



3M Science. Applied to Life.™

Unsere Vision

- M Technologien stärken jedes Unternehmen.
- 3M Produkte bereichern jedes Zuhause.
- M Innovationen erleichtern jedes Leben.

Wussten Sie, dass Sie täglich mindestens 17 Mal mit einem 3M Produkt in Kontakt kommen? 3M führt über 50.000 verschiedene Produkte für die Bereiche Elektro, Elektronik & Telekommunikation, Industrie & Sicherheit, Grafik & Werbung, Medizin & Gesundheit, Büro & Haushalt. Um Ihr Leben zu erleichtern, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, sind weltweit vernetzt und haben Experten in Forschung und Entwicklung. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren wir neue Aufgaben, stärken jedes Unternehmen und berei-

chern jedes Zuhause. Durch Umweltschutz, unternehmerische und soziale Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt tragen wir aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Das Leben jedes Einzelnen einfacher und besser zu machen, ist unser Antrieb – erfinden, erforschen und entwickeln, unsere Leidenschaft.

Das ist 3M Science. Applied to Life™.

Nachhaltigkeit

Unser Umgang mit der Erde und unsere Unternehmensstrategie sind nachhaltig. Das bedeutet, dass wir die natürlichen Ressourcen schonen und die Menschen weltweit – ob Einzelpersonen, Gruppen oder Gemeinschaften – fördern, um Fortschritt voranzutreiben. Es bedeutet auch, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang zu bringen, während wir uns globalen Herausforderungen stellen. Vor allem aber bedeutet es, zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das Leben jedes einzelnen Menschen zu verbessern. Wir sind entschlossen, unser Unternehmen, unseren Planeten und das Leben aller Menschen besser zu machen. Das ist eine ebenso ehrgeizige wie großartige Aufgabe. Es bedeutet, das Richtige zu tun. Das ist der Kern unseres Unternehmens.



Erfolg zum System machen

Effizientes Arbeiten dank der Kombination aus hervorragendem 3M Verbrauchsmaterial und der ausgefeilten Maschinentechnologie von Festool Automotive Systems. Profitieren Sie von einem Autoreparatursystem mit unübertroffener Prozesssicherheit, replizierbaren Arbeitsabläufen und herausragender Wirtschaftlichkeit.

Mit den individuellen Gesamtlösungen bieten wir Ihnen alles, was Sie zu einem hervorragenden Finish brauchen und das jederzeit. Gemeinsam zu mehr Effizienz am Arbeitsplatz.

Work smarter.



Das vollständige Festool Portfolio finden Sie im

Total Automotive Sanding System Katalog 2020

Effizienz im System



Work-/Toolcenter

- mobil einsetzbar
- individuell konfigurierbar
- effiziente Platzorganisation

Systainer

- modular kombinierbar
- robuste Bauweise
- viele Varianten erhätlich

Absaugmobile

- besonders leistungsstark
- hohe Haltbarkeit
- maximale Beutelausnutzung

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Prozessposter

3M Lösungen für die Lackier- und Karosseriewerkstätten von der Vorbereitung über das Schleifen bis hin zur Lackierung und der Kunststoffreparatur, 3M hat die Produkte und Reparaturverfahren für Sie. Fühlen Sie sich sicher, dass Ihre Reparatur professionell und effizient durchgeführt wird, wenn Sie unsere Reparaturprozesse befolgen. Diese Prozesse helfen Ihnen, qualitativ hochwertige und bewährte Lösungen für alle Ihre Autoreparaturanforderungen zu entwickeln:

Schleifprozess





Polieren



Lackverarbeitung



Kunststoffreparatur



Zinnersatz



Neben den abgebildeten Prozesspostern sind noch weitere verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren 3M Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.

www.go.3M.com/AT-AAD-Dokumente

1. Sch	leifmittel		5. Lac	kfinish	
1.1	Hookit™ Scheiben und Zubehör 150 mm	10	5.1	Feinschleifmittel	70
1.2	Hookit™ Scheiben und Zubehör 125 mm	16	5.2	Polituren	73
1.3	Hookit™ Scheiben und Zubehör 90 mm	17	5.3	Polierträger	76
1.4	Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm	18	5.4	Polierteller	81
1.5	Hookit™ Delta Scheiben	21	5.5	Zubehör	82
1.6	Hookit™ Streifen und Zubehör	22	5.6	Maschinen	85
1.7	Handschleifmittel und Zubehör	25			
1.8	Roloc™ Scheiben und Zubehör	30	6. Kle	ben, Beschichten, Dichten	
1.9	Feilenbänder und Zubehör	30	6.1	Kunststoffreparatur	88
1.10	Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör	31	6.2	Klebstoffe	90
1.11	Trennscheiben und Zubehör	32	6.3	Zinnersatz	93
			6.4	Beschichtungen	93
2. Ma	ttierungs- und Reinigungsprodukte		6.5	Dichtmassen	96
2.1	Mattierungsprodukte	36	6.6	Scheibenklebstoff	98
2.2	Grobreinigungsscheiben	38	6.7	Spezialreiniger	99
2.3	Reinigungsscheiben	44	6.8	Dämmmatten	101
2.4	Bristle Produkte	45	6.9	Zubehör	101
2.5	Feilenbänder	47			
2.6	Radierscheiben	47	7. Spa	chtelmassen	
			7.1	Dynamisches-Misch-System (DMS)	104
3. Ab	deckprodukte		7.2	Feinspachtel	105
3.1	Papierabdeckbänder	50		·	
3.2	Zierlinienbänder	52	8. Arb	peitsschutz	
3.3	Folienabdeckungen	53	8.1	Partikelmasken	110
3.4	Spezialanwendungen	55	8.2	Halb- und Vollmasken	110
3.5	Kabinenschutzlösungen	56	8.3	Gebläseatemschutz	114
3.6	Spezialklebebänder	57	8.4	Druckluftatemschutz	116
			8.5	Gesichts- und Gehörschutz	118
4. Lac	ckverarbeitung			Gehörschutz	118
4.1	PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem	60	8.7	Augenschutz	119
4.2	Zubehör Lackverarbeitung	64	8.8	Personenschutz	121
4.3	Accuspray™ System	64	8.9	Hautschutz	122
4.4	PPS™ Tageslichtlampe	65		Speedglas™ Schweißermasken	
4.5	Zubehör	66		& Ersatzteile	123



3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.



Eigenschaften

Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlachung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51369	124100000	ø 150 mm, 80+	50	250	191,25	76,50
51370	124100000	ø 150 mm, 120+	50	250	191,25	76,50
51421	124100000	ø 150 mm, 150+	50	250	191,25	76,50
51422	124100000	ø 150 mm, 180+	50	250	191,25	76,50
51423	124100000	ø 150 mm, 220+	50	250	191,25	76,50
51424	124100000	ø 150 mm, 240+	50	250	191,25	76,50
51426	124100000	ø 150 mm, 320+	50	250	191,25	76,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile

Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften

Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
50533	124100000	ø 150 mm, P400	100	500	342,50	68,50
50534	124100000	ø 150 mm, P500	100	500	342,50	68,50
50913	124100000	ø 150 mm, P600	100	500	342,50	68,50

CUBITR NIII präzisionsgeformtes Schleifmineral

im Vergleich mit einem konventionellen Schleifmineral

Produkt	Makroaufnahme der Oberfläche	Eigenschaften
Konventionelles Schleifmineral		Konventionelle Schleifkörner sind unterschiedlich in Form und Größe sowie ungleichmäßig verteilt. Das Schleifmittel "pflügt" die Oberfläche und Hitze entsteht. Das Ergebnis sind kürzere Standzeiten der Schleifmittel sowie Spannungsrisse und Verfärbungen im Material.
Präzisionsgeformtes 3M™ Cubitron™ II Schleifmineral		Die patentierten 3M™ Cubitron™ II Schleifkörner sind gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Dadurch dringen alle Präzisionskörner mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und ein schneller kühlerer Schliff mit geringstem Materialverzug.

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben Multihole 325U

Vorteile

Optimale Staubabsaugung durch Multihole-Lochkonfiguration.



EigenschaftenOptimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise

Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51371	124100000	ø 150 mm, 80	100	500	284,50	56,90
51373	124100000	ø 150 mm, 120	100	500	284,50	56,90
51374	124100000	ø 150 mm, 150	100	500	284,50	56,90
51375	124100000	ø 150 mm, 180	100	500	284,50	56,90
51376	124100000	ø 150 mm, 220	100	500	284,50	56,90
51377	124100000	ø 150 mm, 240	100	500	284,50	56,90
51379	124100000	ø 150 mm, 320	100	500	284,50	56,90
51380	124100000	ø 150 mm, 360	100	500	284,50	56,90
51381	124100000	ø 150 mm, 400	100	500	284,50	56,90
51382	124100000	ø 150 mm, 500	100	500	284,50	56,90
51383	124100000	ø 150 mm, 600	100	500	284,50	56,90

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+ / 15-fach gelocht

Vorteile

Gute Staubabsaugung und gleichmäßige Rautiefen für höchste Sicherheit.



Eigenschaften

Bewährte 15-Loch-Absaugung, Free-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

	shinweise


Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
50443	124100000	ø 150 mm, P80	100	500	222,50	44,50
50445	124100000	ø 150 mm, P120	100	500	222,50	44,50
50446	124100000	ø 150 mm, P150	100	500	222,50	44,50
50447	124100000	ø 150 mm, P180	100	500	222,50	44,50
50448	124100000	ø 150 mm, P220	100	500	222,50	44,50
50449	124100000	ø 150 mm, P240	100	500	222,50	44,50
50450	124100000	ø 150 mm, P280	100	500	222,50	44,50
50451	124100000	ø 150 mm, P320	100	500	222,50	44,50
50452	124100000	ø 150 mm, P360	100	500	222,50	44,50
50453	124100000	ø 150 mm, P400	100	500	222,50	44,50
50454	124100000	ø 150 mm, P500	100	500	222,50	44,50
50455	124100000	ø 150 mm, P600	100	500	222,50	44,50

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+ / 17-fach gelocht

Vorteile

Gute Staubabsaugung und gleichmäßige Rautiefen für höchste Sicherheit.



Eigenschaften

17fach-Lochung speziell für Festool Unterlagsteller, Free-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51654	124100000	ø 150 mm, P80	100	500	222,50	44,50
51656	124100000	ø 150 mm, P120	100	500	222,50	44,50
51657	124100000	ø 150 mm, P150	100	500	222,50	44,50
51658	124100000	ø 150 mm, P180	100	500	222,50	44,50
51659	124100000	ø 150 mm, P220	100	500	222,50	44,50
51660	124100000	ø 150 mm, P240	100	500	222,50	44,50
51661	124100000	ø 150 mm, P280	100	500	222,50	44,50
51662	124100000	ø 150 mm, P320	100	500	222,50	44,50
51663	124100000	ø 150 mm, P360	100	500	222,50	44,50
51664	124100000	ø 150 mm, P400	100	500	222,50	44,50
51665	124100000	ø 150 mm, P500	100	500	222,50	44,50
51666	124100000	ø 150 mm, P600	100	500	222,50	44,50

3M™ Hookit™ Grün Schleifscheiben 245 / 7 & 9-fach gelocht

Vorteile

Hervorragende Schneideigenschaften bei groben Schleifarbeiten.

Eigenschaften

Vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxid mit geringer Zusetzneigung und 3M™ Hookit™ Klettrücken. Ausgestattet mit 7- bzw. 9-Loch-Absaugung.

Anwendungshinweise

Abtragsstarke Schleifscheibe für den Grobschliff aller Lackmaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
00317	124100000	ø 150 mm, P40, 9-Loch	50	250	197,50	79,00
00316	124100000	ø 150 mm, P60, 9-Loch	50	250	197,50	79,00
80350	124100000	ø 150 mm, P40, 7-Loch	50	250	197,50	79,00
80351	124100000	ø 150 mm, P60, 7-Loch	50	250	197,50	79,00

3M™ Kontrollpulver

Vorteile

Sichere und genaue Kontrolle der geschliffenen Oberfläche. Macht kleinste Fehlstellen sichtbar.

Eigenschaften

Feinstes Pulver für ein schnelles Erkennen von Schleifriefen. Enthält keine Lösungsmittel.

Anwendungshinweise

Schwarz für helle Füller, Orange für dunkle Füller.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
09560	124110000	Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz	1	10	235,00	23,50
50416	124110000	Kartusche mit Auftragspad, 50 g, orange	1	10	235,00	23,50
09561	124110000	Handblock, rot	1	5	54,00	10,80
51362	124110000	Set mit 2 × 09560 Kartuschen schwarz + Auftragspad	1	6	289,20	48,20

3M™ Hookit™ 216U Schleifscheiben mit Latexrücken / 15-fach gelocht

Vorteile

Aufgrund der hohen Flexibilität wird ein "Durchschleifen" verhindert.



Eigenschaften

Premium Schleifmittel mit weichem Latexrücken.

Anwendungshinweise

Ergänzung zum Trockenendschliffprozess.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51095	124100000	ø 150 mm, P320	50	300	234,00	0,78
51097	124100000	ø 150 mm, P400	50	300	234,00	0,78
51098	124100000	ø 150 mm, P500	50	300	234,00	0,78

3M™ Hookit™ 216U Schleifscheiben mit Schaumstoffrücken / 15-fach gelocht

Vorteile

Hohe Prozesssicherheit aufgrund der anpassungsfähigen Konstruktion.



Eigenschaften

Premium Schleifmittel mit weichem Schaumstoffrücken.

Anwendungshinweise

Ideale Anwendung für den Beilackierungsbereich (P800).

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51091	124100000	ø 150 mm, P600	25	150	117,00	0,78
51092	124100000	ø 150 mm, P800	25	150	117,00	0,78

3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheiben / 15-fach gelocht

Vortoile

Flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturerhalt beim Mattieren.



Eigenschaften

Premium Feinschleifscheibe mit innovativer Farbcodierung. Kann nass und trocken eingesetzt werden.

Anwendungshinweise

Zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller. Besonders geeignet auf abgerundeten Oberflächen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
34417	124100000	ø 150 mm, P400, grün	25	125	322,50	2,58
34419	124100000	ø 150 mm, P600, grün	25	125	322,50	2,58
34420	124100000	ø 150 mm, P800, braun	25	125	322,50	2,58
34421	124100000	ø 150 mm, P1000, braun	25	125	322,50	2,58
34422	124100000	ø 150 mm, P1200, purple	25	125	322,50	2,58
34423	124100000	ø 150 mm, P1500, purple	25	125	322,50	2,58

3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheiben / 17-fach gelocht

Vorteile

Flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturerhalt beim Mattieren.



Eigenschaften

Premium Feinschleifscheibe in 17-Fach Lochung speziell für Festool Unterlagsteller. Mit innovativer Farbcodierung. Kann nass und trocken eingesetzt werden.

Anwendungshinweise

Zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller. Besonders geeignet auf abgerundeten Oberflächen.

Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
124100000	ø 150 mm, P400, grün	25	125	322,50	2,58
124100000	ø 150 mm, P600, grün	25	125	322,50	2,58
124100000	ø 150 mm, P800, braun	25	125	322,50	2,58
124100000	ø 150 mm, P1000, braun	25	125	322,50	2,58
124100000	ø 150 mm, P1200, purple	25	125	322,50	2,58
124100000	ø 150 mm, P1500, purple	25	125	322,50	2,58
	124100000 124100000 124100000 124100000 124100000	124100000 ø 150 mm, P400, grün 124100000 ø 150 mm, P600, grün 124100000 ø 150 mm, P800, braun 124100000 ø 150 mm, P1000, braun 124100000 ø 150 mm, P1200, purple	124100000 ø 150 mm, P400, grün 25 124100000 ø 150 mm, P600, grün 25 124100000 ø 150 mm, P800, braun 25 124100000 ø 150 mm, P1000, braun 25 124100000 ø 150 mm, P1200, purple 25	124100000 ø 150 mm, P400, grün 25 125 124100000 ø 150 mm, P600, grün 25 125 124100000 ø 150 mm, P800, braun 25 125 124100000 ø 150 mm, P1000, braun 25 125 124100000 ø 150 mm, P1200, purple 25 125	124100000 ø 150 mm, P400, grün 25 125 322,50 124100000 ø 150 mm, P600, grün 25 125 322,50 124100000 ø 150 mm, P800, braun 25 125 322,50 124100000 ø 150 mm, P1000, braun 25 125 322,50 124100000 ø 150 mm, P1200, purple 25 125 322,50

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 15-fach gelocht

Vorteile

Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften

15-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken.

Anwendungshinweise

Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51156	124100000	ø 150 mm, P600	50	200	296,00	148,00
51155	124100000	ø 150 mm, P800	50	200	296,00	148,00
51157	124100000	ø 150 mm, P1000	50	200	296,00	148,00
51158	124100000	ø 150 mm, P1200	50	200	296,00	148,00
51154	124100000	ø 150 mm, P1500	50	200	296,00	148,00
51304	124100000	ø 150 mm, P2000	50	200	296,00	148,00

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 17-fach gelocht

Vorteile

Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften

17-fach gelochte Filmschleifscheibe speziell für Festool Unterlagsteller mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken.

Anwendungshinweise

Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
34780	124100000	ø 150 mm, P600	50	200	296,00	148,00
34781	124100000	ø 150 mm, P800	50	200	296,00	148,00
34782	124100000	ø 150 mm, P1000	50	200	296,00	148,00
34783	124100000	ø 150 mm, P1200	50	200	296,00	148,00
34784	124100000	ø 150 mm, P1500	50	200	296,00	148,00
34785	124100000	ø 150 mm, P2000	50	200	296,00	148,00

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben

Vorteile

Erhält die Oberflächenstruktur des Altlacks und erzeugt ein extrem feines Oberflächenfinish bei Hand- und Maschinenschliff.

3M 30806 8000 E

Eigenschaften

Ungelochte Feinschleifscheibe mit strukturierter Trizact™ Oberfläche und 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise

Ergänzung zum Trockenendschliffprozess. Immer angefeuchtet und mit abgeschalteter Staubabsaugung anwenden.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50341	124100000	ø 150 mm, P1000	15	60	385,20	6,42
05600	124210000	ø 150 mm, P1500	25	100	225,00	2,25
50414	124210000	ø 150 mm, P3000	15	60	385,20	6,42
51130	124210000	ø 150 mm, 6000	15	60	385,20	6,42
30806	124210000	ø 150 mm, 8000	15	60	385,20	6,42
30802	124210000	ø 150 mm, KIT (5 x P3000 + 5 x 8000)	1	4	244,00	61,00
05791	124100000	ø 150 mm, Handschleifteller	1	20	266,00	13,30
05792	124100000	ø 150 mm, ½ Handschleifteller	1	20	219,00	10,95
05793	124100000	Sprühflasche, 0,5 Liter	1	16	95,84	5,99

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Vorteile

Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

Eigenschaften

Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M™ Hookit™ Klettrücken mit Antirutschbeschichtung.

Anwendungshinweise

ldeal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
33540	124100000	ø 150 mm, P800	20	80	244,00	3,05
33541	124100000	ø 150 mm, P1000	20	80	244,00	3,05
33542	124100000	ø 150 mm, P1200	20	80	244,00	3,05
33543	124100000	ø 150 mm, P1500	20	80	244,00	3,05
33544	124100000	ø 150 mm, P2000	20	80	244,00	3,05

3M™ Hookit™ KTL - Spezialschleifscheibe Multihole 337U

Vorteile

Optimiert für den Einsatz auf harten Werksgrundierungen. Spürbar längere Standzeit und minimales Zusetzen.

Eigenschaften

Spezialschleifscheibe mit Multihole Hybrid Lochung und 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise

Für das sichere und effiziente Mattieren von Werksgrundierungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50535	124100000	ø 150 mm, P320	50	100	475,00	4,75

3M™ Hookit™ Direct Flow™ II Universal Multihole Stützteller

Vorteile

Direkter Abzug des Schleifstaubs durch Direct Flow™ Technik.

Eigenschaften

Universal Spiral Multihole Stützteller, verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

Anwendungshinweise

Soft-Teller für den Trockenendschliff, Standard-Teller für den Grob- und Zwischenschliff.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51122	124100000	ø 150 mm, Multihole, 5/16", standard, grau	1	5	277,50	55,50
51124	124100000	ø 150 mm, Multihole, 5/16", soft, schwarz	1	5	277,50	55,50
51123	124100000	ø 150 mm, Multihole, M8, standard, grau	1	5	277,50	55,50
51125	124100000	ø 150 mm, Multihole, M8, soft, schwarz	1	5	277,50	55,50

3M™ Hookit™ Spezialschleifteller / geschäumt

Vorteile

Ermöglicht eine hohe Abtragsleistung im Grobschliff.



Eigenschaften

Harter geschäumter Teller für Grobschliffarbeiten.

Anwendungshinweise

Ideal für große Flächen, z. B. im Nutzfahrzeugbereich.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50474	124100000	ø 150 mm, 15-fach gelocht, 5/16", hart	1	5	277,50	55,50
50475	124100000	ø 150 mm, 15-fach gelocht, M8, hart	1	5	277,50	55,50

3M™ Hookit™ Universal Interface-Pad

Vorteile

Schmiegt sich Konturen an und vermeidet Durchschleifen.

Eigenschaften

Universelles Interface-Pad mit Multihole-Lochung. Verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

Anwendungshinweise

Ergänzung zum Trockenendschliff: Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
51126	124100000	ø 150 mm, 5 mm dick	1	10	121,00	12,10
51127	124100000	ø 150 mm, 10 mm dick	1	10	121,00	12,10

1.2 Hookit™ Scheiben und Zubehör 125 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.



Eigenschaften

Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlachung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
31366	124100000	ø 125 mm, 80+	50	200	143,00	71,50
31367	124100000	ø 125 mm, 120+	50	200	143,00	71,50
31368	124100000	ø 125 mm, 150+	50	200	143,00	71,50
31369	124100000	ø 125 mm, 180+	50	200	143,00	71,50
31471	124100000	ø 125 mm, 220+	50	200	143,00	71,50
31472	124100000	ø 125 mm, 240+	50	200	143,00	71,50
31473	124100000	ø 125 mm, 320+	50	200	143,00	71,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile

Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften

Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51042	124100000	ø 125 mm, P400	100	500	355,00	71,00
51041	124100000	ø 125 mm, P500	100	500	355,00	71,00
51040	124100000	ø 125 mm, P600	100	500	355,00	71,00

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Vorteile

Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

Figenschafter

Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M™ Hookit™ Klettrücken mit Antirutschbeschichtung.

Anwendungshinweise

ldeal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33545	124100000	ø 125 mm, P800	20	80	213,60	2,67
33546	124100000	ø 125 mm, P1000	20	80	213,60	2,67
33547	124100000	ø 125 mm, P1200	20	80	213,60	2,67
33548	124100000	ø 125 mm, P1500	20	80	213,60	2,67
33549	124100000	ø 125 mm, P2000	20	80	213,60	2,67

1.3 Hookit™ Scheiben und Zubehör 90 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.



Eigenschaften

Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlachung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung. Für Festool Rotex 90mm.

Anwendungshinweise

Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.

124100000 124100000	ø 90 mm, 80+ ø 90 mm, 120+	50	500	355,00	71,00
124100000	ø 90 mm, 120+				,
		50	500	355,00	71,00
124100000	ø 90 mm, 150+	50	500	355,00	71,00
124100000	ø 90 mm, 180+	50	500	355,00	71,00
124100000	ø 90 mm, 220+	50	500	355,00	71,00
124100000	ø 90 mm, 240+	50	500	350,00	70,00
124100000	ø 90 mm, 320+	50	500	350,00	70,00
	124100000 124100000 124100000	124100000 ø 90 mm, 180+ 124100000 ø 90 mm, 220+ 124100000 ø 90 mm, 240+	124100000 ø 90 mm, 180+ 50 124100000 ø 90 mm, 220+ 50 124100000 ø 90 mm, 240+ 50	124100000 ø 90 mm, 180+ 50 500 124100000 ø 90 mm, 220+ 50 500 124100000 ø 90 mm, 240+ 50 500	124100000 ø 90 mm, 180+ 50 50 355,00 124100000 ø 90 mm, 220+ 50 50 355,00 124100000 ø 90 mm, 240+ 50 500 350,00

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile

Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften

Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung. Für Festool Rotex 90mm.

Anwendungshinweise

Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51623	124100000	ø 90 mm, P400	50	500	350,00	70,00
51624	124100000	ø 90 mm, P500	50	500	350,00	70,00
51625	124100000	ø 90 mm, P600	50	500	350,00	70,00

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 7-fach gelocht

Vorteile

Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.

Eigenschaften

T-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken. Für Festool Rotex 90mm.

Anwendungshinweise

Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51583	124100000	ø 90 mm, P600	50	200	190,00	95,00
51584	124100000	ø 90 mm, P800	50	200	190,00	95,00
51585	124100000	ø 90 mm, P1000	50	200	190,00	95,00
51586	124100000	ø 90 mm, P1200	50	200	190,00	95,00
51587	124100000	ø 90 mm, P1500	50	200	190,00	95,00

1.4 Hookit™ Scheiben und Zubehör 76 mm

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften

Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlachung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51626	124100000	ø 76 mm, 80+	50	500	212,50	42,50
51627	124100000	ø 76 mm, 120+	50	500	212,50	42,50
51629	124100000	ø 76 mm, 150+	50	500	212,50	42,50
51630	124100000	ø 76 mm, 180+	50	500	212,50	42,50
51631	124100000	ø 76 mm, 220+	50	500	212,50	42,50
52026	124100000	ø 76 mm, 240+	50	500	212,50	42,50
52027	124100000	ø 76 mm, 320+	50	500	212,50	42,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

Vorteile

Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzverhalten und spürbar längere Standzeit.

Eigenschaften

Enthält Cubitron Hochleistungsschleifkörner. Innovative Spiraltechnologie mit Vielfachlochung und verbesserter Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise

Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51021	124100000	ø 76 mm, P400	50	500	207,50	41,50
51020	124100000	ø 76 mm, P500	50	500	207,50	41,50
51019	124100000	ø 76 mm, P600	50	500	207,50	41,50

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P / 3-fach gelocht

Vorteile

Schnelles und effizientes Arbeiten, sowie besonders gleichmäßiges Schliffbild.

Eigenschaften

Ausgestattet mit 3M™ Hookit™ Klettrücken und 3-fach Lochung.

Anwendungshinweise

Kleine Schäden können auf minimale Reparaturfläche beschränkt werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
50726	124100000	ø 76 mm, P80	50	500	177,00	35,40
50725	124100000	ø 76 mm, P120	50	500	177,00	35,40
50723	124100000	ø 76 mm, P180	50	500	177,00	35,40
50721	124100000	ø 76 mm, P240	50	500	177,00	35,40
50719	124100000	ø 76 mm, P320	50	500	177,00	35,40
50717	124100000	ø 76 mm, P400	50	500	177,00	35,40
50716	124100000	ø 76 mm, P500	50	500	177,00	35,40

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P / ungelocht

Vorteile

Schnelles und effizientes Arbeiten, sowie besonders gleichmäßiges Schliffbild.

Eigenschaften

Ausgestattet mit 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise

Kleine Schäden können auf minimale Reparaturfläche beschränkt werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
50088	124100000	ø 76 mm, P80	50	500	177,00	35,40
50087	124100000	ø 76 mm, P120	50	500	177,00	35,40
50086	124100000	ø 76 mm, P180	50	500	177,00	35,40
50085	124100000	ø 76 mm, P240	50	500	177,00	35,40
50083	124100000	ø 76 mm, P320	50	500	177,00	35,40
50081	124100000	ø 76 mm, P400	50	500	177,00	35,40
50080	124100000	ø 76 mm, P500	50	500	177,00	35,40

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / 3-fach gelocht

Vorteile

Erzeugung eines extrem feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung.

Eigenschaften

3-fach gelochte Feinschleifscheibe mit Filmträgermaterial.

Anwendungshinweise

Zur Ergänzung des Trockenendschliffprozess. Feine Körnungen für die maschinelle Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51263	124100000	ø 76 mm, P600	50	200	154,00	77,00
51264	124100000	ø 76 mm, P800	50	200	154,00	77,00
51265	124100000	ø 76 mm, P1000	50	200	154,00	77,00
51266	124100000	ø 76 mm, P1200	50	200	154,00	77,00
51267	124100000	ø 76 mm, P1500	50	200	154,00	77,00

3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben / ungelocht

Vorteile

Erzeugung eines extrem feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung.

Eigenschaften

Ungelochte Feinschleifscheibe mit Filmträgermaterial.

Anwendungshinweise

Zur Ergänzung des Trockenendschliffprozess. Feine Körnungen für die maschinelle Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
30371	124100000	ø 76 mm, P600	50	200	154,00	77,00
30370	124100000	ø 76 mm, P800	50	200	154,00	77,00
30369	124100000	ø 76 mm, P1000	50	200	154,00	77,00
30368	124100000	ø 76 mm, P1200	50	200	154,00	77,00
30367	124100000	ø 76 mm, P1500	50	200	154,00	77,00

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben

Vorteile

Erhält die Oberflächenstruktur des Altlacks und erzeugt ein extrem feines Oberflächenfinish bei Hand- und Maschinenschliff.

Eigenschaften

Ungelochte Feinschleifscheibe mit strukturierter Trizact™ Oberfläche und 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise

Ergänzung zum Trockenendschliffprozess. Immer angefeuchtet und mit abgeschalteter Staubabsaugung anwenden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50413	124100000	ø 76 mm, P1000	15	60	175,80	2,93
05601	124210000	ø 76 mm, P1500	25	100	130,00	1,30
50415	124210000	ø 76 mm, P3000	15	60	175,80	2,93
51131	124210000	ø 76 mm, 6000	15	60	175,80	2,93
30804	124210000	ø 76 mm, 8000	15	60	175,80	2,93

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Vorteile

Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

Eigenschaften

Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M™ Hookit™ Klettrücken mit Antirutschbeschichtung.

Anwendungshinweise

ldeal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
33550	124100000	ø 76 mm, P800	20	80	125,60	1,57
33551	124100000	ø 76 mm, P1000	20	80	125,60	1,57
33552	124100000	ø 76 mm, P1200	20	80	125,60	1,57
33553	124100000	ø 76 mm, P1500	20	80	125,60	1,57
33554	124100000	ø 76 mm, P2000	20	80	125,60	1,57

1.5 Hookit™ Delta Scheiben

3M™ Hookit™ Blau Delta Schleifscheiben 325U klein, 88 × 95 mm

Vortaila

Hohe Absaugleistung für ein effizienteres Arbeiten.

Eigenschaften

Optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise

Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51638	124100000	Delta, 80	50	500	192,50	38,50
51639	124100000	Delta, 120	50	500	192,50	38,50
51640	124100000	Delta, 150	50	500	192,50	38,50
51641	124100000	Delta, 180	50	500	192,50	38,50
51642	124100000	Delta, 220	50	500	192,50	38,50
51643	124100000	Delta, 240	50	500	192,50	38,50
51644	124100000	Delta, 320	50	500	192,50	38,50
51645	124100000	Delta, 400	50	500	192,50	38,50
51646	124100000	Delta, 500	50	500	192,50	38,50
51647	124100000	Delta, 600	50	500	192,50	38,50

3M™ Hookit™ Blau Delta Schleifscheiben 325U groß, 100 × 147 mm

Vorteile

Hohe Absaugleistung für ein effizienteres Arbeiten.

Eigenschaften

Optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise

Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51230	124100000	Delta, 80	50	250	130,00	52,00
51232	124100000	Delta, 120	50	250	130,00	52,00
51233	124100000	Delta, 150	50	250	130,00	52,00
51234	124100000	Delta, 180	50	250	130,00	52,00
51235	124100000	Delta, 220	50	250	130,00	52,00
51236	124100000	Delta, 240	50	250	130,00	52,00
51238	124100000	Delta, 320	50	250	130,00	52,00

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 70 × 396 mm

Vorteile

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften

Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.

Anwendungshinweise

Streifen im Format 70 × 396 mm können dank Perforation auch als 70 × 198 mm verwendet werden.

Tipp: Verwendbar als 70 × 396 mm und als 70 × 198 mm Streifen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
					je '	100 Stück
51411	124100000	70 × 396 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
51412	124100000	70 × 396 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
51413	124100000	70 × 396 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
51414	124100000	70 × 396 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
51415	124100000	70 × 396 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
51416	124100000	70 × 396 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
51418	124100000	70 × 396 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	396,00	132,00
30614	124100000	70 × 396 mm, P400	50	300	378,00	126,00
						je Stück
05171	124100000	70 × 198 mm, Multihole Handblock	1	1	88,90	88,90
05172	124100000	70 × 396 mm, Multihole Handblock	1	1	118,90	118,90

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 115 × 225 mm

Vorteile

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.





Eigenschaften

Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
					je ⁻	100 Stück
51399	124100000	115 × 225 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
51400	124100000	115 × 225 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
51401	124100000	115 × 225 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
51402	124100000	115 × 225 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
51403	124100000	115 × 225 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
51404	124100000	115 × 225 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
51406	124100000	115 × 225 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	393,00	131,00
30627	124100000	115 × 225 mm, P400	50	300	369,00	123,00
						je Stück
05173	124100000	115 × 225 mm, Multihole Handblock	1	1	118,90	118,90

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 70 × 127 mm

Vorteile

Gleichmäßigere Oberflächenqualität, sowie ein schnellerer und kühlerer Schliff. Maximale Lebensdauer.

Eigenschafter

Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
					je [.]	100 Stück
51386	124100000	70 × 127 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
51387	124100000	70 × 127 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
51388	124100000	70 × 127 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
51389	124100000	70 × 127 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
51390	124100000	70 × 127 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
51391	124100000	70×127 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
51393	124100000	70×127 mm, $320+$, mit Cubitron II	50	300	156,00	52,00
30640	124100000	70 × 127 mm, P400	50	300	150,00	50,00
30639	124100000	70 × 127 mm, P500	50	300	150,00	50,00
						je Stück
05170	124100000	70 × 127 mm, Multihole Handblock	1	1	56,90	56,90
50728	124100000	70 × 127 mm, Rundformadapter-Set	1	1	67,00	67,00

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 80 × 400 mm

Vorteile

Gleichmäßigere Oberflächenqualität, sowie ein schnellerer und kühlerer Schliff. Maximale Lebensdauer.



Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung. Speziell für Festool Handblöcke und Schwingschleifer.



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51599	124100000	80×400 mm, $80+$, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
51600	124100000	80 × 400 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
51601	124100000	80 × 400 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
51602	124100000	80×400 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
51603	124100000	80×400 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
52023	124100000	80 × 400 mm, 240+, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
52024	124100000	80 × 400 mm, 320+, mit Cubitron II	50	300	450,00	150,00
51609	124100000	80 × 400 mm, P400	50	300	435,00	145,00

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U/334U, 80 × 133 mm

Vorteile

Gleichmäßigere Oberflächenqualität, sowie ein schnellerer und kühlerer Schliff. Maximale Lebensdauer.

Eigenschaften

Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung. Speziell für Festool Handblöcke und Schwingschleifer.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
51588	124100000	80 × 133 mm, 80+, mit Cubitron II	50	300	193,50	64,50
51589	124100000	80 × 133 mm, 120+, mit Cubitron II	50	300	193,50	64,50
51590	124100000	80 × 133 mm, 150+, mit Cubitron II	50	300	193,50	64,50
51591	124100000	80 × 133 mm, 180+, mit Cubitron II	50	300	193,50	64,50
51592	124100000	80 × 133 mm, 220+, mit Cubitron II	50	300	193,50	64,50
51596	124100000	80 × 133 mm, P240	50	300	190,50	63,50
51597	124100000	80 × 133 mm, P320	50	300	190,50	63,50
51598	124100000	80 × 133 mm, P400	50	300	190,50	63,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Handblöcke

Vorteile

Leichte, ergonomische Handblöcke mit innovativer pfeilförmiger Staubabsaugung.

Eigenschaften

Mit Staubabsaugung und rutschfestem Soft Touch-Griff, sowie Luftregulierventil.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05170	124100000	70 × 127 mm, Multihole Handblock	1	1	56,90	56,90
05171	124100000	70 × 198 mm, Multihole Handblock	1	1	88,90	88,90
05172	124100000	70 × 396 mm, Multihole Handblock	1	1	118,90	118,90
05173	124100000	115 × 225 mm, Multihole Handblock	1	1	118,90	118,90

3M™ Hookit™ Purple Premium Rundformadapter-Set

Vorteile

Zur einfachen Bearbeitung von nach innen (konkav) bzw. nach außen (konvex) gewölbten Rundungen, z.B. an Radläufen.

Eigenschaften 3-teilig: Grundkörper mit konvex und konkav gewölbter Klemmplatte zum Auswechseln.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50729	124100000	70 × 198 mm, Set: konvex & konkav	1	1	69,00	69,00
50728	124100000	70 × 127 mm, Set: konvex & konkav	1	1	67,00	67,00

3M™ Hookit™ Interface-Pad / Multihole

Schmiegt sich Konturen an und vermeidet Durchschleifen.

Eigenschaften

Universal Spiral Multihole Interface-Pad, verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

Anwendungshinweise

Ergänzung zum Trockenendschliff: Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05175	124100000	70 × 198 mm, 10mm dick	1	5	62,50	12,50
50742	124100000	70 × 127 mm, 10mm dick	1	5	37,50	7,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Zubehör



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05174	124100000	6 m, Schlauch, ø20 mm (innen)	1	1	24,50	24,50

3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole Wandhalter

Eigenschaften Wandhalter für Hookit™ Purple Premium Handblöcke.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50727	124100000	62 × 77 cm, Multihole Handblock Wandhalter	1	1	129,00	129,00

3M™ Hookit™ Schleifplatten



	R51-01
Die	Abbildungen zeigen jeweils
	Hälfte die Vorder-R Dürkreitel

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50774	124100000	70 × 198 mm, Rupes RE21AL, 8+8 Absaugung	1	2	105,00	52,50
50778	124100000	115 × 225 mm, Hookit Schleifplatte Hutchins 900, 10-fach, Hutchins 900	1	1	85,50	85,50
50780	124100000	115 × 225 mm, 10-fach, Festo, RS1, RS2, RS100, RS200	1	1	85,50	85,50
50781	124100000	115 × 225 mm, 10-fach, Festo, S1C RS1C, RS100C	1	1	85,50	85,50

1.7 Handschleifmittel und Zubehör

3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen

Vorteile

Hervorragende Schleifleistung und überzeugendes Finish. Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Eigenschaften

Trocken und nass einsetzbar. Perforation erlaubt das Anpassen der Größe. Innovative Farbcodierung. Doppelseitiges Hookit™ Schaumstoff Handpad in jeder Kleinpackung.

Anwendungshinweise

Vor dem Füller: P400 & P600. Nach dem Füller: P600/P800/P1000. Schleifen von Klarlack/ Basislack/Nass-in-Nass Füller: P1200 & P1500.

Tipp: Kann direkt mit der Hand, mit einem Scotch-Brite Pad oder dem doppelseitigen Schaumstoff-Pad verwendet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
34337	124100000	140 × 171 mm, P400, grün	25	125	325,00	2,60
34339	124100000	140 × 171 mm, P600, grün	25	125	325,00	2,60
34340	124100000	140 × 171 mm, P800, braun	25	125	325,00	2,60
34341	124100000	140 × 171 mm, P1000, braun	25	125	325,00	2,60
34342	124100000	140 × 171 mm, P1200, purple	25	125	325,00	2,60
34343	124100000	140 × 171 mm, P1500, purple	25	125	325,00	2,60
34349	124100000	75 × 125 mm, doppelseitiges Hookit Pad	1	10	31,00	3,10

3M™ Flexible Grip Schleifstreifen

Vorteile

Perfektes Handling dank Grip-Rücken, kein Zubehör nötig. Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Eigenschaften

Patentierter Grip-Rücken sorgt für perfekten Halt bei Handschleifanwendungen.

Anwendungshinweise

Manuelles Schleifen von schwer zugänglichen Stellen sowie an Ecken, Kanten und Rundungen. Grip Schleifstreifen befinden sich auf Rolle und sind vorperforiert.

Tipp: Kann direkt mit der Hand ohne Einsatz von Zubehör verwendet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
35109	124100000	139 × 114 mm, P320, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35110	124100000	139 × 114 mm, P400, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35111	124100000	139 × 114 mm, P600, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35112	124100000	139 × 114 mm, P800, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35113	124100000	139 × 114 mm, P1000, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35114	124100000	139 × 114 mm, P1200, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35115	124100000	139 × 114 mm, P1500, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80
35116	124100000	139 × 114 mm, P2000, Rolle à 20 Streifen	20	80	143,20	35,80

3M™ Trizact™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen

Vorteile

Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Äußerst feines Finish dank Trizact™ Technologie.

Eigenschaften

Feinschleifmittel für die nasse Anwendung.

Anwendungshinweise

Kanten und schwer zugängliche Stellen im Beilackierungsbereich nachschleifen.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51260	124100000	140 × 80mm, 1000	20	80	247,20	3,09
51261	124210000	140 × 80mm, 3000	20	80	247,20	3,09
51262	124210000	140 × 80mm, 6000	20	80	247,20	3,09

3M™ Soft Pads

Vorteile

Manuelles Vorschleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen als Ergänzung zum Trockenschliff.



Eigenschaften

Äußerst flexibel durch Kunststoffträger, trocken und nass einsetzbar, Dicke: 5mm.

Anwendungshinweise

Hervorragend für wasserbasierte Lacke geeignet.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
03808	124100000	140 × 115 mm, medium (P220 - P280)	20	200	310,00	1,55
03809	124100000	140 × 115 mm, fine (P320 - P400)	20	200	310,00	1,55
03810	124100000	140 × 115 mm, superfine (P400 - P500)	20	200	310,00	1,55
02601	124100000	140 × 115 mm, ultrafine (P1000 - P1200)	20	120	186,00	1,55
02600	124100000	140 × 115 mm, microfine (P1500 - P2200)	20	120	186,00	1,55

3M™ Soft Hand Rollen 216U

Vorteile

Hohe Flexibilität dank Schaumstoffträger.



Eigenschaften

Perforiert für einfache und bedarfsgerechte Entnahme. 172 Pads à 114 × 145 mm je Rolle.

Anwendungshinweise Ermöglicht komfortables Schleifen von Kanten und Rundungen als Ergänzung zum Trockenschliff.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
50330	124100000	114 mm x 25 m, P150	1	4	242,20	60,55
50331	124100000	114 mm x 25 m, P180	1	4	242,20	60,55
50333	124100000	114 mm x 25 m, P240	1	4	242,20	60,55
50335	124100000	114 mm x 25 m, P320	1	4	242,20	60,55
50337	124100000	114 mm x 25 m, P400	1	4	242,20	60,55
50338	124100000	114 mm x 25 m, P500	1	4	242,20	60,55
50339	124100000	114 mm x 25 m, P600	1	4	242,20	60,55
50340	124100000	114 mm x 25 m, P800	1	4	242,20	60,55
50743	124100000	114 mm x 25 m, P1000	1	4	242,20	60,55

3M™ Soft Hand Bögen 216U

Vorteile

Hohe Flexibilität dank Schaumstoffträger.



Eigenschaften

Vorgeschnittene Bögen für eine vereinfachte Anwendung.

Anwendungshinweise

Ermöglicht komfortables Schleifen von Kanten und Rundungen als Ergänzung zum Trockenschliff.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
60540	124100000	114 × 135 mm, P180	50	500	237,50	0,48
60542	124100000	114 × 135 mm, P240	50	500	237,50	0,48
60544	124100000	114 × 135 mm, P320	50	500	237,50	0,48
60546	124100000	114 × 135 mm, P400	50	500	237,50	0,48
60547	124100000	114 × 135 mm, P500	50	500	237,50	0,48
60548	124100000	114 × 135 mm, P600	50	500	237,50	0,48
60549	124100000	114 × 135 mm, P800	50	500	237,50	0,48

3M™ Rollen 255P

Vorteile Gleichmäßige Oberflächenqualität.



Eigenschaften

Aluminiumoxid-Korn und schwerer Papierträger.

Anwendungshinweise

Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Rolle
04494	124100000	115 mm x 50 m, P40	1	2	133,12	66,56
04493	124100000	115 mm x 50 m, P60	1	2	133,12	66,56
04400	124100000	115 mm x 50 m, P80	1	2	133,12	66,56
04398	124100000	115 mm x 50 m, P120	1	2	133,12	66,56
04397	124100000	115 mm x 50 m, P150	1	2	133,12	66,56
04396	124100000	115 mm x 50 m, P180	1	2	133,12	66,56
04395	124100000	115 mm x 50 m, P220	1	2	133,12	66,56
04394	124100000	115 mm x 50 m, P240	1	2	133,12	66,56
04533	124100000	115 mm x 50 m, P320	1	2	133,12	66,56
04545	124100000	115 mm x 50 m, P400	1	2	133,12	66,56

3M™ Wasserfestes Schleifpapier 734

Vorteile

Besonders hohe Abtragsleistung aufgrund des Siliziumkarbid-Korns.

Eigenschaften Wasserfestes Handschleifpapier mit Siliziumkarbid-Korn.

Anwendungshinweise

Nassschleifen aller Lacke und Füllermaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
01986	124100000	230 × 280 mm, P120	25	250	215,00	86,00
01981	124100000	230 × 280 mm, P180	25	250	215,00	86,00
01979	124100000	230 × 280 mm, P240	25	250	215,00	86,00
01977	124100000	230 × 280 mm, P320	25	250	215,00	86,00
01975	124100000	230 × 280 mm, P400	25	250	215,00	86,00
01974	124100000	230 × 280 mm, P500	25	250	215,00	86,00
01973	124100000	230 × 280 mm, P600	25	250	215,00	86,00
01972	124100000	230 × 280 mm, P800	25	250	215,00	86,00
01971	124100000	230 × 280 mm, P1000	25	250	215,00	86,00
01970	124100000	230 × 280 mm, P1200	25	250	215,00	86,00

3M™ Schleifpapier 314

Hohe Abtragsleistung durch stabilen Träger.

Eigenschaften

Wasserfestes Handschleifpapier mit Aluminiumoxid-Korn.

Anwendungshinweise

Nassschleifen aller Lacke und Füllermaterialien.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
60060	124100000	230 × 280 mm, P320	25	250	187,50	75,00
60058	124100000	230 × 280 mm, P400	25	250	187,50	75,00
60057	124100000	230 × 280 mm, P500	25	250	187,50	75,00
60056	124100000	230 × 280 mm, P600	25	250	187,50	75,00
60055	124100000	230 × 280 mm, P800	25	250	187,50	75,00
60054	124100000	230 × 280 mm, P1000	25	250	187,50	75,00
60053	124100000	230 × 280 mm, P1200	25	250	187,50	75,00

3M™ Flexibler Gummispachtel

Vorteile

Für Flächen wie auch schwer schleifbare Konturen einsetzbar.

Eigenschaften

Flexibler Gummispachtel für Trocken- und Nassschleifarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05517	124100000	70 × 107mm	1	50	174,00	3,48

3M™ Schleifklotz

Vorteile

Erleichtert das Planschleifen von Oberflächen.



Eigenschaften Hartgummi-Schleifklotz für Trocken- und Nassschleifarbeiten.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05519	119120620	67 × 120 mm, Hartgummi-Schleif- klotz	1	6	61,86	10,31

3M™ Soft Handblock

Ermöglicht die schonende Bearbeitung von geformten Konturen.



EigenschaftenWeichgummi-Schleifklotz für Trocken- und Nassschleifarbeiten.

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05442	124100000	70 × 125 mm, selbstklebend	1	10	172,00	17,20
05742	124100000	70 × 125 mm, kletthaftend	1	5	88,00	17,60

3M™ Hookit™ Handblock Kit

Vorteile

Für einfache und schwer schleifbare Konturen.



Eigenschaften 7-teiliges Set in verschiedenen Abmessungen. Mit 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise

Flexibel von Hand einsetzbar bei Kanten, Rundungen und Vertiefungen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05684	124100000	61 x 46 cm, 7 teilig	1	6	930,00	155,00

1.8 Roloc™ Scheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Scheiben

Vorteile

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Aufnahme.



Eigenschaften

Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern auf strapzierfähigem Fiberträgermaterial.

Anwendungshinweise

Ideal für alle punktuellen Arbeiten ohne unnötige Beschädigungen umliegender Teile.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33377	124100000	ø 50 mm, 36+, braun	15	90	166,50	1,85
33379	124100000	ø 50 mm, 60+, orange	15	90	166,50	1,85
33380	124100000	ø 50 mm, 80+, gelb	15	90	166,50	1,85
33389	124100000	ø 75 mm, 36+, braun	15	90	243,00	2,70
33391	124100000	ø 75 mm, 60+, orange	15	90	243,00	2,70
33392	124100000	ø 75 mm, 80+, gelb	15	90	243,00	2,70

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer

Vorteile

Leichte und handliche Konstruktion. Geringe Lautstärkeentwicklung.



Eigenschaften

Drehzahl 18.000 U/min, Gewicht 0,81kg, 0,45 PS, variable Drezahlregulierung. Inkl. 50 mm und 75 mm Roloc™ Stützteller.

Anwendungshinweise

Für zielgenaue Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert in Kombination mit Cubitron™ II und Scotch-Brite™ Produkten.





1.9 Feilenbänder und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Feilenbänder

Vorteile

Effizientere Arbeitsprozesse durch punktgenaues Arbeiten. Höchste Abtragsleistung und Standzeiten.



Eigenschaften

Ausgestattet mit präzisionsegeformten Cubitron™ II Schleifkörnern und hochflexiblem Trägermaterial aus reißfestem Polyester.

Anwendungshinweise

Ideal für alle Abtragsarbeiten an schwer zugänglichen Bereichen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33437	124100000	10 × 330 mm, 36+	10	50	107,00	2,14
33439	124100000	10 × 330 mm, 60+	10	50	107,00	2,14
33440	124100000	10 × 330 mm, 80+	10	50	107,00	2,14
33443	124100000	13 × 457 mm, 36+	10	50	153,50	3,07
33445	124100000	13 × 457 mm, 60+	10	50	153,50	3,07
33446	124100000	13 × 457 mm, 80+	10	50	153,50	3,07
33449	124100000	20 × 520 mm, 36+	10	50	163,00	3,26
33451	124100000	20 × 520 mm, 60+	10	50	163,00	3,26
33452	124100000	20 × 520 mm, 80+	10	50	163,00	3,26

1.9 Feilenbänder und Zubehör

3M™ Feilenbandmaschine

Vorteile

Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen.

Eigenschaften

Drehzahl 17.000 U/min, Gewicht 0,94 kg, 0.65 PS.

Anwendungshinweise

Für punktgenaue Schleifarbeiten. Gut geeignet zum Bearbeiten von Schweißnähten und Öffnen von Schweißpunkten.

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33573	124100000	10 × 330 mm, 17.000 U/min, 0,65 PS	1	1	228,00	228,00
33575	124100000	13 × 457 mm, 17.000 U/min, 0,65 PS	1	1	246,00	246,00



3M™ Ersatzteile für Feilenbandmaschinen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33583	124100000	Kontaktrolle 10mm	1	10	300,00	30,00
33584	124100000	Kontaktrolle 13mm	1	10	300,00	30,00
33585	124100000	Kontaktarm 10 × 330 mm	1	10	420,00	42,00
33588	124100000	Kontaktarm 13 × 457 mm	1	10	420,00	42,00

1.10 Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben

Vorteile

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel.

CLIBITR 9N II 33407 Firm Disc Droper Fire Ferminable Deck House Octob House Should Discover on Firm

Eigenschaften

Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörner auf strapzierfähigem Fiberträgermaterial.

Anwendungshinweise

ldeal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33407	124100000	ø 115 mm, 36+, 22 mm Loch	5	25	100,00	4,00
33409	124100000	ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch	5	25	100,00	4,00
33410	124100000	ø 115 mm, 80+, 22 mm Loch	5	25	100,00	4,00

1.10 Fiber-/Fächerscheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Fächerscheiben

Vorteile

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Äußerst vibrationsarm dank Fächeranordnung.



Eigenschaften

Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron[™] II Schleifkörner auf strapzierfähigem und zugleich flexiblem Trägermaterial.

Anwendungshinweise

Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
33470	124100000	ø 115 mm, 40+, 22 mm Loch	5	30	149,70	4,99
33471	124100000	ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch	5	30	149,70	4,99
33472	124100000	ø 115 mm, 80+, 22 mm Loch	5	30	149,70	4,99

3M™ Hochleistungs-Stützteller

Vorteile

Ermöglicht Fiberscheiben mit Cubitron™ II Material ihr maximales Leistungspotential zu entfalten.



Eigenschaften

Leichte Federwirkung durch das Pro-Elastic Memory Design. Hohe Temperaturbeständigkeit.

Anwendungshinweise

Optimal für den Einsatz auf Blechkonturen in der Karosserie.

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
64857	119120620	ø 115 mm, M14 Gewinde, flach / flexibel	1	10	146,80	14,68
64860	119120620	ø 115 mm, M14 Gewinde, gerippt / sehr hart	1	10	184,50	18,45

1.11 Trennscheiben und Zubehör

3M™ Cubitron™ II Trennscheiben

Vorteile

Hervorragende Schnitteigenschaften sorgen für angenehmes Arbeiten. Unübertroffende Standzeiten.



Eigenschaften

Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern.

Anwendungshinweise

Für gerade Trennschnitte und zum Trennen von dickwandige Materialien.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33456	124100000	ø 75 mm, 9,53 mm Loch, 1 mm Dicke	5	30	104,70	3,49
33455	124100000	ø 75 mm, 9,53 mm Loch, 1,6 mm Dicke	5	30	107,10	3,57
33460	124100000	ø 100 mm, 9,53 mm Loch, 1 mm Dicke	5	30	112,20	3,74
33467	124100000	ø 115 mm, 22 mm Loch, 1 mm Dicke	5	30	129,30	4,31

1.11 Trennscheiben und Zubehör


3M™ Trennschleifer

Vorteile

Hohe Handlichkeit und robuste Bauweise.

EigenschaftenDrehzahl 20.000 U/min, Gewicht 0,87 kg, 0,7 PS.

Anwendungshinweise Empfohlen für präzise Trennschnitte auf Karosserieblechen (z.B. Fahrzeugsäulen).









Scotch-Brite™ Mattierungs- und Reinigungsprodukte

2.1 Mattierungsprodukte

Scotch-Brite™ Mattierungsscheiben CF-DC

Vorteile

Einfaches großflächiges Mattieren zur Nutzung mit Exzenterschleifern.

Eigenschaften

07613/29295: doppelseitig beschichtet | 07614/29293: einseitig beschichtet.

Anwendungshinweise

07613/29295 zum Entstauben und anschließenden Decklackauftrag, 07614/29293 für Lacke bei Nutzfahrzeugen.

Zubehör: Scuff-it™



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
E07614	119120620	ø 150 mm, veryfine, rot	10	40	60,80	1,52
07613	119120620	ø 150 mm, ultrafine, grau	10	40	57,20	1,43
29293	119120620	ø 150 mm, veryfine, rot, mit Klett- rücken	40	40	156,40	3,91
29295	119120620	ø 150 mm, ultrafine, grau, mit Klett- rücken	40	40	160,00	4,00

Scotch-Brite™ Vliesrollen CF-SR - perforiert

Vorteile

Besonders gut geeignet für scharfe Ecken und Kanten wie z. B. bei Karosserieinnenteilen.

Anwendungshinweise

07903 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium, 07904 zum Anrauen/Mattieren vor dem Lackauftrag

Zubehör: Scotch-Brite CF-AC Wandhalter 07912



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07903	119120620	35 Pads à 115 × 150 mm, veryfine, purple	1	4	121,16	30,29
07904	119120620	35 Pads à 115 × 150 mm, ultrafine, grau	1	4	127,40	31,85

Scotch-Brite™ Vliesrollen CF-RL - standard

Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns sorgt für ein feines Finish.

Eigenschaften

Rollenware zum Selbstablängen für den flexiblen Einsatz.

Anwendungshinweise

07453 zum Mattieren von Altlacken, Anrauen und Reinigen von Aluminium, 04911/07611 zum Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07453	119120620	125 mm x 10 m, veryfine, rot	1	4	253,32	63,33
04911	119120620	125 mm x 10 m, ultrafine, grau	1	4	241,20	60,30
07611	119120620	100 mm x 10 m, ultrafine, grau	1	4	201,08	50,27

2.1 Mattierungsprodukte

Scotch-Brite™ Multi-Flex Vliesrollen MX-SR

Vorteile

Kombiniert hohe Schleifleistung mit hoher Flexibilität.

Eigenschaften

Dünnes und flexibles Schleifvlies für optimale Bearbeitung auch kleinster Ecken, Falzen und

Anwendungshinweise

07521 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium, 07522 zum Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten, 07906 zum Mattieren des Beispritzbereiches bei kritischen Farbtönen.

Zubehör: Scuff-it™



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07521	119120620	60 Pads à 100 × 200 mm, veryfine, purple	1	4	190,32	47,58
07522	119120620	60 Pads à 100 × 200 mm, ultrafine, grau	1	4	190,32	47,58

Scotch-Brite™ Durable Flex Rollen

Eignet sich aufgrund der Flexibilität besonders für schwer zugängliche Stellen.

Eigenschaften

Höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Faservlies-Produkten.

Anwendungshinweise

Schnelles und gleichmäßiges Mattieren.




3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
65225	119120620	60 Pads à 100 × 200 mm, veryfine, rot	1	4	201,16	50,29
65226	119120620	60 Pads à 100 × 200 mm, ultrafine, grau	1	4	205,20	51,30

Scotch-Brite™ Dispenser für Rollenware

Anwendungshinweise

Wandhalterung zur Aufnahme von Scotch-Brite™ Vliessrollen MX-SR |CF-SR.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07912	119120620	Scotch-Brite™ Rollen-Dispenser	1	1	35,24	35,24

2.1 Mattierungsprodukte

Scotch-Brite™ Durable Flex Handpads MX-HP

Vorteile

Schnelleres Mattierergebnis und hohe Flexibilität für schwer zugängliche Bereiche.

Eigenschaften

Verschleißarm und lange Haltbarkeit.

Anwendungshinweise

Rot: Mattieren vor dem Füllerauftrag, Mattieren von Unilack, Altlack, Aluminium, Mattieren von Neuteilen, Einstiegen und Haubeninnenbereichen. Grau: Mattieren von Ecken und Kanten beim Füllerschliff/vor den Lackauftrag, Werksgrundierte Kunststoffteile anschleifen, Mattieren von Klarlack bei der Farbtonangleichung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
64659	119120620	228 × 115 mm, veryfine, rot	25	100	116,00	1,16
64660	119120620	228 × 115 mm, ultrafine, grau	25	100	116,00	1,16

3M™ Scuff-it™ Mattierungsgel

Vorteile

Deutliche Erhöhung des Schleifvermögens von Scotch-Brite™ Faservliesprodukten wie Multi-Flex oder Mattierungsschwämmen.

Anwendungshinweise

Anschließende Anmattierung des Neuteils oder des Altlacks.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50018	124200000	Scuff-it, 700 g	1	12	353,81	29,48

2.2 Grobreinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DC Pro

Vorteil

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

igenschafter

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von Rost, Farben & leichtem Zunder



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51934	119120620	ø 100 mm, extra grob, purple	2	30	233,70	7,79
07947	119120620	Spanndorn für 100mm-Scheiben, 6,3 mm Schaft	1	5	58,90	11,78
51885	119120620	ø 150 mm, extra grob, purple	2	20	251,40	12,57
07948	119120620	Spanndorn für 150mm-Scheiben, 8 mm Schaft	1	5	70,90	14,18

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DC Pro Extra Cut

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 9.500 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von schwerem Rost & Flugrost ohne Hinterlassen von Rückständen, Entfernen von dicken Farb-& anderen Beschichtungen, Reinigen der Schweißnaht & Entfernen von Schweißnahtverfärbungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51906	119120620	ø 100 mm, extra grob, grün	2	30	336,60	11,22
07947	119120620	Spanndorn für 100mm-Scheiben, 6,3 mm Schaft	1	5	58,90	11,78
51907	119120620	ø 150 mm, extra grob, grün	2	20	272,40	13,62
07948	119120620	Spanndorn für 150mm-Scheiben, 8 mm Schaft	1	5	70,90	14,18

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-DC

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm, Dicke:

Anwendungshinweise

Verarbeitungsgerät: Druckluft-Universalschleifer, Gerade(Stab-)Schleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
E57013	119120620	ø 100 mm, extra grob, blau	2	30	197,70	6,59
07947	119120620	Spanndorn für 100mm-Scheiben, 6,3 mm Schaft	1	5	58,90	11,78
E57014	119120620	ø 150 mm, extra grob, blau	2	20	214,00	10,70
07948	119120620	Spanndorn für 150mm-Scheiben, 8 mm Schaft	1	5	70,90	14,18

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-ZS Pro

\/ortoile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von Rost, Farben & leichtem Zunder



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51924	119120620	ø 100 mm, Dicke 13 mm, extra grob, purple, 6 mm Schaft	1	10	106,10	10,61
51926	119120620	ø 150 mm, Dicke 13 mm, extra grob, purple, 8 mm Schaft	1	6	105,24	17,54

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-ZS Pro Extra Cut

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von schwerem Rost & Flugrost ohne Hinterlassen von Rückständen, Entfernen von dicken Farb-& anderen Beschichtungen, Reinigen der Schweißnaht & Entfernen von Schweißnahtverfärbungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51932	119120620	ø 100 mm, Dicke 13 mm, extra grob, grün, 6 mm Schaft	1	10	117,30	11,73
51919	119120620	ø 150 mm, Dicke 13 mm, extra grob, grün, 8 mm Schaft	1	6	113,22	18,87

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-ZS

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschafter

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise

Verarbeitungsgerät: Druckluft-Universalschleifer, Gerade(Stab-)Schleifer.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
57016	119120620	ø 100 mm, extra grob, 6 mm Schaft	1	10	90,20	9,02
57017	119120620	ø 150 mm, extra grob, 8 mm Schaft	1	6	90,30	15,05

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DB Pro

Vorteile

Großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten. Frei von korrosionserzeugenden Metallen.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 10.000 für Ø 115 mm, 6.500 für Ø 178 mm, Dicke: 22 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von Rost, Farben & leichtem Zunder

Zubehör: 3M™ Hochleistungsstützteller 64857 / 64859.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51880	119120620	ø 115 mm, extra grob, purple	1	10	132,00	13,20
51881	119120620	ø 178 mm, extra grob, purple	1	10	212,40	21,24

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DB Pro Extra Cut

Vorteile

Großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten. Frei von korrosionserzeugenden Metallen.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 10.000 für Ø 115 mm, 6.500 für Ø 178 mm, Dicke: 22 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von schwerem Rost & Flugrost ohne Hinterlassen von Rückständen, Entfernen von dicken Farb-& anderen Beschichtungen, Reinigen der Schweißnaht & Entfernen von Schweißnahtverfärbungen.

Zubehör: 3M™ Hochleistungsstützteller 64857 / 64859.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51928	119120620	ø 115 mm, extra grob, grün	1	10	141,80	14,18
51902	119120620	ø 178 mm, extra grob, grün	1	10	227,50	22,75

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-DB

Vorteile

Großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 10.000 für Ø 115 mm, 6.500 für Ø 178 mm, Dicke: 22 mm.

Anwendungshinweise

Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweißnähten. Flächiges Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und – beschichtungen.

Zubehör: 3M™ Hochleistungsstützteller 64857 / 64859.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
57020	119120620	ø 115 mm, extra grob	1	10	112,40	11,24
57021	119120620	ø 178 mm, extra grob	1	10	179,80	17,98

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheiben XT-ZR Pro

Vortoile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm. Mit Roloc™+ Schnellverschluss-System.

Anwendungshinweise

Entfernen von Rost, Farben & leichtem Zunder



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51893	119120620	ø 100 mm, extra grob, purple	1	10	107,60	10,76
51894	119120620	ø 125 mm, extra grob, purple	1	8	134,88	16,86

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheiben XT-ZR Pro Extra Cut

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von schwerem Rost & Flugrost ohne Hinterlassen von Rückständen, Entfernen von dicken Farb-& anderen Beschichtungen, Reinigen der Schweißnaht & Entfernen von Schweißnahtverfärbungen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
51914	119120620	ø 100 mm, extra grob, grün	1	10	116,30	11,63
51915	119120620	ø 125 mm, extra grob, grün	1	8	119,92	14,99

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben CG-ZR

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm. Mit Roloc™+ Schnellverschluss-System, Dicke: 13 mm

Anwendungshinweise

Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Dichtungsresten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
57018	119120620	ø 100 mm, extra grob	1	10	91,28	9,13
57019	119120620	ø 150 mm, extra grob	1	6	81,72	13,62

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben XT-DR Pro

Vorteile

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und frei von korrosionserzeugenden Bestandteilen.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 18.000 für Ø 50 mm, 15.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von Rost, Farben & leichtem Zunder

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51887	119120620	ø 50 mm, extra grob, purple	10	60	177,60	4,44
51888	119120620	ø 75 mm, extra grob, purple	10	40	324,00	8,10

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben XT-DR Pro Extra Cut

Vorteile

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und frei von korrosionserzeugenden Bestandteilen.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 18.000 für Ø 50 mm, 15.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von schwerem Rost & Flugrost ohne Hinterlassen von Rückständen, Entfernen von dicken Farb-& anderen Beschichtungen, Reinigen der Schweißnaht & Entfernen von Schweißnahtverfärbungen.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51908	119120620	ø 50 mm, extra grob, grün	10	60	191,60	4,79
51909	119120620	ø 75 mm, extra grob, grün	10	40	350,80	8,77

Adapter für Roloc™ Verschluss

Vorteile

Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 8.000 für Ø 100 mm, 6.000 für Ø 150 mm. Mit Roloc™+ Schnellverschluss-System, Dicke: 13 mm.

Anwendungshinweise

Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Dichtungsresten.



3M Mat-Gruppe Beschreibung KP VE €/VE €/Je 09884 119120620 Adapter für Roloc™ Verschluss 1 5 49,65 9,93

3M™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften

Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Grobreinigungs- und

Fristle, Vlies-, Grobreinigungs- und Fiberscheiben. Stützteller 05539 und 05540 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05539	124100000	ø 50 mm, 1/4" Gewinde	1	10	199,00	19,90
05540	124100000	ø 75 mm, 1/4" Gewinde	1	10	239,00	23,90
84998	119120620	ø 75 mm, M14 Gewinde	1	5	127,75	25,55

Scotch-Brite™ Mattierungs- und Reinigungsprodukte

2.3 Reinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH

Vorteile

Einfaches großflächiges Abtragen von thermoplastischen Materialien.

Eigenschaften

Eingebautes Schleifhilfsmittel.

Anwendungshinweise

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Haftstützteller 09562 (115 mm)



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
65333	119120620	ø 115 mm, grob, braun	1	20	76,60	3,83
65335	119120620	ø 115 mm, mittel, rot	1	20	70,40	3,52

3M™ Haftstützteller für SC-DH Haftscheiben

Anwendungshinweise

Aufnahme von Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
09562	119120620	ø 115 mm, M14 Gewinde	1	5	74,65	14,93

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheiben SC-DR

Vorteile

Zum einfachen Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien.

Eigenschaften

Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 25.000 für Ø 50 mm, 18.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
05528	119120620	ø 50 mm, grob, braun	50	200	296,00	1,48
05527	119120620	ø 50 mm, mittel, rot	50	200	288,00	1,44
05523	119120620	ø 50 mm, veryfine, blau	50	200	288,00	1,44
05532	119120620	ø 75 mm, grob, braun	25	100	274,00	2,74
05531	119120620	ø 75 mm, mittel, rot	25	100	265,00	2,65
05530	119120620	ø 75 mm, veryfine, blau	25	100	265,00	2,65

2.3 Reinigungsscheiben

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheiben GB-DR

Vorteile

Sehr hohe Zähigkeit und Härte.

Eigenschaften

Besonders harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial.

Anwendungshinweise

Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
60354	119120620	ø 50 mm, heavyduty, rot	50	200	322,00	1,61
60356	119120620	ø 75 mm, heavyduty, rot	25	100	304,00	3,04

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe XL-DR

Vorteile

Hinterlässt ein äußerst feines Finish.

Eigenschaften

Gepresste Faservlieskonstruktion für hohe Festigkeit.

Anwendungshinweise

Das gepresste Vlies eignet sich besonders zum Entgraten auf fast allen Werkstoffen.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540 / 84998.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
17186	119120620	ø 75 mm, mittel, grau	10	40	312,00	7,80

2.4 Bristle Produkte

Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB

Vorteile

Einfache und schonende Bearbeitung von schwer zu erreichenden Spalten.



Eigenschafter

Optimale Umdrehungszahl 9.000 – 15.000 U/min. Durch die Montage mehrerer Scheiben kann die Dicke angepasst werden.

Anwendungshinweise

Sicheres maschinelles Entlacken an Sicken, Entfernen von Rost z.B. in Ablaufrinnen, Entfernen von Dichtungsmasse an Türfalzen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
244078	119120620	ø 76 mm, Radial Bristle Disc	10	40	304,00	7,60
05996	119120620	Metallspanndorn, 6mm Schaft, für 3-5 Scheiben	5	5	118,86	23,77
09990	119120620	Spanndorn, für 1-2 Scheiben	1	5	48,25	9,65
09991	119120620	Spanndorn, für 3-5 Scheiben	1	5	47,70	9,54
09992	119120620	Spanndorn, für 8-10 Scheiben	1	5	47,70	9,54

2.4 Bristle Produkte

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB

Vorteile

Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.



Eigenschaften

Mit verstärktem Rücken und M14-Gewinde, Optimale Umdrehungszahl 8.000 – 10.000 U/ min, maximale Umdrehung 12.000 U/min.

Anwendungshinweise

Speziell für plane Oberflächen und ohne großen Anpressdruck verwendbar. Montage ohne zusätzlichen Stützteller auf fast jedem handelsüblichen Winkelschleifer.

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
24537	119120620	ø 115 mm, P50, grob, grün	5	10	374,80	37,48
24538	119120620	ø 115 mm, P80, mittel, gelb	5	10	374,20	37,42
24539	119120620	ø 115 mm, P120, fein, weiß	5	10	374,20	37,42

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Vortoile

Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.



Optimale Umdrehungszahl 12.000 – 18.000 U/min, maximale Umdrehung 25.000 U/min.

Anwendungshinweise

Gelb: Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc. - Violett/Grün: Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc. - Weiß: Bearbeiten von Aluminium.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07536	119120620	ø 50 mm, P36, sehr grob, violett	4	24	179,28	7,47
07524	119120620	ø 50 mm, P50, grob, grün	10	40	298,80	7,47
07525	119120620	ø 50 mm, P80, mittel, gelb	10	40	298,80	7,47
07528	119120620	ø 50 mm, P120, fein, weiß	10	40	298,80	7,47
07537	119120620	ø 75 mm, P36, sehr grob, violett	3	18	213,66	11,87
07526	119120620	ø 75 mm, P50, grob, grün	10	40	472,00	11,80
07527	119120620	ø 75 mm, P80, mittel, gelb	10	40	474,80	11,87
07529	119120620	ø 75 mm, P120, fein, weiß	10	40	474,80	11,87

3M™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften

Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise

Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Grobreinigungs- und Fiberscheiben. Stützteller 05539 und 05540 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05539	124100000	ø 50 mm, 1/4" Gewinde	1	10	199,00	19,90
05540	124100000	ø 75 mm, 1/4" Gewinde	1	10	239,00	23,90
84998	119120620	ø 75 mm, M14 Gewinde	1	5	127,75	25,55

2.5 Feilenbänder

Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL

Vorteile

Entfernt punktgenau Lack und Schmutz ohne den Untergrund zu beschädigen.



Eigenschaften

Flexible Gewebeunterlage. Arbeitgeschwindigkeiten bis 30m/s.

Anwendungshinweise

Verarbeitungsgeräte: Druckluft-Feilenbandmaschine.

зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
670129	119600000	10 × 330 mm, grob	25	150	49,00	1,96
64698	119600000	13 × 457 mm, grob	25	25	88,00	3,52
673729	119600000	19 × 520 mm, grob	25	150	146,25	5,85

2.6 Radierscheiben

3M™ Radierscheiben

Vorteile

Besonders robust in der Anwendung. Empfohlen auf metallischen Untergründen.

Eigenschaften

Empfohlene Drehzahl: ca. 2.000 U/min.

Anwendungshinweise

Besonders empfohlen auf metallischen Untergründen. Zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

Tipp: Besonders geeignet auf metallischen Untergründen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07498	119120620	ø 100 mm, mit Befestigungsschaft	1	5	255,50	51,10
07499	119120620	ø 100 mm, ohne Befestigungsschaft	1	5	229,55	45,91

3M™ Roloc™ Folienentferner

Vorteile

Besonders sanft in der Anwendung.

Eigenschaften

Maximale Drehzahl pro Minute: 4.000 für Ø 100 mm, 2.800 für Ø 150 mm.

Anwendungshinweise

Besonders empfohlen auf Kunststoffteilen. Zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

Tipp: Besonders geeignet auf Kunststoffteilen



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
07501	119120620	ø 100 mm, Folienradierer	1	5	107,30	21,46
07502	119120620	ø 150 mm, Folienradierer	1	5	147,75	29,55
09884	119120620	Adapter für Roloc Verschluss	1	5	49,65	9,93





3.1 Papierabdeckbänder

3M™ Scotch® Blaues Band 3434

Vorteile

Höchste Klebkraft aller Papierabdeckbänder, daher sehr gute Haftung auf kritischen Untergründen, wie Kunststoff und Gummi

Eigenschaften

Sehr hohe Klebkraft, stabiler Papierträger, ausgewogene Kreppung für besondere Kurvengängigkeit; Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 110°C, wasserfest und lösemittelbeständig

Anwendungshinweise

Für alle Anwendungen und Lacksysteme geeignet, speziell entwickelt für Wasserbasislacksysteme, sogar zur Anwendung in Kombination mit Nassschliff geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
07895	124130000	50 m x 18 mm, blau	1	48	153,93	3,21
07897	124130000	50 m x 24 mm, blau	1	36	160,59	4,46
07893	124130000	50 m x 30 mm, blau	1	32	153,28	4,79
07898	124130000	50 m x 36 mm, blau	1	24	149,99	6,25
07899	124130000	50 m x 48 mm, blau	1	20	160,39	8,02

3M™ Scotch® Profi Tape 3430

Vorteile

Aufgrund der ausgewogenen Klebkraft ist ein zügiges Entfernen der Maskierung nach der Trocknung beim "Warmabzug" in einem Stück möglich

Eigenschaften

Besonders ausgewogene Klebkraft; stabiler Papierträger, wasserfest und lösemittelbeständig, Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 100°C

Anwendungshinweise

Für alle Anwendungen und Lacksysteme geeignet, speziell entwickelt für Wasserbasislacksysteme; sogar in Kombination mit Nassschliff geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
06750	124130000	50 m x 18 mm, braun	1	48	119,02	2,48
06751	124130000	50 m x 24 mm, braun	1	36	109,08	3,03
06752	124130000	50 m x 30 mm, braun	1	32	112,52	3,52
06753	124130000	50 m x 36 mm, braun	1	24	111,61	4,65
06754	124130000	50 m x 48 mm, braun	1	20	123,02	6,15

3M™ Scotch® Tape 3030

Vorteile

Das flachgekreppte Klebeband hat eine sehr gute Verarbeitbarkeit und ist für nahezu alle Anwendungen geeignet. Nicht für sehr lange Verweildauer auf dem Fahrzeug geeignet

Eigenschaften

Gute Lösemittelbeständigkeit und bedingte Wasserbeständigkeit. Besondere Klebstoffrezeptur hält auf vielen Untergründen. Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 100°C

Anwendungshinweise

Für nahezu alle Anwendungsfälle geeignet. Hält nur bedingt beim Nasschleifen. Nach der Verarbeitung nicht mehr sehr lange auf dem Fahrzeug lassen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
50977	124130000	50 m x 18 mm, grün	1	48	96,16	2,00
50978	124130000	50 m x 24 mm, grün	1	36	95,05	2,64
50979	124130000	50 m x 30 mm, grün	1	32	101,90	3,18
50980	124130000	50 m x 36 mm, grün	1	24	96,46	4,02
50981	124130000	50 m x 48 mm, grün	1	24	122,72	5,11
50982	124130000	50 m x 72 mm, grün	1	16	149,90	6,25

3.1 Papierabdeckbänder

3M™ Scotch® Universal Abdeckband 2328

Vorteile

Bewährtes Standardabdeckklebeband für die meisten Abwendungen in der Autolackererei

Eigenschaften

Gute Lösemittelbeständigkeit, bedingte Wasserbeständigkeit. Gute Dauerhaftung, gleichzeitig kein Klebstoffübertrag und dadurch problemloses Abziehen in einem Stück. Kein Abplatzen von Lackpartikeln. Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise

Nicht geeignet für lange Anwendungen im Freien oder längere Behandlung mit Wasser



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Rolle
06304	124130000	50 m x 18 mm, creme-weiß	1	48	64,80	1,35
06309	124130000	50 m x 24 mm, creme-weiß	1	36	65,52	1,82
06310	124130000	50 m x 30 mm, creme-weiß	1	32	80,64	2,52
06311	124130000	50 m x 36 mm, creme-weiß	1	24	65,04	2,71
06313	124130000	50 m x 48 mm, creme-weiß	1	24	88,32	3,68
06294	124130000	50 m x 100 mm, creme-weiß	1	12	92,42	7,70

3M™ Spezialabdeckband Gold 244

Vorteile

Das extra dünne und anschmiegsame Spezialabdeckband 244 (Träger: 0,8 mm) ist ideal für professionelle Abdeckarbeiten im Lackier- und Karosseriebereich, bei denen es auf gestochen scharfe Lackkanten ankommt. Aufgrund der hohen UV Beständigkeit des Acrylatklebstoffes ist dieses Band auch besonders gut für Außenanwendungen geeignet

Eigenschaften

Die spezielle Imprägnierung verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken, ohne aber die Farbe abzustoßen. Es ist für fast alle Oberflächen geeignet und enorm leistungsstark. Temperaturbeständig bis 80°C, ausgesprochen hohe UV-Beständigkeit

Anwendungshinweise

Besonders für Anwendungen auf "kritischen" Untergründen (Scheibengummis, Türgriffe, Kunststoffteile) geeignet



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
244018	125100000	50 m x 18 mm, gold	1	48	209,28	4,36
244024	125100000	50 m x 24 mm, gold	1	36	179,64	4,99
244030	125100000	50 m x 30 mm, gold	1	32	211,84	6,62
244036	125100000	50 m x 36 mm, gold	1	24	209,04	8,71
244048	125100000	50 m x 48 mm, gold	1	24	273,60	11,40

3M™ Scotch® Hochleistungsabdeckband 233

Vorteile

Für besonders sichere Abdeckarbeiten bei hohen Temperaturen



Eigenschaften

Sehr fein gekreppter Papierträger. Wasserfest und sehr gute Lösemittelbeständigkeit. Temperaturbeständig bis 120°C / 1 Std

Anwendungshinweise

Für Abdeckarbeiten, bei denen auf besondere Temperaturbeständigkeit geachtet werden

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
06354	124130000	50 m x 18 mm, beige	1	48	202,17	4,21
06355	124130000	50 m x 24 mm, beige	1	36	190,89	5,30
06357	124130000	50 m x 36 mm, beige	1	24	145,65	6,07
06358	124130000	50 m x 48 mm, beige	1	20	163,62	8,18

3.2 Zierlinienbänder

3M™ Schablonenband

Vorteile

Zierlinien sind einfach und sicher umsetzbar

Eigenschaften

Breite und Anzahl der zu lackierenden Streifen frei wählbar durch acht lösbare Streifen (je 1,6 mm Breite). Sehr saubere Lackkanten durch sehr dünnen Träger (0,11 mm). Temperaturbeständig bis 70°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise

Schablonenband zum Lackieren von Dekorstreifen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
06314	124130000	19,3 m x 25,4 mm	1	12	343,68	28,64

3M™ Scotch® Hochtemperatur Farblinienband 4737T / transparent

Vorteile

Hochtemperaturabdeckband, Das Klebeband hinterlässt keine Klebstoffabdrücke auf gut abgelüfteten Wasserbasislacken

Eigenschaften

Dünnes, hochflexibles Vinylband. Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 160°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise

Farblinienband speziell für Zweifarben- oder Mehrfarbenlackierungen auf Wasserbasislacken



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
4737T06	125100000	33 m x 6 mm, transparent	1	24	167,04	6,96
4737T12	125100000	33 m x 12 mm, transparent	1	12	167,40	13,95
4737T19	125100000	33 m x 19 mm, transparent	1	8	167,20	20,90

3M™ Scotch® Farblinienband 218

Vorteile

Universell einsetzbares Farblinienband, besonders zum kleben von sauberen Lackkanten



Eigenschaften

Extrem dünner Träger (0,114 mm). Temperaturbeständig bis 70°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise

Lackierarbeiten, bei denen extrem scharfe Lackkanten gewünscht sind

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
06306	125100000	55 m x 1,6 mm, grau	1	12	47,76	3,98
06300	125100000	55 m x 3,2 mm, grau	1	12	75,24	6,27
06301	125100000	55 m x 6,4 mm, grau	1	12	129,12	10,76
06302	125100000	55 m x 9 mm, grau	1	12	158,88	13,24

3.2 Zierlinienbänder

3M™ Scotch® Konturenband 471+ / blau

Vorteile

Eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven

Eigenschaften

Wasser- und lösemittelbeständig.
Temperaturbeständig bis 120°C / 30 Minuten

Anwendungshinweise

Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen. Kleben von engen Radien, sowie für Mehrfarben- und Designlackierungen. Mit verbesserter Klebkraft - leicht zu entfernen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06404	125100000	33 m x 3 mm, blau	1	12	38,28	3,19
06405	125100000	33 m x 6 mm, blau	1	12	73,56	6,13
85611	125100000	33 m x 9 mm, blau	1	12	92,64	7,72
06408	125100000	33 m x 12 mm, blau	1	12	108,24	9,02
06409	125100000	33 m x 19 mm, blau	1	12	173,52	14,46

3.3 Folienabdeckungen

3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus

Vorteile

Sichere Maskierung aufgrund der hervorragenden Produkteigenschaften; die Patentfaltung ermöglicht das Abdecken des gesamten Fahrzeuges durch eine Person

Eigenschaften

Verwendbar mit IR-Trocknern bis +120 °C. Vermeidet Feuchtigkeitsflecken bei Restfeuchte auf dem Fahrzeug. Optimal zu positionieren und leicht zu schneiden; Klebebänder lassen sich leicht von der Folie lösen und korrigieren. Schmiegt sich sauber an die Oberfläche (Leggings-Effekt) und vermindert somit den Zeitaufwand für Nacharbeit

Anwendungshinweise

4 m Breite erlaubt die vollständige Maskierung von Pkws, 5 m Breite besonders geeignet für große Kraftfahrzeuge wie z.B. SUVs und Kleintransporter



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Rolle
50988	124130000	150 m x 4 m, Abdeckfolie Purple Premium Plus	1	1	113,93	113,93
50989	124130000	120 m x 5 m, Abdeckfolie Purple Premium Plus	1	1	113,93	113,93
51871	124130000	100 m x 6m, Abdeckfolie Purple Premium Plus	1	1	118,93	118,93
						je Stück
50293	124130000	Messer für Transparente Abdeckfolie Premium, weiß	1	25	167,75	6,71

3M™ Transparente Abdeckfolie Standard

Vorteile

Für alle gängigen Abdeckarbeiten

Eigenschaften

Speziell behandelt für gute Lackhaftung. Schnell und einfach anzuwenden. Nur für trockene Oberflächen geeignet. Verwendbar bis +80 °C

Anwendungshinweise

4 m Breite erlaubt die vollständige Maskierung von Pkws, 5 m Breite besonders geeignet für große Kraftfahrzeuge wie z. B. SUVs und Kleintransporter



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Rolle
07838	124130000	150 m x 4 m, Transparente Abdeck- folie Standard	1	1	101,43	101,43
80110	124130000	120 m x 5 m, Transparente Abdeck- folie Standard	1	1	106,24	106,24
						je Stück
07813	124130000	Messer für Transparente Abdeckfolie Standard, blau	1	25	106,50	4,26

3.3 Folienabdeckungen

3M™ Flüssige Karosserie Abdeckfolie

Vorteile

Schützt vor Lack- und Füllernebel, Polierspritzern und Schweißfunken und ist staubbindend

Eigenschaften

Wasserlöslich und lösemittelbeständig. Einfach zu applizieren und mit Wasser (Hochdruckreiniger) zu entfernen. Schützt das Fahrzeug sicher vor Staub und Lacknebel. Das Produkt ist biologisch abbaubar

Anwendungshinweise

Direkt aus der Spritzpistole zu verwenden (Fließbecherpistole in Edelstahlausführung für wasserverdünnbare Materialien). Empfohlene Düsengröße: konventionelle Pistole 1,5 mm, HLVP-Pistole 1,7 – 1,9 mm



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06851	124130000	18,9 I, rötlich transparent	1	1	231,99	231,99
06856	124130000	56,7 l, rötlich transparent	1	1	651,15	651,15

3M™ Karosserieabdeckpapier / selbstklebend

Vorteile

Sicherer Schutz vor Schweiß- und Funkenflug bei empfindlichen Oberflächen

Eigenschaften

Starkes Papier mit Post-it® Klebstoff und spezieller, brandhemmender Beschichtung

Anwendungshinweise

Einfach positionierbar und mehrfach wiederverwendbar



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
05916	124130000	45 m x 0,61 m, Abdeckpapier, selbstklebend	1	2	329,66	164,83
05912	124130000	Dispenser für Karosserie-Abdeck- papier	1	1	93,33	93,33

3M™ Slip and Grip Innenraumschutzfolie

Vorteile

Zum Schutz von Fahrzeugsitzen und -fußräumen während der Reparatur

Eigenschafter

Eine spezielle Anti-Rutsch Charakteristik auf der Unterseite garantiert sicheren Halt am Sitz und auf dem Fahrzeugfußboden. Auf der Oberseite ermöglicht der "Gleit-Effekt" ein einfaches Ein- und Aussteigen ohne Verrutschen

Anwendungshinweise

Einfaches Ein- und Aussteigen ohne Verrutschen der Folie



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je VE
80307	124130000	1,4 m x 83,8 cm, Sitz-Schutzfolie	1	250	107,50	107,50
80308	124130000	$53,3~\mathrm{cm} \times 41,9~\mathrm{cm},$ Fußraum-Schutzfolie	1	250	47,60	0,19

3.3 Folienabdeckungen

Hand-Masker Abdeckfolie

Vorteile

UV-beständig, statisch geladen



Eigenschaften

Reissfeste Polyethylen-Folie

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
AMF24-8C	3061110000	600mm x 110m	1	8	278,72	34,84
AMF48-8C	3061110000	1200 mm x 55m	1	8	129,20	16,15
AMF72-8C	3061110000	1800 mm x 30 m	1	8	92,00	11,50
AMF99-8C	3061110000	2500 mm x 30 m	1	8	126,32	15,79

3.4 Spezialanwendungen

3M™ Soft Tape Plus

Vorteile

Besseres und sauberes Maskieren aller Karosseriespaltmaße



Eigenschaften

Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise

Das Soft Tape Plus ist ideal für bewegliche Fahrzeugteile wie Türen, Kofferraum und Motorhauben. Das Band an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Eine Klebeband-Breite für alle Karosseriespaltmaße

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
50421	124130000	49 m x 21 mm	1	1	51,31	51,31

3M™ Soft Tape

Vorteile

Sicheres Abdecken von Karosserieteilen und Öffnungen



Eigenschaften

Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise

Zwei Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge (13 mm und 19 mm). Das Soft Tape an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Farbnebel

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
09678	124130000	50 m x 13 mm	1	1	40,71	40,71
09973	124130000	35 m x 19 mm	1	1	36,16	36,16

3.4 Spezialanwendungen

3M[™] Scotch® Transition Tape

Vorteile

Einfacheres, schnelleres und effizienteres Arbeiten für weiche, saubere Übergänge und ein optimales Ergebnis bei einmaligem maskieren



Eigenschaften

Einzigartige, innovative Kontruktion

Anwendungshinweise

Für weiche Übergänge bei Teillackierungen, z.B. unterhalb elastischer Kunststoffträger. Ermöglicht problemlose Anwendung z.B. an Radläufen. Saubere und weiche Übergänge an Füllerauslaufzonen. In Verbindung mit 3M™ Soft Tape PLUS optimale Ergebnisse bei einmaligem maskieren (Füllerauftrag und Lackieren)

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Rolle
06800	124130000	9 m x 7 mm	5	60	137,88	11,49

3M™ Lift'n Stick

Vorteile


Sicheres Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten und Dichtlippen. Sehr gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/ Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Temperaturbeständigkeit von 120 °C (40 min)

Eigenschaften

Lift 'n Stick besteht aus einem breiten Kunststoffklebeband, an dessen Kante ein fester Plastikstreifen angebracht ist, der leicht zwischen die Gummidichtung und die Karosse geschoben werden kann

Anwendungshinweise

Die besondere Konstruktion des Lift 'n Stick ermöglicht ein Abheben der Scheibendichtgummis von der Karosse, so dass die Farbkante, die somit bis unterhalb des Dichtgummis reicht, unsichtbar bleibt. Der Klebstoff ist ausgelegt um optimale Haftung auf Scheiben zu gewährleisten; bei abweichenden Untergründen müssen zwingend die Herstellervorgaben beachtet werden



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
06345	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 5 mm	1	6	142,26	23,71
06347	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 7 mm	1	6	168,36	28,06
06349	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 10 mm	1	6	168,12	28,02
06348	124130000	10 m x 50 mm, Einstecktiefe: 15 mm	1	6	180,00	30,00

3.5 Kabinenschutzlösungen

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

Eigenschaften

Weißes Vliesmaterial für Kabinenwände sorgt für eine deutliche Zeitersparnis bei der Reinigung der Lackierkabnine. Durch die Aufnahme von Lacknebel entstehen weniger Staubeinschlüsse im Lack. Transparente Folie für idealen Schutz von Fenstern und Leuchten



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
36851	124130000	91 m x 0,35 m, Dirt Tap Kabinen- schutz, weiß	1	1	207,53	207,53
36852	124130000	91 m x 0,71 m, Dirt Tap Kabinen- schutz, weiß	1	1	395,23	395,23
36856	124130000	30 m x 45 cm, selbstklebende Kabi- nenschutzfolie, transparent	1	1	57,49	57,49
36862	124130000	Dispenser für Dirt Trap Kabinen- schutz	1	1	349,54	349,54
36863	124130000	Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent	1	1	97,47	97,47
1468TNS	305100000	20 cm x 20 cm x 1,5 cm, SCOTCH(R) Titan-Schere, Anti-Haftbeschichtung	1	12	111,24	9,27
47150W	125100000	Weich-PVC Klebeband, 30 m x 50 mm, weiß	1	24	780,96	32,54

3.5 Kabinenschutzlösungen

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz Wandapplikator

Vorteile

Müheloses Verlegen durch nur eine Person. Faltenfreie Optik & optimaler Anpressdruck sorgen für ein perfektes Endergebnis

Eigenschaften

Der verstell- und rollbare Wandapplikator sorgt für ein exaktes Aufbringen des Dirt Trap Kabinenschutzfilms (36852) Bahn für Bahn. So können mühelos an der Kabinenwand entlang fahren

Anwendungshinweise

Höhenverstellbares Gerät, um Bahn für Bahn schnell und einfach anzubringen. Dirt Trap Schutzfilm mit leichter Überlappung (ca. 2cm) aufbringen

	2
5	2

3M Mat-Gruppe Beschreibung KP VE €/VE €/je Stück 36866 124130000 205 cm x 60 cm x 80 cm, Dirt Trap Wandapplikator, rollbar 1 1 1.505,83 1.505,83

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Vorteile

Flüssiger, trockener Schutz für Lackierkabinen und Rolltore

Eigenschaften

Schützt die Lackierkabine effektiv vor Verschmutzungen und Sprühnebel. Trockener und transparenter Schutzfilm. Ideal für den Schutz von Rolltoren

Anwendungshinweise

Umweltschonend (biologisch abbaubar). Hohe Ergiebigkeit. Verarbeitungsgerät: Konventionelle Spritzpistole: Sprühdruck zwischen 2,0 und 3,5 bar mit einer Düsenöffnung von 1,8 bis 2,2 mm



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06839	124130000	3,78 I	1	4	162,44	40,61

3.6 Spezialklebebänder

3M™ Scotch® Universal-Gewebeband 389

Vorteile

Universal-Gewebeband mit hoher Dauerhaltekraft und gutem Anpassungsvermögen



Eigenschaften

Gute Wasserbeständigkeit und sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen. Temperaturbeständig bis 70°C

Anwendungshinweise

Für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Markieren, Kennzeichnen, Reparieren und Abdichten

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
38950i	125100000	50 m x 50 mm, silber	1	24	677,76	28,24
38950s	125100000	50 m x 50 mm, schwarz	1	24	677,76	28,24



4. Lackverarbeitung

Lackverarbeitungssysteme für höchste Prozesssicherheit

- 4.1 PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem
- 4.2 Zubehör Lackverarbeitung
- 4.3 Accuspray™ System
- 4.4 PPS™ Tageslichtlampe
- 4.5 Zubehör

4.1 PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem

3M™ PPS™ 2.0 Kit 200 ml

Vorteile

Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Zubehör: PPS™ 2.0 Außenbecher 26115

Eigenschaften

Geschlossenes Lackverarbeitungssystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar.

Anwendungshinweise

Zum bedarfsgerechten Anmischen von Lackmaterialien - ideal bei Teillackierungen wie Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag. Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je VE
26752	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	86,34	86,34
26114	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	86,34	86,34



3M™ PPS™ 2.0 Kit 400 ml

Vorteile

Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Zubehör: PPS™ 2.0 Außenbecher 26122

Eigenschaften

Geschlossenes Lackverarbeitungssystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar.

Anwendungshinweise

Zum bedarfsgerechten Anmischen von Lackmaterialien - ideal bei Teillackierungen wie Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag. Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag.



Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je VE
124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	95,21	95,21
124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	128,99	128,99
124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen /1 Außenbecher	1	1	95,21	95,21
124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	128,99	128,99
	124300000 124300000 124300000	124300000 125μ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 125μ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200μ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200μ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1	124300000 125μ Filter, 50 Innenbecher / 50 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 125μ Filter, 50 Innenbecher / 75 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200μ Filter, 50 Innenbecher / 50 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200μ Filter, 50 Innenbecher / 75 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1	124300000 125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 1 1 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 1 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 1 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 1 1 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1	124300000 125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 1 1 95,21 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 1 1 1 128,99 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 1 1 95,21 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher 124300000 200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 1 1 128,99 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1

4.1 PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem

3M™ PPS™ 2.0 Kit 650 ml

Vorteile

Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Zubehör: PPS™ 2.0 Außenbecher 26001



Eigenschaften

Geschlossenes Lackverarbeitungssystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar.

Anwendungshinweise

Zum bedarfsgerechten Anmischen von Lackmaterialien - ideal bei Teillackierungen wie Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag. Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je VE
26026	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	104,10	104,10
26758	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	140,97	140,97
26000	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	104,10	104,10
26761	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 75 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	140,97	140,97

3M™ PPS™ 2.0 Kit 850 ml

Vorteile

Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Optimierter Adapter für erhöhte Stabilität; Überkopflagerung möglich; Skalierung von innen nach außen ablesbar; Fenster im Außenbecher für einfache Füllstandskontrolle

Zubehör: PPS™ 2.0 Außenbecher 26023



Eigenschaften

Geschlossenes Lackverarbeitungssystem. Mit allen gängigen Lackierpistolen verwendbar.

Anwendungshinweise

Zum bedarfsgerechten Anmischen von Lackmaterialien - ideal bei Teillackierungen wie Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag. Spot Repair, Farbmustern und Farbtonfindung, Beispritzlöser und Spotblender, Füllerauftrag.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je VE
26740	124300000	125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	108,20	108,20
26024	124300000	200µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel / 32 Verschlusskappen / 1 Außenbecher	1	1	108,20	108,20

3M™ PPS™ 2.0 Kit für UV Füller

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung von UV Lackmaterialien.

Zubehör: PPS™ 2.0 Außenbecher 26001

	13		8
			ŀ
40			

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je VE
20730	124300000	Volumen ca. 650 ml, 125µ Filter, 50 Innenbecher / 50 Deckel	1	1	112,56	112,56

4.1 PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem

3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher

Anwendungshinweise

Außenbecher für das PPS 2.0 System, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
26023	124300000	PPS 2.0 Becher, Groß, 850ml	1	4	60,76	15,19
26001	124300000	PPS 2.0 Becher, Standard, 650ml	1	4	84,60	21,15
26122	124300000	PPS 2.0 Becher, Mittel, 400ml	1	4	64,92	16,23
26115	124300000	PPS 2.0 Becher, Klein, 200ml	1	4	57,04	14,26

3M™ PPS™ 2.0 Edelstahl Adapter und Dübel



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
26032	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 2, für Iwata mit Außengewinde	1	10	350,00	35,00
26033	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 3, für DeVilbiss mit Innengewinde	1	10	350,00	35,00
26034	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 4, für DeVilbiss mit Außengewinde	1	10	350,00	35,00
26035	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 5	1	10	350,00	35,00
26036	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 6, für Iwata, Kremlin, Walther	1	10	350,00	35,00
26038	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 8	1	10	350,00	35,00
26039	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 9, für Sata mit Innengewinde	1	10	350,00	35,00
26022	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 12	1	4	140,00	35,00
26044	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 14, für DeVilbiss SRi-Mini	1	10	350,00	35,00
20480	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 31, für Iwata LPH-80, AirGunsa AZ5	1	10	350,00	35,00
20458	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 32	1	10	350,00	35,00
20573	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 40A, für Sata mit QCC (Quick Cup Connector)	1	10	350,00	35,00
20587	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 41, für alle Sata Mini mit QCC	1	10	350,00	35,00
20677	124300000	PPS 2.0 Adapter Nr. 43, für Iwata WS-400 Supernova	1	10	350,00	35,00

3M™ PPS™ Dispenser

Vorteile

Einfache Entnahme; Platzsparende Aufbewahrung



Zubehör für das 3M™ PPS™ System; Für die PPS™ Filterdeckel 0,4 l, 0,65 l und 0,85 l; Zur Wandmontage

Anwendungshinweise

Zur sicheren und sauberen Lagerung

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
16219	124300000	Dispenser für PPS Innenbecher	1	1	41,93	41,93
16299	124300000	Dispenser für PPS Deckel	1	1	41,93	41,93

Adapterübersicht für PPS 2.0

	Abbildungen ähnlich					633			449	m	
		<u>.</u>	Ē,	A,					出		
Marke	Modell	26032	26033	26034	26036	3M Part- 26039	Nummer 26044	20480	20573	20587	20677
							Nummer				
		2	3	4	6	9	14	31	40A	41	43
Anest Iwata	LPH-300				×						
	LPH-400	x									
	LPH-80							Х			
	Supernova Serie (WS-400, LS-400)										х
	W-300 Serie (WB)				X						
	W-400 Serie (WB, WBX, BellAria)	х									
AirGunsa	AZ5							X			
	AZ40										Х
	AZ3 HTE-S impact										X
	AZ3 HTE2										X
	AZ3 HTE P.A.S. concept										Х
DeVilbiss	Finishline			Х							
	GFHV 510		Х								
	GPi		Χ								
	GTI und GTI pro		X								
	PRi Pro		Χ								
	SRi Pro Mini						Χ				
	VRi Pro		Χ								
Sata	jet 100								Х		
	jet 2000					X					
	jet 2000 mit QCC								X		
	jet 3000								X		
	jet 4000								X		
	jet 5000								X		
	jet 90					X					
	jet NR 95	X									
	jet RP					X					
	KLC					X					
	minijet										
	minijet mit QCC									X	

Hinweis: PPS™ 1.0 Artikel sind weiterhin verfügbar.

4.2 Zubehör Lackverarbeitung

3M™ Zubehör

Vorteile

Sichere Fixierung der Pistole an der Wand.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
16025	124300000	Aluminium Pistolenhalter zur Wand- montage	1	12	452,52	37,71
16012	124300000	Pipettenflasche 1 I, transparent	5	20	127,00	6,35

4.3 Accuspray™ System

3M™ Accuspray™ HG14

Vorteile

Reduzierter Farbnebel durch HVLP Technologie, reduzierte Schleifzeit durch glatte Oberfläche, schnelle Reinigung des Pistolengehäuses.

Eigenschaften

Immer eine saubere Pistole. Leichte Bauweise.

Zubehör: Accuspray™ Düsenköpfe und PPS™ Kits & Außenbecher



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
16577	124200000	Inhalt: 1 Pistole, 3 Düsenköpfe 1,4	1	1	214,11	214,11

4.3 Accuspray™ System

3M™ Accuspray™ HGP & Druckbecher

Vorteile

Optimale Verarbeitung von hochviskosen Materialien, Nachbilden von vorhandenen Oberflächenstrukturen, reduzierter Farbnebel durch HVLP Technologie, schnelle Reinigung des Pistolengehäuses.

Eigenschaften

Immer eine saubere Pistole. Leichte Bauweise.

Anwendungshinweise

Zur Applikation von hochviskosen Sprühmaterialien wie Unterboden- und Steinschlagschutz oder Dickschichtfüller

Zubehör: Accuspray™ Düsenköpfe und PPS™ Kits & Druckbecher



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
16587	124200000	Inhalt: 1 Druckbecherpistole, 2 Dü- senköpfe 2,0 mm, 2 Düsenköpfe 1,8 mm, 1 Manometer	1	1	305,71	305,71
16121	124300000	Druckbecher für 200ml PPS	1	4	233,04	58,26
16124	124300000	Druckbecher für 850ml oder 650ml PPS	1	2	158,12	79,06

3M™ Accuspray™ Düsenkopf

Vorteile

Immer eine saubere Düse, optimierter Spritzstrahl, leichter und schneller Düsenwechsel.

Eigenschaften

Bajonettverschluss für das 3M PPS System.

Zubehör: Accuspray™ Pistole 16577 oder 16587 und PPS™ Kits & Außenbecher.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je KP
26614	124200000	PPS™ 2.0, 1,4 mm, orange	4	24	165,24	27,54
26618	124200000	PPS™ 2.0, 1,8 mm, weiß	4	24	165,24	27,54
26620	124200000	PPS™ 2.0, 2,0 mm, rot	4	24	165,24	27,54
16612	124200000	PPS™ 1.0, 1,4 mm, orange	4	24	165,24	27,54
16611	124200000	PPS™ 1.0, 1,8 mm, weiß	4	24	165,24	27,54
16609	124200000	PPS™ 1.0, 2,0 mm, rot	4	24	165,24	27,54

4.4 PPS™ Tageslichtlampe

3M™ PPS™ Tageslichtlampe II

Vorteile

Zur sicheren Farbtonfindung, robust und verhindert aufwendige Nacharbeiten.

Eigenschaften

Deckkraftüberprüfung und Überprüfung der Effektausprägung bei allen Lichtverhältnissen.

Anwendungshinweise

2 unterschiedliche Lichtmodi: Standard-Modus für hellere Metallic-Lacke, Turbo-Modus für dunklere Lacke und bei sehr schlechten Lichtverhältnissen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
16550	124300000	PPS Tageslichtlampe II (inkl. Lampe m. Akku, Ladegerät)	1	1	702,85	702,85
16556	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Ladegerät	1	1	237,41	237,41
16555	124300000	PPS Tageslichtlampe II - NiMH-Er- satzakku	1	1	239,62	239,62
16398	124300000	PPS Tageslichtlampe I - NiCd-Er- satzakku	1	2	260,16	130,08
16551	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Ersatzbirne	1	4	393,16	98,29
16553	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Schutzringe (Vorder- und Rückseite)	1	4	85,20	21,30
16552	124300000	PPS Tageslichtlampe II - Linse	1	4	90,00	22,50

4.5 Zubehör

3M™ Einweg Reinigungstuch

Vorteile

Enorm saugfähig und reißfest auch in nassem Zustand.

Eigenschaften Fusselarm und silikonfrei.

Anwendungshinweise

Zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	
						je Rolle
34567	124200000	Rolle à 400 Blatt, 300 × 400 mm, Weiß	1	1	72,60	72,60
						je Stück
50481	124200000	Halterung zur Befestigung an der Wand, rot	1	1	49,80	49,80

3M™ Staubbindetuch für Wasserbasislacke

Vorteile

Kein Klebstoffübertrag, exzellente Staubaufnahme.

SM 50401 Tack Cloth - Aqua

Eigenschafte

Fussel- und silikonfrei, wiederverschließbare Packung.

Anwendungshinweise

Speziell geeignet für Wasserbasislacke.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je KP
50401	124200000	320 × 400 mm, blau	10	180	135,00	7,50

3M™ Staubbindevlies | Dispenser

Vorteile

Keine Klebstoffübertrag auf Hände oder Oberflächen.



Eigenschaften

Fussel- und silikonfrei, wiederverschließbare Packung.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
PN07910	119120620	175 mm x 235 mm, weiß	10	60	195,60	3,26
PN07909	119120620	Dispenser für Staubbindevlies 07910, rot	1	1	40,54	40,54





5.1 Feinschleifmittel

3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 268L

Eigenschaften

Lange Standzeit durch Aluminiumoxyd auf Folienträger Anwendungshinweise

Standardschleifblüten für punktuelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

Zubehör: Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock 50199 oder Blütenschleifer 51215

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
00127	119120620	ø 32 mm, auf Bogen, 9µ, weiß	100	1000	222,90	22,29



3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 401Q

Eigenschaften

Siliciumcarbid auf Papierträger. Auf Bogen, ø 32 mm und in der Farbe schwarz.

Anwendungshinweise

Schnelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

Zubehör: Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock 50199 oder Blütenschleifer 51215



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
					je '	100 Stück
00128	119120620	ø 35 mm, 2000A, auf Bogen, schwarz	100	1000	264,69	26,47
00129	119120620	ø 35 mm, 2500A, auf Bogen, schwarz	100	1000	264,69	26,47
						je Stück
75331	119120620	ø 35 mm, 2000A, auf Rolle (1 Rolle = 1.000 Blüten), schwarz	1	4		
75332	119120620	ø 35 mm, 2500A, auf Rolle (1 Rolle = 1.000 Blüten), schwarz	1	4		

3M™ Finesse-it™ Schleifronde 466LA

Vorteile

Selbstklebende Schleifronde für das punktuelle Ausschleifen kleiner Fehlstellen, Erzeugt ein hochwertiges Finish mit einer optimalen Rautiefe

Anwendungshinweise

Zum Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen, z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer usw. auf lackierten Oberflächen



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
56288	119120620	ø 35 mm, P2500, auf Rolle (1 Rolle = 500 Ronden)	500	2000		

5.1 Feinschleifmittel

3M™ Finesse-it™ Trizact™ Film Schleifronden 466LA

Eigenschaften

Auf Bogen, Ø 32 mm. Entspricht P3000

Anwendungshinweise

Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt

Zubehör: Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock 50199 oder Blütenschleifer 51215



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
50079	119120620	ø 32 mm, 5, auf Bogen (Bogen à 100 Ronden), entspricht P3000 (A5)	100	1000	780,00	78,00

3M™ Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock

Vorteile

Für alle 3M Schleifblüten. Beidseitig einsetzbar

Eigenschaften

Vollgummiklotz zum Planschleifen - ø 32 mm

Anwendungshinweise

Softauflage zum Nachschleifen mit Finesse-it™ Trizact™ Film Schleifblüten 466LA - für alle Schleifblüten

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50199	119120620	ø 32 mm, rot	1	20	315,60	15,78



3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben 471LA

Vorteile

Speziell entwickelt für ein schnelles Entfernen von Lackläufern und Orangenhaut. Garantiert einen gleichmäßigen Abtrag mit hoher Standzeit. Glattes, kratzfestes Finish für leichteres Polieren

Anwendungshinweise

Es ist empfohlen die Scheibe feucht zu verwenden, wodurch ein vorzeitiges Zusetzen verhindert wird

Zubehör: Hookit™ Schleifteller soft, 3M™ Hookit™ Interface-Pad, 3M™ Sprühflasche.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05601	124210000	ø 75 mm, entspricht P1500	25	100	130,00	1,30
05600	124210000	ø 150 mm, entspricht P1500	25	100	225,00	56,25

5.1 Feinschleifmittel

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben 443SA

Vorteile

Der gesamte Polierprozess verkürzt sich durch diesen zusätzlichen Schritt erheblich

Anwendungshinweise

Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt. Maschineller Einsatz im Finish-Bereich



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50415	124210000	ø 75 mm, P3000	15	60	175,80	2,93
50414	124210000	ø 150 mm, P3000	15	60	385,20	6,42
51131	124210000	ø 75 mm, 6000	15	60	175,80	2,93
51130	124210000	ø 150 mm, 6000	15	60	385,20	6,42
30804	124210000	ø 76 mm, 8000	15	60	175,80	2,93
30806	124210000	ø 150 mm, 8000	15	60	385,20	6,42
30802	124210000	ø 150 mm, KIT (5 x P3000 + 5 x 8000)	1	4	244,00	61,00

3M™ Perfect-it™ III Nass-Schleifmittel 401Q

Anwendungshinweise

Zum Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

Zubehör: Soft Handblock 05442



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je 100 Stück
02048	124210000	23 × 13,8 cm, P1500	50	500	440,00	88,00
02049	124210000	23 × 13,8 cm, P2000	50	500	440,00	88,00

3M™ Lackkorrektur Handschleifsystem

Vorteile

Schleifstelle deutlicher sichtbar, daher gleichmäßigerer Schliff und permanente Kontrolle, Reduzierte Polierzeiten, Sehr hohe Standzeit, Hohe Prozesssicherung aufgrund der durchgängigen Farbkodierung und Körnungsangabe auf jedem Schleifmittel

Eigenschaften

Das 3M Lackkorrektur Handschleifsystem ist ein unkompliziertes und schnell erlernbares System zur Beseitigung aller Oberflächenstörungen wie z.B. Staubeinschlüssen, Lackläufer und Flugrost

Anwendungshinweise

Schnell zu erlernen und intuitiv anwendbar



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33889	124210000	Schleifblüte 1000 rund 32mm	60	600	282,00	0,47
33892	124210000	Schleifblüte 1500 rund 32mm	60	600	282,00	0,47
33895	124210000	Schleifblüte 2000 rund 32mm	60	600	282,00	0,47
33898	124210000	Schleifblüte 2500 rund 32mm	60	600	282,00	0,47
33909	124210000	Schleifblock Zylinder	1	10	49,90	4,99

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

Vorteile

Zeitersparnis durch intuitive Anwendung und Vermeidung von Padwechseln

Eigenschaften

Glänzendes Polierergebnis auf allen konventtionellen und neuen hochvernetzten Klarlacksystemen ohne Padwechsel oder zusätzlichen Materialauftrag

Anwendungshinweise

Beiseitigung aller gängigen Oberflächenstörungen ohne Einsatz weiterer Poliermittel



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
51677	124200000	Perfect-it™ III Famous Finish, 1kg	1	12	785,28	65,44
51678	124200000	Perfect-it™ III Famous Finish, 0,5 kg	1	12	486,60	40,55

3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS

Vorteile

Hohe Schleifleistung, hoher Glanzgrad

Eigenschaften

Gutes Aufwischverhalten, Silikonfrei

Anwendungshinweise

Geeignet für die Bearbeitung von stark durchgetrockneten Lacken / Altlacken; zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum grün 50487



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
50417	124200000	Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS, 1 kg	1	12	572,65	47,72
51299	124200000	Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS, 0,5kg	1	12	378,24	31,52

3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste XL

Vorteile

Mittlere Scheilleistung, sehr hoher Glanzgrad

Eigenschaften

Sehr gutes Aufwischverhalten; Zum entfernen zum Waschstrassenspuren, silikonfrei

Anwendungshinweise

Geeignet für die Bearbeitung von frischem Lackoberflächen, zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum grün 50487



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
51052	124200000	Perfect-it™ Schleifpaste XL, 1 kg	1	12	572,65	47,72
51300	124200000	Perfect-it™ Schleifpaste XL, 0,5 kg	1	12	378,24	31,52

3M™ Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste

Vorteile

Feine Schleifleistung, sehr hoher Glanzgrad

Eigenschaften

Sehr gutes Aufwischverhalten, für großflächige Anwendungen, silikonfrei

Anwendungshinweise

Geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Klarlacke; zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum gelb 50536



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
80349	124200000	Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste, 1 I	1	12	584,75	48,73
51301	124200000	Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste, 0,5 I	1	12	405,96	33,83

3M™ Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur

Vorteile

Schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren, Für den perfekten Tiefenglanz

Eigenschafte

Geeignet für alle Uni- und Metalliclacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne

Anwendungshinweise

Zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Anti-Hologramm Polierschaum 50388



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
50383	124200000	Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur, 1 I	1	12	599,35	49,95
51302	124200000	Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur, 0,5 I	1	12	407,76	33,98

3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs

Vorteile

Perfekter Glanz, Anhaltender Langzeitschutz ca. 10 Wagenwäschen

Eigenschaften

Schützendes Wachs, nicht - flüchtige Silikone

Anwendungshinweise

Sehr einfache manuelle Anwendung: Auftrag: 3M™ Scotch-Brite Hochleistungstuch 2010HLRT, Abtrag: 3M™ Perfect-it™ Hochleistungs-Poliertuch rosa 50489



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
80345	124200000	Polish Rosa Hochleistugswachs, 11	1	12	418,76	34,90
51303	124200000	Polish Rosa Hochleistugswachs, 0,5 l	1	12	248,16	20,68

3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste

Vorteile

Müheloses Entfernen von Schleifriefen, Spritzübergängen und Spritznebelspuren



Anwendungshinweise

Maschinelle Verarbeitung mit handelsüblichem Winkelpolierer

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
09374	124200000	3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste, 1I	1	12	487,28	40,61



3M™ Perfect-it™ III Feinschleifpaste

Vorteile

Feine Schleifleistung

Eigenschaften

Gutes Aufwischverhalten

Anwendungshinweise

Zum aufpolieren von Schleifriefen oder feinen Kratzern, für Belackierarbeiten geeignet



3M Mat-Gruppe Beschreibung KP VE €/VE €/je
Flasche 09375 124200000 Perfect-it™ III Feinschleifpaste, 11 1 12 460,44 38,37

3M™ Perfect-it™ III Hochglanz Maschinenpolitur

Vorteile

Sehr feine Schleifleistung

Eigenschaften

Führt bei maschineller Verarbeitung zu einem sehr hohen Glanz, gutes Aufwischverhalten

Anwendungshinweise

Maschinelle Verarbeitung mit einem handelsüblichen Winkelpolierer



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
09376	124200000	3M™ Perfect-it™ III Hochglanz Maschinenpolitur, 1I	1	12	514,56	42,88

3M™ Perfect-it™ III Hochglanzversiegelung

Vorteile

Hochglanzversiegelung mit Langzeitschutz

Eigenschaften Gut aufwischbar

AnwendungshinweiseZur manuellen Verarbeitung auf Autolack mit 3M Hochleistungstüchern



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Flasche
09377	124200000	3M™ Perfect-it™ III Hochglanzver- siegelung, 1I	1	12	431,40	35,95

3M™ Finesse-it™ Schleifpaste

AnwendungshinweiseMaschinelles Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen im Decklack



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
09639	119120620	1 I, weiß	1	12	433,08	36,09

5.3 Polierträger

3M™ Perfect-it™ III Polierschaum genoppt

Vorteile

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Eigenschaften

Passender Polierschaum Lila zur Perfect-it™ III Famous Finish. Mit Klettrücken

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung im Farbsystem mit der Perfect-it™ III Famous Finish 51677 oder 51678 sowie allen anderen Perfect-it™ III Schleifpasten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33033	124200000	ø 75 mm, lila	4	20	163,40	8,17
33042	124200000	ø 150 mm, lila	2	10	164,70	16,47

3M™ Quick Connect Perfect-it™ III Polierschaum

Vorteile

Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar

Eigenschaften

Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter

Anwendungshinweise

Polierpads für verschiedene Aufgaben bequem und ultraschnell

Zubehör: Quick Connect Adapter



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50878	124200000	ø 150 mm, doppelseitig grün glatt	1	6	218,40	36,40
50962	124200000	ø 150 mm, doppelseitig grün genoppt	1	6	218,40	36,40
50874	124200000	ø 216 mm, doppelseitig grün genoppt	1	6	229,50	38,25
50879	124200000	ø 150 mm, doppelseitig gelb genoppt	1	6	218,40	36,40
50875	124200000	ø 216 mm, doppelseitig gelb genoppt	1	6	229,50	38,25
50880	124200000	ø 150 mm, doppelseitig blau genoppt	1	6	218,40	36,40
50708	124200000	ø 216 mm, doppelseitig blau genoppt	1	6	230,58	38,43
33279	124200000	ø 229 mm, Lammfell	1	6	373,38	62,23

3M™ Quick Connect Adapter für die Perfect-it™ III Polierschäume doppelseitig

Vorteile

Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar

Eigenschaften

Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter

Anwendungshinweise

Zubehör zu den Quick Connect Perfect-it™ III Polierschäumen - doppelseitig



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
33271	124200000	M14	1	10	792,50	79,25

3M™ Perfect-it™ III Polierschaum grün

Vorteile

Keine Verwechselungsgefahr. Leichte Reinigung mit Wasser

Eigenschaften

Passender Polierschaum grün zur Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS. Mit Klettrücken

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung im Farbsystem mit der Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS 50417 sowie allen anderen Perfect-it™ III Schleifpasten. Ersetzt die Perfect-it III Polierschäume orange 09550 und 57158

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50499	124200000	ø 75 mm, Perfect-it™ III Polier- schaum, genoppt, grün	4	20	163,40	8,17
50487	124200000	ø 150 mm, Perfect-it™ III Polier- schaum, glatt, grün	2	10	195,70	19,57

3M™ Polierschaum genoppt - Extra Life

Vorteile

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-

it™ III Schleifpasten

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50456	119120620	ø 133 mm, Polierschaum genoppt - Extra Life, orange	2	10	210,60	21,06
50472	119120620	ø 76 mm, Polierschaum genoppt - Extra Life, orange	4	20	300,80	15,04

3M™ Perfect-it™ III Polierschaum gelb genoppt

Vorteile

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfectit™ III Schleifpasten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50536	124200000	ø 75 mm, gelb genoppt	4	20	163,60	8,18
50488	124200000	ø 150 mm, gelb genoppt	2	10	161,76	16,18


3M™ Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfectit™ III Schleifpasten

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50457	124200000	ø 75 mm, genoppt, blau	4	20	214,38	10,72
50388	124200000	ø 150 mm, Ultrafina™ SE Anti-Holo- gramm Polierschaum, genoppt, blau	2	10	164,70	16,47

3M™ Perfect-it™ III Polierfell

Eigenschaften Verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung. Weißes Lammfell

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552 oder 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
85084	119120620	ø 76 mm, weiß	1	50	379,50	7,59
01930	119120620	ø 133 mm, weiß	2	10	256,00	25,60

3M™ Perfect-it™ III Hochglanzpolierpad genoppt

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Weicher Polierschaum für hohen Glanz

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552, Perfect-it™ III Polierstützteller 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je KP
05726	119120620	ø 76 mm, genoppt, grau	10	40	208,00	52,00
09378	124200000	ø 150 mm, genoppt, grau	2	10	167,20	16,72

3M™ Perfect-it™ III Polierpad / für Exzenter

Vorteile

Kühlt besser durch Waffelstruktur



Anwendungshinweise

Zur maschinellen Verarbeitung von Hochglanzpolituren / Wachs. Mit Klettrücken

ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05729	124200000	ø 178 mm, für Exzenter, schwarz	2	24	503,41	20,98

3M™ Polierschaum genoppt - Standard

Vorteile

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Anwendungshinweise

Zur Verarbeitung aller Perfect-it™ III Schleifpasten. Mit Klettrücken

Zubehör: Perfect-it™ III Polierstützteller 09552 oder 09553



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Stück
69000	119120620	ø 76 mm, orange	1	200		
02362	119120620	ø 133 mm, orange	1	50	763,00	15,26

3M™ Lammfell-Polierteller / doppelseitig

Figenschaften

Auswaschbar. Beidseitig einsetzbar. Integrierter Kunststoffteller

Anwendungshinweise

Zum Aufpolieren stark verwitterter Lackflächen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05704	124500000	ø 200 mm, Doppelseitig, weiß	1	6	268,38	44,73
05512	119120620	Adapter, M14	1	10	179,90	17,99

3M™ Finesse-it™ Schaumstoff Polierpad

Anwendungshinweise

Zum Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit der Finesse-it™ Schleifpaste 09639

Zubehör: Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger 09998, Finesse-it™ Roloc™ Stützteller 09997



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
09996	124200000	ø 75 mm, gelb	1	5	15,50	3,10

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller

Eigenschaften 6 mm Schaft für Spannfutter und Bohrmaschinen

Zubehör: Finesse-it™ Schaumstoff-Polierpad 09996, Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger 09998





3M™ Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger

Anwendungshinweise

Zum Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit der Finesse-it™ Schleifpaste 09639

Zubehör: Finesse-it™ Schaumstoff-Polierpad 09996, Finesse-it™ Roloc™ Stützteller 09997



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
09998	119120620	ø 70 mm, gelb	1	5	60,40	12,08

5.4 Polierteller

3M™ Perfect-it™ III Polierstützteller

Zubehör: Perfect-it™ III Polierfell 01930, Polierschäume 50487, 02362, 50456, 50388 und Hochglanzpolierpad 09378.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
09552	124200000	ø 125 mm, M14	1	5	195,90	39,18
09553	124200000	ø 125 mm, 5/8 Zoll	1	5	211,55	42,31

3M™ Finish-Kontrollspray

Eigenschaften

Entfernt Rückstände der Politur und zeigt so noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler



Anwendungshinweise

Zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
55535	124200000	Finish-Kontrollspray, 500 ml	1	12	181,20	15,10

3M™ Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch

Vorteile

Mikrokratzer-freies Entfernen von Politurrückständen



Eigenschaften

Besonders aufnahmefähig



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50400	124200000	36 cm x 32 cm, Perfect-it™ III Hoch- leistungs-Poliertuch, gelb	1	20	160,52	8,03
50486	124200000	36 cm x 32 cm, Perfect-it™ III An- ti-Hologramm Poliertuch, blau	1	20	160,52	8,03
50489	124200000	36 cm x 32 cm, Perfect-it™ III Hoch- leistungs-Poliertuch, rosa	1	20	160,52	8,03

3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch

Vorteile

Extrem hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen durch spezielle Faserstruktur



Anwendungshinweise

Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung aller Oberflächen

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
2010HLGN	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, grün	5	50	329,63	6,59
2010HLGB	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, gelb	5	50	329,63	6,59
2010HLBU	5290200000	36 cm x 32 cm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, blau	5	50	329,63	6,59
2010HLRT	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, rot	5	50	329,63	6,59
2010HLWS	5290200000	360 mm x 320 mm, Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, weiß	5	50	329,50	6,59

3M™ Scotch-Brite™ 2030 Mikrofasertuch

Vorteile

Besonders aufnahmefähig

зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
3GI065	5290200000	32 × 36 cm, grün	5	50	154,11	3,08



3M™ Perfect-it™ III Einwegpoliertuch

Vorteile

Hinterlassen keine Fussel und Schlieren beim Abwischen von Polierpasten



Eigenschaften

Extrem weich, reißfest und saugfähig auch in nassem Zustand

Anwendungshinweise

Zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Rolle
34568	124200000	Rolle à 300 Stück, 320 × 400 mm, Weiß	1	1	59,50	59,50
						je Stück
50481	124200000	Halterung zur Befestigung an der Wand, rot	1	1	49,80	49,80

3M™ Einweg Reinigungstuch

Vorteile

Enorm saugfähig und auch in nassem Zustand noch sehr reissfest, fusselarm



Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Rolle
					je Rolle
124200000	Rolle à 400 Blatt, 300 × 400 mm, Weiß	1	1	72,60	72,60
					je Stück
124200000	Halterung zur Befestigung an der Wand, rot	1	1	72,60	72,60
	124200000	Weiß 124200000 Halterung zur Befestigung an der	124200000 Rolle à 400 Blatt, 300 × 400 mm, 1 Weiß 124200000 Halterung zur Befestigung an der 1	124200000 Rolle à 400 Blatt, 300 × 400 mm, 1 1 Weiß 124200000 Halterung zur Befestigung an der 1 1	124200000 Rolle à 400 Blatt, 300 × 400 mm, 1 1 72,60 Weiß 124200000 Halterung zur Befestigung an der 1 1 72,60

3M™ Staubbindetuch für Wasserbasislacke

Vorteile

Fussel- und silikonfrei, wiederverschließbare Packung

Anwendungshinweise Speziell geeignet für Wasserbasislacke





3M™ Staubbindevlies



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
PN07910	119120620	175 × 135 mm, weiß	10	60	195,60	3,26
PN07909	119120620	Dispenser, rot	1	1	40,54	40,54

3M™ Perfect-it™ III Reinigungsknete

Anwendungshinweise

Knetmasse zum Entfernen hartnäckiger Verunreinigungen auf Lackoberflächen (z. B. Lacknebel, Baumharze und Insekten)



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
38070	124200000	200 g, blau	1	6	316,22	52,70

3M[™] Scheinwerferreparaturkit

Anwendungshinweise

Das Produkt darf nicht an Fahrzeugen verwendet werden, die für die Teilnahme am deutschen Straßenverkehr zugelassen sind oder zugelassen werden sollen. Der Einsatz des Produktes kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Bei einem geplanten Betrieb des Fahrzeuges außerhalb Deutschlands erkundigen Sie sich bitte vor der Verwendung des Produktes nach den dort geltenden Bestimmungen



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
39073	124200000	Scheinwerfer-Reparaturset	1	4	111,24	27,81

5.6 Maschinen

3M™ Mini-Druckluft-Exzenterschleifer

Der 3M Mini-Druckluft-Blütenschleifer speziell zum Entfernen von Einschlüssen und Fehlstellen auf kleinen Flächen.

Eigenschaften

Leichtbauweise des Aluminiumgehäuses sorgt für eine verbesserte Balance und reduzierte Vibrationen.

AnwendungshinweiseMit den 3M ™ Roloc ™ Stützteller in standard, medium und hart.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
28737	119120620	3M™ Mini-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite	1	1	374,75	374,75
02727	119120620	3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten 32 mm, standard, ungelocht	20	20	112,80	5,64
13442	119120620	3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten 32 mm, medium, ungelocht	10	100		
02345	119120620	3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stütztel- ler für Schleifblüten 32 mm, hart, ungelocht	10	10		

3M™ Blütenschleifer AV32-2

Vorteile

Angenehme Handhabung und Bedienung der Maschine

Eigenschaften

Exzentrische Tellerlagerung, inkl. Teller & 6-kant Adapter

Anwendungshinweise

Besonders schnelles und einfaches Arbeiten mit ca. 7.000-8.000 U/Min (ca. mittlere Einstellung)



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51215	124400000	ø 32 mm, 3 mm Hub, 15.000 UPM	1	1	385,00	385,00
51240	124400000	Ersatzteller für 51215	2	20	898,23	44,91



6. Kleben, Beschichten, Dichten Schäden wieder in Form bringen mit 3M Karosserieprodukten

- 6.1 Kunststoffreparatur
- 6.2 Klebstoffe
- 6.3 Zinnersatz
- 6.4 Beschichtungen
- 6.5 Dichtmassen
- 6.6 Scheibenklebstoff
- 6.7 Spezialreiniger
- 6.8 Dämmmatten
- 6.9 Zubehör

6.1 Kunststoffreparatur

3M™ Kunststoffreparaturmaterial / Doppelkartuschenset

Vorteile

Schleifbares und überlackierbares 2K-Epoxi-Material für lackierbare Kunststoffe. Kein manuelles Anmischen notwendig.

Eigenschaften

Temperaturbeständigkeit 80°C.

Anwendungshinweise

Mischungsverhältnis 1:1. Trockenzeit 20 Minuten. Verarbeitungszeit 8 Minuten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
	шат спарро				0, 12	je Set
05901	124200000	Doppelkartuschen-Set, 4 × 50ml + 8 Mischdüsen	1	3	318,00	106,00
						je Stück
05917	124200000	Kunststoffhaftvermittler, 200 ml	1	12	181,20	15,10
03020	124200000	Glasgitter-Gewebe, 50 mm x 25 m	1	6	69,81	11,63
08190	124200000	Verarbeitungsgerät für 50 ml Dop- pelkartuschen	1	1	74,50	74,50
08198	124200000	Mischdüsen für 50 ml Doppelkar- tuschen	12	60	144,00	2,40
08986	125100000	VHB Oberflächenreiniger, 1 I	1	6	86,04	14,34

3M™ Kunststoffreparaturmaterial / Tubenset

Vorteile

Schleifbares und überlackierbares 2K-Epoxi-Material für lackierbare Kunststoffe.

Eigenschaften

Temperaturbeständig bis 80°C.

Anwendungshinweise

Mischungsverhältnis 1:1. Trockenzeit 20 Minuten. Verarbeitungszeit 8 Minuten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Set
05900	124200000	Tuben-Set, 2 × 150 ml	1	6	416,30	69,38
						je Stück
05917	124200000	Kunststoffhaftvermittler, 200 ml	1	12	181,20	15,10
03020	124200000	Glasgitter-Gewebe, 50 mm x 25 m	1	6	69,81	11,63
08986	125100000	VHB Oberflächenreiniger, 1 I	1	6	86,04	14,34

3M™ Kunststoffreparaturpflaster

Vorteile

Ermöglicht eine umgehende Reparatur von Rissen durch Aufbringung auf der Kunststoffrückseite.

Eigenschaften

Für alle Kunststoffarten geeignet. Set bestehend aus 3 selbstklebenden zuschneidbaren Pflastern und 6 x Haftvermittler Tüchern 06396.

Anwendungshinweise

Für die Verwendung auf der Bauteilrückseite. Auf der Bauteilvorderseite wird die Verwendung von 3M™ Kunststoffreparaturmaterial empfohlen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Set
						je Set
05888	124200000	203 × 101 mm, Reparatur-Set à 3 Pflaster & 6 Haftvermittler	1	6	280,20	46,70
						je Stück
06396	124200000	Haftvermittler für Kunststoffrepara- turpflaster	1	100	212,00	2,12
		`				

6.1 Kunststoffreparatur

3M™ Kunststoffkleber Superschnell

Vorteile

Geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile.



Eigenschaften

Transparenter 2K-PU-Kleber mit extra schneller Aushärtung, überlackierbar, für alle Kunststoffarten.

Anwendungshinweise

In schwarz und transparent erhältlich. Weiterverarbeitbar nach 90 Sekunden.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
55045	124200000	Kartusche, inkl. 1 Düse, 50 ml, transparent	1	12	459,60	38,30
04748	124200000	Kartusche, inkl. 1 Düse, 50 ml, schwarz	1	12	459,60	38,30
04904	124200000	Konturfolie mit Gewebeband, 127 mm x 3,6 m	1	6	180,00	30,00
04908	124200000	Mischdüsen für 50 ml Doppelkar- tuschen	1	50	59,00	1,18

3M™ Kunststoffhaftvermittler

Vorteile

Optimale Haftung auf allen handwerklich zu reparierenden Kunststoffen.



Anwendungshinweise

Für lackierbare Kunststoffe geeignet, jedoch nicht empfohlen auf ABS-Kunststoff.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05917	124200000	Kunststoffhaftvermittler, 200 ml	1	12	181,20	15,10

3M™ EZ Sand Mehrzweck-Reparaturmaterial

Vorteile

Exzellentes Kunststoffreparaturmaterial. Kann bereits 15 Minuten nach der Anwendung überlackiert werden. Aufgrund der hervorragenden Produkteigenschaften, ist es sehr einfach OEM Nähte zu reproduzieren, unabhängig von der Breite und Form.

Eigenschaften

Das Produkt ist einfach zu schleifen und formuliert für ausgezeichnete dünne abgerundete Kantengeometrie.

Anwendungshinweise

Zweikomponentiges Epoxidmaterial zur Reparatur der meisten felxiblen Kunststoffteile, einschliesslich Stossstangenabdeckungen und anderer Kunststoffkarosserieteile. Reproduziert abgerundete OEM-Natabdichtungen. Kann als Nahtabdichunt über 3K Primer verwendet werden. Kann in Aluminiumanwendungen auf Zweikomponenten-Grundierungen, Epoxid- und Urethan-Grundierungen verwendet werden.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Stück
05887	124200000	EZ Sand Mehrzweck-Reparatur- material, 200ml Kartusche, inkl. 1 Mischdüse	1	6	540,00	90,00
08571	124200000	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, rot	1	1	112,00	112,00
						je KP
08193	124200000	Mischdüse für 200ml Doppelkar- tusche	6	36	126,60	21,10

6.2 Klebstoffe

3M™ Strukturklebstoff

Vorteile

2K-Epoxid Strukturklebstoff mit optimierter Scher- und Stossfestigkeit. Farbumschlag zeigt richtiges Mischverhältnis und folglich Durchtrocknung an. Von Purple nach Silber.



Eigenschaften

Hervorragender Korrosionsschutz.
Verarbeitungszeit 60 Minuten. Trockenzeit 8
Stunden. Endfestigkeit 24 Stunden bei 23°C.
Trockenzeit und Endfestigkeit können durch
Hitze beschleunigt werden.

Anwendungshinweise

Speziell entwickelt für die OEM-Anforderungen, mit erhöhter Anforderung and die Schlagfestigkeit und ist geeignet für strukturelle Verbindungen an Fahrzeugen wie Rahmenverbindungen oder an tragenden Teilen. Klebt auf vielen richtig vorbereiteten Stahl-, Aluminium-, und Kohlestofffaseroberflächen. Kann direkt nach dem Auftragen geschweisst und genietet werden.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Stück
07333	124200000	Schlagfester Strukturklebstoff, 200ml Doppelkartusche, incl. 2 Düsen und 1 Pinsel, Purple/Silber	1	3	258,00	86,00
08571	124200000	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, rot	1	1	112,00	112,00
08117	124200000	Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, silber	1	1	310,00	310,00
09930	124200000	Verarbeitungsgerät, pneumatisch, für 200ml Kartuschen, schwarz	1	1	530,40	530,40
						je KP
08193	124200000	Mischdüse für 200ml Doppelkar- tusche	6	36	126,60	21,10

3M™ Karosserieklebstoff

Vorteile

2K-Epoxid Karosserieklebstoff für Metall, Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Eigenschaften

Hervorragender Korrosionsschutz. Verarbeitungszeit 90 Minuten. Trockenzeit 4 Stunden. Endfestigkeit 24 Stunden bei 23°C. Trockenzeit und Endfestigkeit können durch Hitze beschleunigt werden.

Anwendungshinweise

Zum Verkleben von Karosserieteile wie Seitenwänden, Radläufe, Dach- und Türbleche. Kann vor dem Aushärten geschweisst und vernietet werden.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Stück
08115	124200000	Karosserieklebstoff, 200 ml Doppel- kartusche, incl. 2 Düsen, schwarz	1	6	435,60	72,60
08571	124200000	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, rot	1	1	111,96	111,96
08117	124200000	Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml Kartuschen, silber	1	1	310,00	310,00
09930	124200000	Verarbeitungsgerät, pneumatisch, für 200ml Kartuschen, schwarz	1	1	530,40	530,40
						je KP
08193	124200000	Mischdüse für 200ml Doppelkar- tusche	6	36	126,60	21,10

6.2 Klebstoffe

3M™ Schweißprimer

Vorteile

Schnelles Trocknen. Einfach durchzuschweißen. Ausgezeichnete und konsistente Sprühbarkeit. Effizienter Korrosionsschutz. Gute Haftung auf blankem Metall.

Eigenschaften

Dieses Produkt wurde für den Einsatz sowohl zum Punktschweißen als auch zum MIG-Schweißen im Kfz-Reparaturprozess entwickelt. Es trägt zur Wiederherstellung des ursprünglichen zinkbasierten Schutzes bei, der im Automobilbau verwendet wird und reduziert das Risiko der Korrosionsentwicklung an geschweißten Stahlteilen und -platten drastisch.

Anwendungshinweise

Dieses Produkt bietet eine sprühbare, schweißbare Zink-basierte Beschichtung, die verhindert, dass sich zwischen geschweißten Metallplatten Korrosion bildet.



3M Mat-Gruppe Beschreibung KP VE €/VE €/je Stück 50410 124200000 Schweißprimer, 400ml 1 6 107,70 17,95

3M™ Karosseriekleberspray

Vorteile

Großflächige Verklebungen von Schaumgummi, Vinyl, Teppichböden.

Eigenschaften

Duse einstellbar: horizontal, vertikal und in drei verschiedenen Breiten. Korrigierbar. Temperaturbeständig von - 30°C bis + 80°C. Weichmacherbeständig. Greift ausgehärteten Lack nicht an.

Anwendungshinweise

Trockenzeit 2 - 4 Minuten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08080	124200000	Klebespray, 500 ml	1	12	264,00	22,00

3M™ Scotch-Mount™ Haftvermittler 4298

Vorteile

Geeignet für eine Vielzahl von Kunststoffarten.

Anwendungshinweise

Speziell in Verbindung mit 3M Acrylic-Foam doppelseitigen Klebebändern. Zum Primern von PU, EPDM, PE, PP, PET, ABS und EVA. Nicht geeignet für PVC.



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
04298	120Han3940	Universal-Primer, 113 ml	1	24	689,04	28,71
08605	124200000	Auftragspinsel für Primer und Haft- vermittler	10	100	99,00	0,99

6.2 Klebstoffe

3M™ Acrylic Plus Klebeband PT1100 / doppelseitig, schwarz

Vorteile

Acrylatklebstoff mit extrem hoher Soforthaftung und hoher Klebkraft. Hohe Haltbarkeit bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Eigenschaften

Schwarzes doppelseitiges Acrylatklebstoffband mit sehr hoher Sofortklebkraft. 1,1mm dick. Hohe Schock- und Witterungsbeständigkeit. Temperaturbeständigkeit bis 90°C.

Anwendungshinweise

Hochleistungsband zur Verklebung von Außenanbauteilen wie z. B. Zier- und Seitenschutzleisten, besonders geeignet für kritische Lacksysteme wie z. B. Pulverklarlacke.

Zubehör: Haftvermittler 4298



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
80318	120Han3940	20 m x 6 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	24	681,12	28,38
80319	120Han3940	20 m x 9 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	12	510,96	42,58
80321	120Han3940	20 m x 16 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	12	1.014,96	84,58
80322	120Han3940	20 m x 19 mm, Dicke: 1,1 mm, schwarz	1	12	1.247,16	103,93

3M™ Scotch® Acrylic-Foam Klebeband 4229 / doppelseitig, grau

Vorteile

Doppelseitiges Klebeband mit hoher Sofortklebkraft, ermöglicht eine einfache Verklebung von Metall-/ Kunststoffverbindungen.

Eigenschaften

Anpassungsfähiger Acrylatschaum nimmt Spannungen auf, dämpft Vibrationen und gleicht unterschiedliche, materialabhängige Temperaturausdehnungen aus. 0,8 mm dick.

Anwendungshinweise

Verklebung von Zier- und Seitenschutzleisten, Kunststoffverkleidungen, Reflektoren, Spiegelgläsern etc.

Zubehör: Haftvermittler 4298



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
80314	120Han3940	20 m x 9 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	405,12	33,76
80315	120Han3940	20 m x 12 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	540,24	45,02
80316	120Han3940	20 m x 19 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	871,80	72,65
80317	120Han3940	20 m x 25 mm, Dicke: 0,8 mm, grau	1	12	1.125,84	93,82

6.3 Zinnersatz

3M™ Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel

Vorteile

Sehr gute Schleifbarkeit sowie hervorragenden Korrosionsschutz. Deutliche Reduzierung der Reparaturinstandsetzungszeit in der Karosserie, aufgrund schnelltrocknenden Zinnersatz und folglich Kostenreduzierung. Bietet eine fachgerechte hochwertige Reparatur.

Eigenschaften

Nach 20 Minuten schleifbar bei forcierter Trocknung. Lufttrocknung 4 Stunden (abhängig von Schichtstärke und bei Raumtemperatur von 22°C). Blei- und lösemittelfreies Produkt. Kalt zu verarbeiten, keine offene Flamme erforderlich.

Anwendungshinweise

Der schnelltrocknende Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist geeignet um Oberflächenbeschädigungen, in Form von Beulen, Rückverformungen oder Teile die eingeschweißt wurden, zu reparieren. Für Stahl, Zink und Alu Oberflächen. Standard Kartuschen System für marktübliche pneumatische Verarbeitungsgeräte (mit Kolbenstange) oder manuelle Verarbeitungsgeräte (mit verstärktem Hebel) für zähflüssige Materialien.

Tipp:Die Reparaturstelle ist vor dem Materialauftrag mit dem 3M™ Klebstoffreiniger 08984, gründlich zu reinigen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
37455	124200000	180ml Kartusche inkl. 1 Mischdüse	1	6	251,52	41,92
51875	124200000	Mischdüse für Zinnersatz Kartusche	10	50	242,50	4,85

6.4 Beschichtungen

3M™ Steinschlagschutz wasserbasierend / mit Struktur

Vorteile

100% Lösungsmittelfrei, Farbumschlag nach Trocknung, direkt überlackierbar nach Farbumschlag, kein Schrumpfen.

Eigenschaften

Wasserbasierend, schnelle Trocknung, mit Struktur.

Anwendungshinweise

Für neueste Wasserbasislack-Systeme.

Tipp: Zur Verarbeitung eignet sich die 3M™ Accuspray™ HGP-Pistole 16587



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08881	124200000	Steinschlagschutz, 1 kg, schwarz	1	12	205,68	17,14
08882	124200000	Steinschlagschutz, 1 kg, grau	1	12	205,68	17,14

6.4 Beschichtungen

3M™ Steinschlagschutz / mit Struktur

Eigenschaften Mit Struktur. Sprühnebelarm. Temperaturbeständig von - 25°C bis + 130°C. Kautschukbasis.

Anwendungshinweise

Steinschlag- bzw. Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile. Überlackierbar nach 30 Minuten. Für eine sichere Lackhaftung 1K-Primer vor Applikation von Wasserbasislacken auftragen!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08868	124200000	Steinschlagschutz, 1 I, schwarz	1	12	140,76	11,73
08878	124200000	Steinschlagschutz, 1 I, weiß	1	12	140,76	11,73
08879	124200000	Steinschlagschutz, 1 l, grau	1	12	140,76	11,73
08996	124200000	Sprühpistole für 1-Liter-Dosen	1	1	76,00	76,00

3M™ Steinschlagschutz-Spray / mit flacher Struktur

Schnelle Trocknung.

Eigenschaften

Leichter Orangenhaut-Effekt (sehr flache Struktur). Überlackierbar nach 1 – 2 Stunden.

Anwendungshinweise

Steinschlag- bzw. Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile. Für eine sichere Lackhaftung 1K-Primer vor Applikation von Wasserbasislacken auftragen!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08158	124200000	Steinschlagschutz-Spray, 500 ml, schwarz	1	6	104,40	17,40
08159	124200000	Steinschlagschutzsprasy, 500 ml, grau	1	6	104,40	17,40

3M™ Unterbodenschutz

Vorteile

Hohe Spritzsicherheit beim Auftragen. Staubtrocken nach 1 Stunde.

Eigenschaften

Schwarz. Dauerflexibel. Dickes, asphaltbasierendes Material. Hoher Festkörpergehalt. Nicht überlackierbar.

Anwendungshinweise

Ideal für Fahrzeugunterböden als Korrosionsschutz oder Antidröhnmaterial.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08861	124200000	Unterbodenschutz, 1 I, schwarz	1	12	110,16	9,18
08996	124200000	Sprühpistole für 1-Liter-Dosen	1	1	76,00	76,00

6.4 Beschichtungen

3M™ Unterbodenschutz-Spray / mit Struktur

Vorteile

Besonders einfache Anwendung.



Schwarz. Markante Struktur. Schützt vor Spritzwasser. Nicht überlackierbar.

Anwendungshinweise

Für Ausbesserungs- und Nacharbeiten.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08877	124200000	500 ml, schwarz	1	12	183,60	15,30

3M™ Hohlraumversiegelung Plus

Vortoile

Das passende Hohlraumsonden-Set bietet drei praktische Optionen (20cm, 61cm und 86cm) zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche für das Auftragen von Korrosionsschutzbeschichtungen.



Eigenschaften

Nicht härtender Korrosionsschutz für innenliegende Hohlräume in einer praktischen Aerosoldose. Kriechfähig. Nicht überlackierbar. Streusalzbeständig. Unterwandert Feuchtigkeit.

Anwendungshinweise

Selbstreparierender Korrosionsschutz für die innere Karosserieverkleidung. Ideal für alle Karosseriehohlräume wie z. B. Rahmenteile, Chassisträger, Schweller, Türen, Seitenteile und Kotflügel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Stück
08852	124200000	Hohlraumversiegelung-Spray Plus, 500ml	1	4	112,00	28,00
						je Set
08851WK	124200000	Hohlraumsonde für 08852, 3 Stück/ Set, 3 verschiedene Längen	1	12	321,60	26,80

3M™ Hohlraumversiegelung

Vorteile

Auch in getrocknetem Zustand flexibel. Standvermögen auch an senkrechten Flächen.

Eigenschaften

Kriechfähig. Nicht überlackierbar. Streusalzbeständig. Unterwandert Feuchtigkeit.

Anwendungshinweise

Ideal für alle Karosseriehohlräume wie z. B. Rahmenteile, Chassisträger, Schweller, Türen, Seitenteile und Kotflügel.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08919	124200000	Hohlraumversiegelung, 1 l, transparent	1	12	198,00	16,50
08997	124200000	Hohlraum-Sprühpistole für 1-Li- ter-Dosen	1	1	114,00	114,00

6.5 Dichtmassen

3M™ Universal Hybrid Nahtabdichtung

Vorteile

Kann sehr kurzfristig nach dem Auftragen mit wasserbasierten Lacken überlackiert werden. Hervorragende Lackhaftung auch bei Verwendung neuester wasserbasierter Lack-Systeme. Frei von Isocyanate.

Eigenschaften

Hohe Endfestigkeit und Temperaturbeständigkeit (bis 90°C). Verarbeitungstemperatur von -5°C bis 35°C.

Anwendungshinweise

Universal Nahtabdichtung spritzbar.
Zur Wiederherstellung der
Originalnahtabdichtungen im Motorraum,
an Bodenblechen, Heckblechen sowie
überlappenden
Verbindungsnähten. Auch grossflächig
als Dämmschicht oder grob strukturierter
Steinschlagschutz einsetzbar.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50740	124200000	Universal Hybrid Nahtabdichtung, 310ml, beige, inkl. 1 grauen Düse	1	9	164,25	18,25
08993	124200000	Universal-Druckluftpistole für 310ml Kartuschen	1	1	321,30	321,30
08804	124200000	Druckluftregulator	1	6	168,00	28,00

3M™ PU-Fugenflex

Eigenschaften

1K-Polyurethan. Beständig gegen
Wasser, schwache Säuren oder Laugen.
Dauerelastisch. Temperaturbeständig von 40°C bis + 90°C, kurzzeitig + 120°C. Trocknet
durch Luftfeuchtigkeit. Überlackierbar nach
Hautbildung.

Anwendungshinweise

Zum Abdichten von mittleren und breiten Karosseriefugen, Blechüberlappungen, Schweißnähten auf Metall, Kunststoff und Holz.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08684	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, grau, inkl. 1 Mischdüse	1	12	130,80	10,90
08689	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, weiß, inkl. 1 Mischdüse	1	12	130,80	10,90
08694	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, schwarz, inkl. 1 Mischdüse	1	12	130,80	10,90
08365	124200000	PU-Fugenflex, 310 ml, beige, inkl. 1 Mischdüse	1	12	132,24	11,02
08013	124200000	Aluminium-Handdruckpistole	1	1	69,10	69,10
08012	124200000	Druckluftpistole mit Luftregulierung, 1/4" Außengewinde für Druck- luftausschluss	1	1	164,00	164,00
08705	124200000	Düsen für 310ml PU-Fugenflex Kartuschen	50	50	31,00	0,62

6.5 Dichtmassen

3M™ QL Nahtabdichtung

Vorteile

Einfacher Mischvorgang, vordosierte Komponenten. Keine Reinigung der Spritzpistole, hohe Abriebfestigkeit. Überlackierbar.



Eigenschaften


2-K-Steinschlagschutz und Dichtungsmasse (Nahtabdichtung) im Sachet. "No clean up"-System: Die Kunststoffdüse ist in jedem Sachet bereits integriert. Das Material kommt bei der Verarbeitung nur mit der Kunststoffdüse in Kontakt. Die Pistole bleibt sauber.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08800	124200000	QL Nahtabdichtung 250ml Sachet, grau	1	6	160,00	26,67
08801	124200000	Druckluftpistole für QL Sachets	1	1	69,87	69,87
08804	124200000	Druckluftregulator	1	6	168,00	28,00

3M™ Streichbare Dichtungsmasse

Eigenschaften

Hautbildung nach 5 Minuten. Überlackierbar nach 30 Minuten. Beständig gegen Wasser, Öl, Benzin. Kautschukbasis. Lösemittelarm. Streichbar. Originalpinselstrich bleibt erhalten.



Anwendbar auf Metall, grundierten und lackierten Teilen. Zum Abdichten von Kofferraumböden, Bodenblechen, Tankstutzen, Türrahmen, Radkästen, Spritzwänden usw.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08537	124200000	Streichbare Dichtungsmasse, 1 I, grau	1	6	182,00	30,33
08540	124200000	Nylon-Flachpinsel	1	30	124,50	4,15

3M™ Nahtabdichtungsband

Vorteil


Extrem anpassungsfähig, kann vor dem Lackauftrag repositioniert werden, bietet zuverlässige Versiegelung und Haftung.

Eigenschaften

Träger: Kautschuk, hellgrün, 0,9mm dick. Lösemittelaktivierbarer Acrylat-Klebstoff.

Anwendungshinweise

Zur optischen Nachbildung von werksseitig überlackierten Dichtbändern; konstruiert für das Aufbringen auf grundierte oder gefüllerte Karosserienähte.





6.5 Dichtmassen

3M™ Dichtungsstreifen

Eigenschaften

Dauerelastisch, schrumpft nicht und kann zurechtgeknetet werden. Wasserfest, keine Ölabscheidung. Öl- und Witterungsbeständig. Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C.

Anwendungshinweise

Zum Auskitten von Scheinwerfern, Schlusslichtern etc.

	and the same
3M Strip-Calk	

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08578	124200000	Dichtungsstreifen, 6mm x 30cm, schwarz	1	12	338,40	28,20

6.6 Scheibenklebstoff

3M™ 1K PU Scheibenkleber & Verarbeitungsgeräte / schnellaushärtend

Eigenschaften

Anwendungstemperatur 5°C bis 35°C. Aufgetragene schwarze Raupe kann bis 15 mm stark sein. Fahrbereitschaft (bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit): 90 Minuten ohne Airbag, 4 Stunden mit Doppel-Airbag. Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit.

Anwendungshinweise

Zum Verkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Primer-Empfehlung beachten! Für sofortige Installation der Scheibe.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08613	124200000	1K PU Scheibenkleber, 310 ml	1	12	176,40	14,70
08013	124200000	Aluminium-Handdruckpistole	1	1	69,10	69,10
08012	124200000	Druckluftpistole, 1/4" Außengewinde	1	1	164,00	164,00

3M™ Scheibendichtungsband

Eigenschaften

Dauerelastisch. Lösbare Verbindung. Soforthaftung. Temperaturbeständig von -30°C bis + 90°C. Vorgeformte Rundschnur.

Anwendungshinweise

Zum Direktverkleben von Autoscheiben ohne Profilgummi oder um Vibrationen und Klappergeräusche im Fahrzeug zu dämmen. Direkt in die Anwendungszone kleben.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	КР	VE	€/VE	€/je Rolle
08610	124200000	6 mm x 4,5 m	1	12	352,00	29,33
08611	124200000	8 mm x 4,5 m	1	12	436,00	36,33
08612	124200000	10 mm x 4,5 m	1	12	532,00	44,33

6.6 Scheibenklebstoff

3M™ Primer

Vorteile

Dient zur Vorbehandlung, um einen optimalen Verbund zwischen PU-Scheibenkleber und entsprechendem Untergrund herzustellen.

Eigenschaften

58012: Trocknungszeit 10-15 min, Anwendungstemp. 5 - 25°C / 50661: Trocknungszeit 15 min, Anwendungstemp. 15 - 30°C.

Anwendungshinweise

Primer 58012 bei keramischer Glaskante, blanken Stellen (Stahl, Alu) oder blankem Glas (ungetönt oder getönt). Primer 50661 bei PU- oder PVC gekapselter Glaskante, vorgeprimerter Glaskante, keramischer Glaskante mit werksseitiger PU Schicht oder lackierter Oberfläche. Primer 08617 als Reiniger für Glas/Keramik-Scheibenkanten und Haftvermittler zum Glas. Primer sind für alle genannten Scheibenkleber zu verwenden!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
58012	124200000	Primer, bei keramischer Glaskante, blanken Stellen (Stahl, Alu) oder blankem Glas (ungetönt oder getönt), 30 ml, schwarz	1	6	81,60	13,60
50661	124200000	Primer, bei PU- oder PVC gekap- selter Glaskante, vorgeprimerter Glaskante, keramischer Glaskante mit werksseitiger PU Schicht oder lackierter Oberfläche, 30 ml, trans- parent	1	6	73,80	12,30
08617	124200000	Primer, 30 ml, blanken Stellen (Stahl, Alu), transparent	1	12	137,00	11,42
08605	124200000	Auftragspinsel für Primer und Haft- vermittler	10	100	99,00	9,90

6.7 Spezialreiniger

3M™ Glasreiniger

Vorteile

Streifenfreies Säubern von Scheiben und Spiegeln an Fahrzeugen.

Anwendungshinweise

Besonders geeignet für das schnelle und kraftvolle Reinigen von Glasoberflächen. Ebenfalls geeignet zum Reinigen von Kunststoffteilen, Chrom und Metall.

Zubehör: Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Dose
08631	124200000	Glasreiniger, 500 ml	1	12	157,20	13,10

6.7 Spezialreiniger

3M™ VHB™ Oberflächenreiniger

Vorteile

Vermeidet Rückfettung.

Eigenschaften Reinigt und entfettet Oberflächen.

Anwendungshinweise

Für den Einsatz auf Metallen, lackierten Oberflächen und vielen Kunststoffen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08986	125100000	VHB Oberflächenreiniger, 1 I	1	6	86,04	14,34



3M™ Klebstoffreiniger

Vorteile

Greift ausgehärteten Lack nicht an.



Anwendungshinweise

Zum Entfernen von Klebstoffresten, Wachsen, Fetten und Ölen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08984	124200000	Klebstoffreiniger, 1 l	1	12	330,00	27,50

3M™ Reiniger auf Limonenbasis

Vorteile

Umweltschonende Reinigungsalternative.

Eigenschaften

Effektiv, aber schonend auch auf den meisten Kunststoffen.

Anwendungshinweise

Zum Entfernen von Klebstoffrückständen (z.B. von vielen Klebstoffen, Klebebändern, Aufklebern etc.), nicht für die Vorbehandlung einer Verklebung geeignet.





6.8 Dämmmatten

3M™ Dämmmatten

Eigenschaften

Lärmschutzmatte zur wirksamen Schalldämpfung von Motorhaube, Kofferraumdeckel, Bodenflächen und Türinnenseiten. Bitumenmatten vermindern Vibrationen von Metall- & Kunststoffteilen.



Anwendungshinweise Selbstklebend, leicht zu verarbeiten, überlackierbar.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
08840	124200000	50 × 50cm, schwarz	1	10	99,50	9,95

6.9 Zubehör

3M™ Papier Mischboard

Anwendungshinweise

Zum Anmischen von zwei Komponenten



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
20382	124300000	100 Blatt/Mischboard	4	12	270,00	22,50





7.1 Dynamisches-Misch-System (DMS)

3M™ Premium Spachtel-Kartusche

Vorteile

Prozess-Sicherheit, weniger Fehlerquellen, geringere Gesundheitsbelastung, Zeiteinsparung, Materialersparnis, geringerer Reinigungsaufwand.

Eigenschaften

Leicht schleifbar, geschlossene Doppelkartusche für Härter und Polyesterspachtel.

Anwendungshinweise

Der Spachtel wird zum Ausbessern von Dellen in Stahl oder Aluminium verwendet, sowie als Beschichtung über ausgebesserten Rissen in SMC oder Glasfibermaterialien.



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51002	124300000	DMS Universalspachtel, leicht schleifbar; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	143,82	23,97
51003	124300000	DMS Universalspachtel HD (hohe Dichte), für tiefe Dellen und hohe Temperaturen; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	143,82	23,97
51004	124300000	DMS Universalspachtel Soft, besonders gut verstreichbar; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	143,82	23,97
51005	124300000	DMS Universalspachtel Soft, gut verstreichbar und lange verarbeitbar; inkl. 2 Mischdüsen, 276 ml	1	6	143,82	23,97

3M™ Dynamische Mischdüsen

Vorteile

Schnelle und gleichmäßige Durchmischung, Verbesserung der Oberflächenqualität durch porenfreie, komplette Durchhärtung, weniger Nacharbeiten.

Eigenschaften

Dynamische Mischdüse mit kurzer Bauform.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je KP
50601	124300000	Mischdüsen für DMS Spachtel-Kartuschen	50	300	301,20	50,20
50602	124300000	Halter für Dynamischen Mischdüsen	1	1	34,50	34,50

3M™ DMS Starterset & Verarbeitungsgerät

Vorteile

Flexibler Einsatz direkt am Objekt.

Eigenschafter

Pneumatisches Auftragsgerät für DMS-Kartuschen, integrierte Restmengenanzeige. Starterset: 1 DMS Verarbeitungsgerät 50600, 1 Box DMS Mischdüsen (50 Stück), 1 Halterung für Mischdüsen 50602 und 1 Halterung für Verarbeitungsgerät 50603

Anwendungshinweise

Vorschubkolben zeigt den Stand der Restmenge in der Kartusche an.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50604	124300000	DMS Starterset	1	1	430,44	430,44
50600	124300000	Pneumatisches Verarbeitungsgerät	1	1	336,00	336,00
50603	124300000	Halter für DMS Verarbeitungsgerät	1	1	34,50	34,50

7.2 Feinspachtel

3M™ Feinspachtel

Vorteile

Sehr leichte Schleifbarkeit



Eigenschaften

Leichtes Auftragen dank cremiger Konsistenz

Anwendungshinweise

Speziell für die Glättung feiner Oberflächenmängel

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
51212	124300000	Feinspachtelmasse 910ml plus Härter	1	8	214,40	26,80

3M™ Acryl Feinspachtel

Vortaile

Ein-Komponenten-Formel. Lufttrocknende Eigenschaften. Einfache Anwendung.

Eigenschaften

Der Acryl-Feinspachtel umfasst eine lufttrocknende Einkomponenten-Formel, die für die Reparatur von kleinen Oberflächenmängeln, z.B. Kratzern oder Steinschlägen vorgesehen ist. Aufgrund der Arbeits- und Trocknungszeit ist sie für Reparaturen von kleinen Bereichen geeignet.

Anwendungshinweise

Die lufttrocknende Formel trocknet schnell und kann in 25 Minuten geschliffen werden, wenn mit einer Stärke von 0,16 cm oder weniger bei Umgebungstemperaturbedingungen von 22°C aufgetragen wird.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
05096	124300000	Acryl Feinspachtelmasse 409g Tube	1	12	300,00	25,00



3M™ Kunststoffspachtelkarten

Vorteile

Einfache Reinigung ohne Lösemittel, gleichmäßiger Auftrag der Spachtelmasse.

Antihaft - Eigenschaften, formstabil & plan. se.

Eigenschaften



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Set
00357	124300000	3 Stück pro KP, verschiedene Größen	1	12	31,20	2,60





Zuverlässige Sicherheit beginnt schon **vor** dem ersten Arb

	Partikelmaske	Halbmaske	Gebläse- System	Druckluft- System	Schutzbrille	
Prozessschritt						
Vorbereitung						
Füllerauftrag						
Trocken- endschliff						
Anmischen						
Lackieren						
Finish						

Optimale Ergebnisse durch optimale Leistungsfähigkeit.

rheiteschutz

eitsschritt.

Montag ist Filterwechseltag!

Gehörschutz	Einweg- Overall	Mehrweg- Overall	Handschuhe	Handreiniger	Schutz- und Pflegecreme
				SM No. Open 1977 1	and record to the control of the con
		M			
	M.				
		M			
	M.				
	M.				
		M			

3M Gesundheitsschutz bietet genau das passende Produkt für alle Gelegenheiten.

Richtig geschützt mit Komfort und ohne Einschränkungen.

8.1 Partikelmasken

3M™ Partikelmaske Aura™ 06933+Gen3, FFP3 mit Ventil

Vorteile

Das Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich leichter als das Cool Flow™ Ventil der vorigen Generation. Mehr heiße Atemluft kann entweichen und Hitzestau unter der Maske verhindert werden.

Eigenschaften

Schutz gegen Stäube bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung.

Anwendungshinweise

Faltbare Feinstaubmaske zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller. Außerdem Schutz gegen giftige und krebserregende Feinstäube beim Schleifen von chromhaltigem Rostschutz, Zink und Edelstahl sowie beim Schleifen von Glasfaserspachtel. Einzelverpackt. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06933+Gen3	5310000100	Schutzstufe: FFP3 (EN 149:2001)	10	60	408,00	6,80
AURADSP	5310000100	3M™ Aura™ Maskenspender, ungefüllt, 26 × 11 x46cm	1	1	59,00	59,00

3M™ Partikelmaske Aura™ 06923+Gen3, FFP2 mit Ventil

Vorteile

Das Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich leichter als das Cool Flow™ Ventil der vorigen Generation. Mehr heiße Atemluft kann entweichen und Hitzestau unter der Maske verhindert werden.

Eigenschaften

Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung.

Anwendungshinweise

Faltbare Feinstaubmaske zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller. Einzelverpackt. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06923+Gen3	5310000100	Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001)	10	60	199,20	3,32
AURADSP	5310000100	3M™ Aura™ Maskenspender, ungefüllt, 26 × 11 x46cm	1	1	59,00	59,00

3M™ Schweißermaske

Vorteile

Schweißermaske mit integrierter Aktivkohleschicht gegen Ozon und mit patentiertem Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort.

Eigenschaften

Schwer entflammbare Beschichtung. Schutz bis zum 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes.

Anwendungshinweise

Für alle Arbeiten mit Rauchentwicklung wie z. B. beim Schweißen, Löten oder Flämmen.



			Stuck
06920 5310000100 Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001) 5	20	203,20	10,16

8.2 Halb- und Vollmasken

3M™ Secure Click™ Halbmasken Serie HF-800

Zubehör: Ersatzteile erhätlich. Bitte kontaktieren Sie ihren 3M Ansprechpartner.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
HF-801SD	5310000200	3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-801SD, Gr. S	1	10	399,50	39,95
HF-802SD	5310000200	3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-802SD, Gr. M	1	10	399,50	39,95
HF-803SD	5310000200	3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-803SD, Gr. L	1	10	399,50	39,95
D8055	5310000200	3M™ Secure Click™ Gase- & Dämp- fefilter, A2	6	64	496,00	7,75
D7935	5310000200	3M™ Secure Click™ Partikel-Einle- gefilter, P3 R	40	320	752,00	2,35
D701	5310000200	3M™ Secure Click™ Filterdeckel	10	100	230,00	2,30
D8094	5310000200	3M™ Secure Click™, Gase-, Dämp- fe- und Partikel Kombinationsfilter, ABEKP3 R	8	64	982,40	15,35
D8095	5310000200	3M™ Secure Click™, Gase-, Dämp- fe- und Partikel Kombinationsfilter, A2P3 R R	8	64	963,20	15,05

3M™ Arbeitsschutz-Starterset für Lackierer

Vorteile

Grundausstattung - Ausgewählte Arbeitsschutzprodukte und Informationsmaterial, um vom ersten Arbeitstag an den richtigen Schutz zu tragen.

Eigenschaften

Das Set beinhaltet: 1 x Halbmaske Serie 7500, 2 x Aktivfilterpatrone A2, 4 x Partikelfilter P3, 10 x Reinigungstücher, 2 x Filtergehäusedeckel, 2 x Aura™ Partikelmaske FFP2, 1 × 2890SA Schutzbrille, 1 x Schutzund Pflegecreme, 1 x Handreiniger, 2 x Gehörschutzstöpsel.

Anwendungshinweise

Zusätzlich empfehlen wir in der passenden Größe den Schutzanzug 4530+, eine 3M™ Schutzbrille und Handschuhe für Schleif- und Lackierarbeiten.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50686	5310000200	A2/P3, medium	1	4	429,92	107,48
50687	5310000200	A2/P3, large	1	4	429,92	107,48

8.2 Halb- und Vollmasken

3M™ Halbmaske Serie 7500

Vorteile

Premium Lackiermaskenset inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox.

Eigenschaften

Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkörper aus Silikon. Patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel.

Anwendungshinweise

Für alle Lackierarbeiten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Empfehlung: Gase-/ Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!

Zubehör: Filterpatrone (06915), Partikelfilter (5935), Filtergehäusedeckel 501. Einzelteile erhältlich. Bitte sprechen Sie Ihren ADM an.



ЗМ	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50733	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe M), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäuse- deckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	297,32	74,33
50734	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe L), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäuse- deckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	297,32	74,33
7501	5310000200	Maskenkörper, small	1	10	317,60	31,76
7502	5310000200	Maskenkörper, medium	1	10	317,60	31,76
7503	5310000200	Maskenkörper, large	1	10	317,60	31,76

3M™ Halbmaske Serie 6000

Vorteile

Standard Lackiermaskenset inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox.

Eigenschaften

Sehr leichter Maskenkörper für die einfache Handhabung. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel.

Anwendungshinweise

Leichte Halbmaske für alle Lackierarbeiten. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!

Zubehör: Filterpatrone (06915), Partikelfilter (5935), Filtergehäusedeckel 501. Einzelteile erhältlich. Bitte sprechen Sie Ihren ADM an.



3М	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50684	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe M), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäuse- deckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	243,28	60,82
50685	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe L), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 4 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäuse- deckel, 10 x Reinigungstuch	1	4	243,28	60,82
06962	5310000200	Maskenkörper, medium	1	8	179,20	22,40
06963	5310000200	Maskenkörper, large	1	8	179,20	22,40

8.2 Halb- und Vollmasken

3M™ Vollmaske

Vorteile

Schützt sowohl Augen als auch Atemwege.

Eigenschaften

Hautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon. Mit Cool-Flow-Ausatemventil: niedriger Atemwiderstand und Vermeidung eines Hitzestaus unter der Maske.

Anwendungshinweise

Effektiver Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen durch A2/P3-Filterkombination. Alle Vollmasken der Serie 6000 entsprechen den Vorgaben der EN140 und tragen das CE Zeichen. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!

Zubehör: Filterpatrone (06915), Partikelfilter (5935), Filtergehäusedeckel 501. Einzelteile erhältlich. Bitte sprechen Sie Ihren ADM an.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50648	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe M), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 2 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäu- sedeckel, 10 x Reinigungstuch, 25 x Visierschutzfolien	1	2	343,78	171,89
50649	5310000200	Starterset: Maskenkörper (Größe L), 2 x Aktivkohlefilterpatronen (A2), 2 x Partikelfilter (P3), 2 x Filtergehäu- sedeckel, 10 x Reinigungstuch, 25 x Visierschutzfolien	1	2	343,78	171,89
6700	5310000200	Maskenkörper, small	1	4	452,00	113,00
6800	5310000200	Maskenkörper, medium	1	4	452,00	113,00
6900	5310000200	Maskenkörper, large	1	4	452,00	113,00
6885	5310000200	Visier-Schutzfolie	25	100	5,24	1,31

Zubehör Halb- und Vollmasken



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Stück
05535	5310000200	Filterset: 4 x Aktivkohlefilter A2, 8 x Partikelfilter P3, 2 x Filterdeckel	1	4	219,52	54,88
06915	5310000200	Aktivfilter für Lackiermasken, A2	4	16	102,08	6,38
06059	5310000200	Gas- und Kombifilter, ABEK1	8	64	494,40	6,18
5935	5310000200	Partikelfilter für Lackiermasken, P3	20	80	294,40	3,68
105	5310000200	Reinigungstuch für Maskenkörper	40	400	152,00	0,38
						je Paar
501	5310000200	Filterdeckel für Lackiermasken, transparent	2	20	36,27	3,63

3M™ Halbmasken Serie 4000+, Einweg-Lackiermaske

Vorteile

Wartungsfreie Komplettmaske, sofort einsatzbereit.

Eigenschaften

Höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik. Komfortable Bebänderung für sicheren Sitz. Parabolisches Ausatemventil für reduzierten Wärmestau.

Anwendungshinweise

Effektiver und komfortabler Schutz vor Gasen und Dämpfen und Partikel. Empfehlung: Maske nach 1 Woche wechseln!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06942+	5310000200	3M™ Wartungsfreie Halbmaske 6942+, FFA2P3 R D	1	10	289,20	28,92
04279+	5310000200	3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4279+, Filter FFABEK1P3 R D	1	10	337,20	33,72

8.3 Gebläseatemschutz

3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutz

Vorteile

Gleichmäßige Atemluftzufuhr durch elektronische Luftstromkontrolle - dadurch kein Atemwiderstand.

Eigenschaften

Einfache Handhabung und Wartung. Ermüdungsfrei, keine Tragezeitbegrenzung. Elektronische Batteriezustands- und Luftkontrolle mit Warnfunktion. Ex-geschützt nach den ATEX-Richtlinien.

Anwendungshinweise

Schutz vor festen Schadstoffen, Gasen, Dämpfen und Partikeln durch AP Filterkombination. Empfehlung: Gase-/ Dämpfe-Filter jeweils nach 1 Woche wechseln! Die BG empfiehlt: Gebläseatemschutz- oder Druckluftsysteme. Beim Einsatz dieser Systeme keine Notwendigkeit der regelmäßigen G26 Vorsorgeuntersuchung.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50682	5310000300	Gebläseeinheit mit Ex-Schutzüberzug, BT-30 Luftschlauch, 2 x Batterie (4 Std.) ex-geschützt, elektronisches Ladegerät, 24 x Vorfilter, 6 x AP Kombinationsfilter, 40 x Visierschutzfolien M928, 20 x Stirnpolster M957 und Sporttasche	1	1	1.749,00	1.749,00

3M™ Jupiter™ Zubehör

Vorteile

Sicherer Schutz gegen feste Schadstoffe, Gase und Dämpfe durch AP Filterkombination.

Anwendungshinweise

Empfehlung: Filter jeweils nach 1 Woche wechseln!



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Paar
4530025P	5310000300	Jupiter Kombinationsfilter, AP	1	6	343,00	57,17
4530925P	5310000300	Jupiter Kombinationsfilter, ABEKP	1	6	496,92	82,82
4500025P	5310000300	Jupiter Partikelfilter, P3 R	1	12	377,74	31,48
4610002P	5310000300	Jupiter Vorfilter	24	120	70,00	14,00

3M™ Jupiter™ Ersatzteile



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
BPK-01	5310000300	Rückentrageplatte	1	1	76,50	76,50
0850010P	5310000300	Jupiter Gebläseeinheit, ex-geschützt, mit Komfortgürtel, Kalibriereinheit & Luftstromindikator	1	1	568,00	568,00
0851200P	5310000300	Batterie mit ex-Schutzüberzug und Gürtelclip	1	1	311,90	311,90
0851100P	5310000300	ex-Schutzüberzug	1	1	84,46	84,46
CHG-02EU	5310000300	Ladegerät mit Adapter für UK Stecker	1	1	155,30	155,30
BLT12	5310000300	Komfortgürtel	1	1	88,00	88,00
BLT15	5310000300	Gürtelclip für BLT12	5	5	33,50	6,70
0211806R	5310000300	Filterdichtung	20	20	190,00	9,50
0211412P	5310000300	Kalibriereinheit & Luftstromindikator	1	1	47,17	47,17

8.3 Gebläseatemschutz

3M™ Versaflo™ - Kopfteil der M-Serie

Vorteile

Leichtgewichtige und kompakte Kopfteile für den optimal kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz.



Eigenschaften

Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil. Modernes Design, ergonomisch und bequem. Visier für beste Rundumsicht. Leichte Handhabung und Größeneinstellung mit Ratschensystem.

Anwendungshinweise

Umfangreiches Ersatzteilprogramm. Wechselbare Visierschutzfolien sorgen für ständig klare Sicht. Einheitlicher und frei drehbarer Luftschlauch.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
M206	5310000300	Anstoßkappe gemäß EN812 ein- schließlich 440 V ac (elektrische Isolierung)	1	1	188,00	188,00
M306	5310000300	Schutzhelm, mit Komfort Gesichts- abdichtung und Visier klar	1	1	304,50	304,50
M406	5310000300	Schutzhelm, mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung und Visier klar, TH3	1	1	437,00	437,00
M-928	5310000300	Visierschutzfolien, M-Serie	10	40	54,00	1,35

3M™ Versaflo™ - Kopfteil der S-Serie, TH3



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
S-333SG	5310000300	Einwegleichthaube, Größe S, Grau	1	1	76,00	76,00
S-333LG	5310000300	Einwegleichthaube, Größe L, Grau	1	1	76,00	76,00
S133S	5310000300	Einwegleichthaube, Größe S, Weiss	1	1	39,70	39,70
S133L	5310000300	Einwegleichthaube, Größe L, Weiss	1	1	40,00	40,00
S920L	5310000300	Visierschutzfolie für Einwegleichthaube	10	40	96,00	2,40

Zubehör und Ersatzteile für Kopfteile



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
BT30	5310000300	längenverstellbarer Luftschlauch	1	1	56,00	56,00
BT922	5310000300	Leichter Schlauchüberzug aus Polyp- ropylen, zur einfachen Dekontamina- tion/Reinigung	5	5	77,00	15,40
M-448	5310000300	Strapazierfähige Hals-und Schulter- abdichtung, für M-400	1	1	87,21	87,21
M-927	5310000300	Ersatzvisier, für M-Serie Polykarbo- nat klar	1	5	141,40	28,28
M-936	5310000300	Gesichtsabdichtung	1	5	92,05	18,41
M-956	5310000300	Komfortpad	1	10	70,50	7,05
M-957	5310000300	Stirnpolster	2	20	879,00	43,95
M-976	5310000300	Kopf-Hals- und Schulterabdeckung, weiss außen, M-200, M-300, weiß	1	1	34,00	34,00
M-921	5310000300	Visierdichtung für M-Serie	1	5	21,90	4,38

8.4 Druckluftatemschutz

3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500

Vorteile

Druckluftregler für gleichmäßige, individuell einstellbare Luftzufuhr. Der integrierte Aktivkohlefilter bietet eine zusätzliche Sicherheit.

Eigenschaften

Luftvolumen 170-305 I/min. Benötigter Arbeitsdurck 3-10 bar. Schalldämpfer (< 65 dBA) für leises Arbeiten. Integrierte Warnpfeife für Kontrolle des Mindestdrucks. Einstellknopf für Luftstrom.

Anwendungshinweise

Empfehlung: Den Druckluftregler V-500 in Kombination mit der Druckluftfiltereinheit Aircare verwenden. Verbindung der einzelnen Komponenten mit Kupplungen Typ Rectus 25 (s. Zubehör). Wählen Sie zu diesem System individuell für Ihre Anforderungen ein neues VersafloTM-Kopfteil (M306, oder M406) und Zubehör (BT-30 Luftschlauch, Visierschutzfolien und Stirnpolster).



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
V500E	5310000300	V-500E Druckluftregler komplett, mit Gürtel ohne Stecknippel	1	1	325,73	325,73

3M™ Druckluftzubehör



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
3080072P	5310000300	Druckluftschlauch 10m antistatisch, hitzebeständig, beidseitig 3/8" Außengewinde	1	1	255,00	255,00
5301252P	5310000300	Stecknippel, Typ Rectus 25 mit 1/4" Außengewinde	3	3	45,98	15,32
5301253P	5310000300	Stecknippel, Typ CEJN 342 mit 1/4" Außengewinde	1	3	68,51	22,84
5301281P	5310000300	Kupplung und Stecknippelsatz, Typ CEJN 342 mit 3/8" Innengewinde	1	3	272,55	90,85
5301282P	5310000300	Kupplung und Stecknippelsatz, Typ Rectus 25 mit 3/8" Innengewinde	1	3	279,91	93,30
3120301P	5310000300	Aircare 2-fach Ausgang, 2-fach-Kupplung-3/8" Innengewin- de plus Adapter mit 3/8 Außenge- winde	1	3	69,50	23,17
0230551P	5310000300	Ersatzfilter für Flowstreamregler, inkl. Dichtungsring	1	5	181,00	36,20
53031	5310000300	Druckluftschlauch für Lackierpistole, 1,5 m, antistatisch, inkl. Kupplung für Druckluftregler V500	1	1	219,07	219,07

8.4 Druckluftatemschutz

3M™ Druckluft Atemschutz Systemset S200+

Vorteile

Komfortables und vielseitiges Druckluftsystem zur Kombination mit allen Halb- und Vollmasken.

Eigenschaften

System mit Doppelfunktion: 1) für Gebrauch mit Druckluft, z.B. beim Lackieren 2) bei Abkopplung der Druckluftzufuhr Atmung über Maskenfilter, z.B. zur Farbanmischung oder Pistolenreinigung. Der Maskenkörper muss nicht vom Gesicht entfernt werden.

Anwendungshinweise

Kombinierbar mit Vollmaske, Halbmaske Serie 7500, 6500 oder 6000.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
06972	5310000300	Druckluft Atemschutz Systemset S200+ bestehend aus Regeleinheit mit CEJN Stecknippel, Atemluft- schlauch und Haltegürtel	1	1	510,00	510,00
S-212	5310000300	Regeleinheit, ohne Stecknippel	1	1	259,00	259,00
S-222	5310000300	Atemluftschlauch für S200+	1	1	179,00	179,00
S-221	5310000300	Atemluftschlauch für S200	1	1	162,20	162,20
301-00-62P	5310000300	Haltegürtel	5	5	102,00	20,40
C-340	5310000300	Überdruckventil	2	2	41,00	20,50

3M™ Aircare™ Druckluftfiltereinheit

Vorteile

Druckluftfiltereinheit mit integrierter Differenzdruckanzeige, die umschlägt sobald die Filter gesättigt sind und gewechselt werden müssen.

Eigenschaften

Dreistufiges Druckluftfiltersystem befreit die im Betrieb anliegende Druckluft effektiv von Wasser, Ölnebeln, Stäuben, Gerüchen und sonstigen unerwünschten Substanzen. Zuverlässige und lange Lebensdauer der Einheit. Einfache Wartung (kein Werkzeug zum Filterwechsel nötig). Hoher Luftdurchlass: 1.200 l/min.

Anwendungshinweise

Garantiert eine hohe Prozesssicherheit und optimale Arbeitsergebnisse bei Lackierarbeiten. Filter müssen gewechselt werden, sobald die Differenzdruckanzeige von grün auf rot umschlägt.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
ACU-03	5310000300	Wandmontierte Aircare-Einheit	1	1	545,00	545,00
ACU-04	5310000300	Freistehende Aircare-Einheit	1	1	649,00	649,00
ACU-20	5310000300	Erstatzfilterset für Aircare: ACU-03 / ACU-04	1	1	132,44	132,44
ACU-10	5310000300	Ersatzfilterset: ACU-01 / ACU-02	1	1	130,00	130,00
ACU-21	5310000300	Aircare Verriegelungskit: ACU-03 / ACU-04	1	1	40,50	40,50
ACU-22	5310000300	Aircare Halteklammern: ACU-03 / ACU-04	1	1	29,90	29,90
ACU-23	5310000300	Aircare Differenzdruckindikator: ACU-03 / ACU-04	1	1	43,00	43,00
ACU-24	5310000300	Aircare Filtergehäuse für die Stufe 1 und 2: ACU-03 / ACU-04	1	1	59,90	59,90
ACU-25	5310000300	Aircare Filtergehäuse für die Stufe 3: ACU-03 / ACU-04	1	1	52,90	52,90

8.5 Gesichts- und Gehörschutz

3M™ G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
G500GU11	5310000800	G500 Gesichts- und Gehörschutz- kombination, Polykarbonat-Visier	1	12	674,16	56,18
5F-11	5310000800	Ersatzvisier	1	10	117,30	11,73
HYG50	5310000800	Schweißband aus Kunstoff	1	10	35,70	3,57

8.6 Gehörschutz

3M™ Peltor™ X-Serie Kapselgehörschutz



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
X1A	5310000500	X1, SNR 27 dB, grün	1	10	212,20	21,22
X4A	5310000500	X4, SNR 33 dB, grün (extra schlanke Kapsel)	1	10	346,50	34,65
HYX1	5310000500	3M™ Hygieneset HYX1	2	20	182,40	9,12
HYX4	5310000500	3M™ Hygieneset HYX4	2	20	228,00	11,40

3M™ Bügel-Gehörschutz

Vorteile

Elastischer Bügel für optimalen Sitz der Gehörschutzstöpsel.

Eigenschaften

Dämmwert: SNR 26 dB (A). Sehr leicht: 13 g.

Anwendungshinweise

Bügel lässt sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/
						je Stück
1310N	5310000400	Bügel-Gehörschutz, SNR 26dB (A)	10	50	279,50	5,59
						je Paar
1311	5310000400	Austauschstöpsel (Paar) für Bü- gel-Gehörschutz 1310, orange	20	100	96,00	1,92

3M™ Gehörschutzstöpsel

Vorteile

Komfortable Gehörschutzstöpsel.



Eigenschaften

Dämmwert: SNR 37 dB (A)

Anwendungshinweise

In Dispenserbox. Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE €	/je Paar
1100	5310000400	200 Paar in Dispenserbox, SNR 37dB (A)	200	1000	160,00	0,16

8.7 Augenschutz

3M™ Solus™ 2000, winkelverstellbar, Anti-Beschlag



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
S2001S- GAF-BGR-F	5310000900	3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/graue Bügel, Schaumrah- men, Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung, klare Scheibe, winkel- verstellbar	1	20	328,00	16,40
S2001S- GAF-RED	5310000900	3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/rote Bügel, Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung, klare Scheibe, winkelverstellbar	1	20	254,00	12,70
S2002S- GAF-RED	5310000900	3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/rote Bügel, Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung, graue Scheibe, winkelverstellbar	1	20	262,00	13,10
S2003S- GAF-BGR	5310000900	3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkisfarbene Bügel, Scotch- gard™ Anti-Beschlag Beschichtung, gelbe Scheibe, winkelverstellbar	1	20	262,00	13,10

3M™ SecureFit 200 mit Scotchgard



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
SF201S- GAF-BLU	5310000900	Klar, Scotchgard, UVA/UVB	1	20	144,00	7,20

3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
SF3701S- GAF-BLU	5310000900	Blaue Bügel, Scotchgard™ Anti-Be- schlag Beschichtung, transparente Scheibe, winkelverstellbar	1	20	330,00	16,50

3M™ Goggle Gear™ 501 Vollsichtbrille



зм	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
GG501	5310000900	Vollsichtbrille mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, GG501S-GAF-EU	1	10	197,30	19,73
GG500PI	5310000900	Korrektionsglaseinsatz	1	10	100,00	10,00

8.7 Augenschutz

3M™ Vollsichtbrille Premium 2890SA

Vorteile

Vorlein Sicherer Schutz für die Augen bei Lackierarbeiten. Effektive Vorbeugung zur Vermeidung von Reizungen der Augen, Entzündungen oder langfristiger Zerstörung der Hornhaut.

Eigenschaften

Hoher Tragekomfort durch weichen, großen, kristallklaren PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt. Leicht verstellbares Kopfband. Acetatscheibe für exzellente chemische Beständigkeit. Schutz vor flüssigen Partikeln, Gasen und Dämpfen, UV-Schutz.

Anwendungshinweise

Optimal in Kombination mit den 3M™ Halbmasken zum Schutz vor Gasen und Dämpfen. Seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
2890SA	5310000900	2890 Schutzbrille AF/UV, A, klar, ohne Belüftungsschlitze (gasdicht)	1	10	145,00	14,50



3M™ SecureFit 400 mit Lesehilfe

Vorteile

Bügeldruckverteilung gewährleistet die natürliche Anpassung an alle Kopfformen und -größen. Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz. Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 der UVA- und UVB-Strahlen. Mit integrierten Lesebereich in drei individuell wählbaren Stärken.

Eigenschaften

Kratzbeständig und beschlagfrei. Leicht und komfortabel. Mit Lesehilfe.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
SF415AF	5310000900	mit Lesehilfe +1.5 AS/AF, klar	1	20	290,00	14,50
SF420AF	5310000900	mit Lesehilfe +2.0 AS/AF, klar	1	20	290,00	14,50
SF425AF	5310000900	mit Lesehilfe +2.5 AS/AF, klar	1	20	290,00	14,50

8.8 Personenschutz

3M™ Mehrweg-Overall

Vorteile

Overall mit bequemen Kniepolstern. Größenverstellbare Hosenbeinöffnungen für einfachstes An- und Ausziehen.



Eigenschaften

Leichtes Polyestergewebe mit zusätzlichen Öffnungen im Rückenteil, Kniepolster, Fusselfreie Strickmanschetten, Hosentaschen mit integriertem Eingriff, Größenverstellbare Hosenbeinöffnungen

Anwendungshinweise

Mehrweg Overall für Schleif- und Finisharbeiten. Nur geeignet außerhalb der Lackierkabine, nicht für Lackierarbeiten geeignet (Kategorie I).

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50425M	5310001100	Größe M (mittelgroß), grau	1	10	258,20	25,82
50425L	5310001100	Größe L (groß), grau	1	10	258,20	25,82
50425XL	5310001100	Größe XL (extragroß), grau	1	10	258,20	25,82
50425XXL	5310001100	Größe XXL (extra extragroß), grau	1	10	258,20	25,82

3M™ Einweg-Overall 4540+

Vorteile

Hervorragender Schutz vor Stäuben, flüssigen Chemikalienspritzern und Dämpfen. Idealer Schutz beim Lackieren.

Eigenschaften

Optimaler Schutz vor Sprühnebel, Lösungsmitteln, Wasser und gesundheitsschädlichem Staub. Beidseitig antistatisch beschichtet. Atmungsaktiver Rücken.

Anwendungshinweise

Speziell für Arbeiten in der Lackierkabine mit lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Materialien (Kategorie III, Typ 5/6).



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50198M	5310001100	M, KG: 167 - 176 cm BU: 92 - 100 cm, weiß	1	25	177,75	7,11
50198L	5310001100	L , KG: 174 - 181 cm BU: 100 - 108 cm, weiß	1	25	177,75	7,11
50198XL	5310001100	XL, KG: 179 - 187 cm BU: 108 - 115 cm, weiß	1	25	177,75	7,11
50198XXL	5310001100	XXL, KG: 186 - 194 cm BU: 115 - 124 cm, weiß	1	25	177,75	7,11

3M™ Einwegmantel 4440



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
4440M	5310001100	Grösse M, Weiß	1	50	226,00	4,52
4440L	5310001100	Grösse L, Weiß	1	50	226,00	4,52
4440XL	5310001100	Grösse XL, Weiß	1	50	226,00	4,52
4440XLL	5310001100	Grösse 2XL, Weiß	1	50	226,00	4,52

8.9 Hautschutz

3M™ Hautschutz

Vorteile

Milde und wirksame Schutz- und Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arheit



Eigenschaften

Erleichtert die Hautreinigung bei starken Verschmutzungen. Pflegende und regenerative Wirkung durch Aloe Vera und Vitamin B5.

Anwendungshinweise

Speziell für Anwender entwickelt, die sowohl mit wasserlöslichen als auch mit öligen Substanzen in Berührung kommen. Anwendung: auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.

3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
50367T	124300000	Schutz- und Pflegecreme (Tube), 250 ml	1	24	274,08	11,42
50803	124300000	Schutz- und Pflegecreme (Nachfüllbeutel), 1,4 I	1	8	248,00	31,00
50800	124300000	Flüssigseife (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	152,16	19,02
50801	124300000	Öle und Fette Handreiniger (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	172,00	21,50
50371T	124300000	Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger (Tube), 250 ml	1	24	197,00	8,21
50802	124300000	Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1	8	189,28	23,66
50804	124300000	Wand-Dispenser, 1,4 I, schwarz	1	1	69,30	69,30

3M™ HandWipe - Handreinigungstuch

Eigenschaften

Zwei Seiten: eine für sanften Abrieb und exzellente Saugfähigkeit, die andere mit hautpflegenden Zusätzen wie Aloe Vera und Lanolin.

Anwendungshinweise

Entfernt ohne den Einsatz von Wasser problemlos frische und getrocknete Lacke, Öle, Dichtungsmassen und Klebstoffe.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
80347	124300000	27 cm x 28 cm, 100 Tücher in einer Vorratspackung, orange-weiß	1	4	129,50	32,38

teschiitz

8.10 Speedglas™ Schweißermasken & Ersatzteile

3M™ Speedglas™

Vorteile

3M™ Speedglas™ 100 Automatikschweißmasken sorgen nicht nur für hohe Sicherheit und beste Schweißergebnisse, sie beeindrucken auch durch ihr unverwechselbares Design. Es sind verschiedene ausdruckstarke Grafikdesign-Modelle zur Auswahl.

Eigenschaften

Delay-Funktion (Umschaltzeit dunkel zu hell) zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

Anwendungshinweise

Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar.



3M	Mat-Gruppe	Beschreibung	KP	VE	€/VE	€/je Stück
751120	5350140000	Speedglas 100V DIN 8-12 schwarz, UV/IR-Schutzstufe 12, Dunkle Stufe 8-12, Hellstufe 3, schwarz	1	1	196,70	196,70
772001	5350120000	Speedglas 100V Frontabdeckung, schwarz	1	1	13,98	13,98
772000	5350120000	Speedglas 100V Frontabdeckung, silber	1	1	13,98	13,98
776000	5350120000	Speedglas 100V Vorsatzscheibe außen	1	1	22,59	22,59
750020	5350120000	Speedglas 100V Filter, DIN 3/8-12	1	1	159,94	159,94
428000	5350120000	Vorsatzscheiben innen	5	25	68,30	2,73
705015	5350120000	Kopfband komplett	1	1	24,84	24,84
168010	5350120000	Schweißband, Fleece	2	20	96,20	4,81
422000	5350120000	Ersatzbatterie	2	40	157,60	3,94

Part-Nr.	Seite
00127	70
00128	70
00129	70
00316	12
00317	12
00357	105
01930	79
01970	28
01971	28
01972	28
01973	28
01974	28
01975	28
01977	28
01979	28
01981	28
01986	28
02048	72
02049	72
0211412P	114
0211806R	114
0230551P	116
02345	85
02362	80
02600	26
02601	26
02727	85
03020	88
03020	88
03808	26
03809	26
03810	26
04279+	113
04298	91
04394	27
04395	27
04396	27
04397	27
04398	27
04400	27
04493	27
04494	27
04494	27
04535	27
04545	89
04904	89
04908	89
04911	36
05096	105
05170	22

Part-Nr.	Seite
05170	23
05171	22
05171	23
05172	22
05172	23
05173	22
05173	23
05174	24
05175	24
05442	29
05512	80
05517	28
05519	29
05523	44
05527	44
05528	44
05530	44
05531	44
05532	44
05535	113
05539	30
05539	43
05539	46
05540	30
05540	43
05540	46
05600	14
05600	71
05601	20
05601	71
05684	29
05704	80
05726	79
05729	79
05742	29
05791	14
05792	14
05793	14
05887	89
05888	88
05900	88
05901	88
05912	54
05916	54
05917	88
05917	88
05917	89
05996	45
06059	113
06294	51

_	
Part-Nr.	Seite
06300	52
06301	52
06302	52
06304	51
06306	52
06309	51
06310	51
06311	51
06313	51
06314	52
06345	56
06347	56
06348	56
06349	56
06354	51
06355	51
06357	51
06358	51
06396	88
06404	53
06405	53
06408	53
06409	53
06750	50
06751	50
06752	50
06753	50
06754	50
06800	56
06839	57
06851	54
06856	54
06915	113
06920	110
06923+Gen3	110
06933+Gen3	110
06942+	113
06962	112
06963	112
06972	117
07333	90
07453	36
07498	47
07499	47
07501	
	47
07502	47
07521	37
07522	37
07524	46
07525	46

Part-Nr.	Seite
07526	46
07527	46
07528	46
07529	46
07536	46
07537	46
07611	36
07613	36
07813	53
07838	53
07893	50
07895	50
07897	50
07898	50
07899	50
07903	36
07904	36
07912	37
07947	38
07947	39
07947	39
07948	38
07948	39
07948	39
08012	96
08012	98
08013	96
08013	98
08080	91
08115	90
08117	90
08117	90
08158	94
08159	94
08190	88
08193	89
08193	90
08193	90
08198	88
08365	96
08475	97
08476	97
0850010P	114
0851100P	114
0851200P	114
08537	97
08540	97
08571	89
08571	90
08571	90

Part-Nr.	Seite
08578	98
08605	91
08605	99
08610	98
08611	98
08612	98
08613	98
08617	99
08631	99
08684	96
08689	96
08694	96
08705	96
08800	97
08801	97
08804	96
08804	97
08840	101
08851WK	95
08852	95
08861	94
08868	94
08877	95
08878	94
08879	94
08881	93
08882	93
08919	95
08984	100
08986	88
08986	88
08986	100
08993	96
08996	94
08996	94
08997	95
09374	75
09375	75
09376	75
09377	76
09378	79
09552	81
09553	81
09560	12
09561	12
09562	44
09639	76
09678	55
09884	43
09884	47

Part-Nr.	Seite
09930	90
09930	90
09973	55
09990	45
09991	45
09992	45
09996	80
09997	81
09998	81
105	113
1100	118
1310N	118
1311	118
13442	85
1468TNS	56
16012	64
16025	64
16121	65
16124	65
16219	62
16299	62
16398	65
16550	65
16551	65
16552	65
16553	65
16555	65
16556	65
16577	64
16587	65
16609	65
16611	65
16612	65
168010	123
17186	45
2010HLBU	82
2010HLGB	82
2010HLGN	82
2010HLRT	82
2010HLWS	82
20382	101
20458	62
20480	62
20573	62
20587	62
20677	62
20730	61
244018	51
244018	51 51
244030	51

Part-Nr.	Seite
244036	51
244048	51
244078	45
24537	46
24538	46
24539	46
26000	61
26001	62
26022	62
26023	62
26024	61
26026	61
26032	62
26033	62
26034	62
26035	62
26036	62
26038	62
26039	62
26044	62
26112	60
26114	60
26115	62
26122	62
26175	60
26312	60
26375	60
26614	65
26618	65
26620	65
26740	61
26752	60
26758	61
26761	61
28737	85
2890SA	120
29293	36
29295	36
301-00-62P	117
30367	20
30368	20
30369	20
30370	20
30371	20
30614	22
30627	22
30639	22
30640	22
3080072P	116

Part-Nr.	Seite
30802	72
30804	20
30804	72
30806	14
30806	72
3120301P	116
31366	16
31367	16
31368	16
31369	16
31471	16
31472	16
31473	16
33033	76
33042	76
33271	77
33279	77
33377	30
33379	30
33380	30
33389	30
33391	30
33392	30
33407	31
33409	31
33410	31
33437	30
33439	30
33440	30
33443	30
33445	30
33446	30
33449	30
33451	30
33452	30
33455	32
33456	32
33460	32
33467	32
33470	32
33471	32
33472	32
33540	15
33541	15
33542	15
33543	15
33544	15
33545	17
33546	17
33547	17
00071	- 17

Part-Nr.	Seite
33548	17
33549	17
33550	21
33551	21
33552	21
33553	21
33554	21
33573	31
33575	31
33577	30
33579	33
33581	33
33583	31
33584	31
33585	31
33588	31
33889	
33892	72
33895	72
33895	72
33909	72
	72
34337	25
34339 34340	25 25
34340	25
34341	
34342	25 25
34349	25
34417	13
34419	13
34420	13
34421	13
34422	13
34423	13
34567	66
34567	83
34568	83
34780	14
34781	14
34782	14
34783	14
34784	14
34785	14
34800	13
34801	13
34802	13
34803	13
34804	13
34805	13
35109	26
00100	20

	_
Part-Nr.	Seite
35110	26
35111	26
35112	26
35113	26
35114	26
35115	26
35116	26
36851	56
36852	56
36856	56
36862	56
36863	56
36866	57
37455	93
38070	84
38950i	57
38950s	57
39073	85
3GI065	83
422000	123
428000	123
4440L	121
4440M	121
4440XL	121
4440XLL	121
4500025P	114
4530025P	114
4530925P	114
4610002P	114
47150W	56
4737T06	52
4737T12	52
4737T19	52
50018	38
50079	71
50080	19
50081	19
50083	19
50085	19
50086	19
50087	19
50088	19
501	113
50198L	121
50198M	121
50198XL	121
50198XXL	121
50199	71
50293	53
50330	27

Part-Nr.	Seite
50331	27
50333	27
50335	27
50337	27
50338	27
50339	27
50340	27
50341	14
50367T	122
50371T	122
50383	74
50388	78
50400	82
50401	66
50401	84
50410	91
50413	20
50414	14
50414	72
50415	20
50415	72
50416	12
50417	73
50421	55
50425L	121
50425M	121
50425XL	121
50425XXL	121
50443	11
50445	11
50446	11
50447	11
50448	11
50449	11
50450	11
50451	11
50452	11
50453	11
50454	11
50455	11
50456	78
50457	78
50472	78
50474	16
50475	16
50481	66
50481	83
50481	83
50486	82
50487	77
30407	17

Part-Nr.	Seite
50488	78
50489	82
50499	77
50533	10
50534	10
50535	15
50536	78
50600	104
50601	104
50602	104
50603	104
50604	104
50648	113
50649	113
50661	99
50682	114
50684	112
50685	112
50686	111
50687	111
50708	77
50716	19
50717	19
50719	19
50721	19
50723	19
50725	19
50726	19
50727	25
50728	22
50728	24
50729	24
50733	112
50734	112
50740	96
50742	24
50743	27
50774	25
50778	25
50780	25
50781	25
50800	122
50801	122
50802	122
50803	122
50804	122
50874	77
50875	77
50878	77
50879	77

Part-Nr. Seit 50880 7 50913 10 50962 7 50977 50 50978 50 50979 50	7
50913 11 50962 7 50977 50 50978 50	
50962 7 50977 50 50978 50	
50977 56 50978 56	0
50978 50	7
	0
50979 50	О
	0
50980 50	0
50981 50	0
50982 50	0
50988 5	3
50989 5	3
51002 104	4
51003 104	4
51004 104	4
51005 104	4
51019 11	9
51020 19	9
51021 1	9
51040 1	7
51041 1	7
51042 1	
51052	
51091	
51092	
51095	
51097	
51098	
51122	
51123	
51124	_
51124	
	_
51126	
51127 10	-
51130 1	
51130 7	
51131 20	
51131 75	
51154 1	
51155 1	
51156 1	
51157 1	
51158 1	4
51212 10	5
51215 8	5
51230 2	1
51232 2	1
51233	1
51234 2	1
51235 2	1
	1

Part-Nr.	Seite
51238	21
51240	85
51260	26
51261	26
51262	26
51263	20
51264	20
51265	20
51266	20
51267	20
51299	73
51300	73
51301	74
51302	74
51303	74
51304	14
51362	12
51369	10
51370	10
51371	11
51373	11
51374	11
51375	11
51376	11
51377	11
51379	11
51380	11
51381	11
51382	11
51383	11
51386	22
51387	22
51388	22
51389	22
51390	22
51391	22
51393	22
51399	22
51400	22
51401	22
51402	22
51403	22
51404	22
51404	22
51406	22
51412	22
51412	22
51413	22
51414	22
51416	
31410	22

Part-Nr.	Seite
51418	22
51421	10
51422	10
51423	10
51424	10
51426	10
51583	18
51584	18
51585	18
51586	18
51587	18
51588	23
51589	23
51590	23
51591	23
51592	23
51596	23
51597	23
51598	23
51599	23
51600	23
51601	23
51602	23
51603	23
51609	23
51610	17
51611	17
51612	17
51613	17
51614	17
51615	17
51616	17
51623	18
51624	18
51625	18
51626	18
51627	18
51629	18
51630	18
51631	18
51638	21
51639	21
51640	21
51641	21
51642	21
51643 51644	21
51644	21
51645	21 21
51647	21
31047	21

Part-Nr.	Seite
51654	11
51656	11
51657	11
51658	11
51659	11
51660	11
51661	11
51662	11
51663	11
51664	11
51665	11
51666	11
51677	73
51678	73
51871	53
51875	93
51880	40
51881	40
51885	38
51887	42
51888	42
51893	41
51894	41
51902	41
51906	39
51907	39
51908	43
51909	43
51914	42
51915	42
51919	40
51924	39
51926	39
51928	41
51932	40
51934	38
52023	23
52024	23
52026	18
52027	18
5301252P	116
5301252F	116
5301233F	116
5301281F	116
53031	116
55045	89
55535	82
56288	70
57016	40
57017	40

Part-Nr.	Seite
57018	42
57019	42
57020	41
57021	41
58012	99
5935	113
5F-11	118
60053	28
60054	28
60055	28
60056	28
60057	28
60058	28
60060	28
60354	45
60356	45
60540	27
60542	27
60544	27
60546	27
60547	27
60548	27
60549	27
64659	38
64660	38
64698	47
64857	32
64860	32
65225	37
65226	37
65333	44
65335	44
6700	113
670129	47
673729	47
6800	113
6885	113
6900	113
69000	80
6SP9472	100
705015	123
750020	123
7501	112
7502	112
7503	112
751120	123
75331	70
75332	70
772000	123
772001	123
	0

Part-Nr.	Seite
776000	123
80110	53
80307	54
80308	54
80314	92
80315	92
80316	92
80317	92
80318	92
80319	92
80321	92
80322	92
80345	74
80347	122
80349	74
80350	12
80351	12
84998	43
84998	46
85084	79
85611	53
ACU-03	117
ACU-04	117
ACU-10	117
ACU-20	117
ACU-21	117
ACU-22	117
ACU-23	117
ACU-24	117
ACU-25	117
AMF24-8C	55
AMF48-8C	55
AMF72-8C	55
AMF99-8C	55
AURADSP	110
AURADSP	110
BLT12	114
BLT15	114
BPK-01	114
BT30	115
BT922	115
C-340	117
CHG-02EU	114
D701	111
D7935	111
D8055	111
D8094	111
D8094	111
E07614	36
E57013	39
L3/013	39

	_
Part-Nr.	Seite
E57014	39
G500GU11	118
GG500PI	119
GG501	119
HF-801SD	111
HF-802SD	111
HF-803SD	111
HYG50	118
HYX1	118
HYX4	118
M-448	115
M-921	115
M-927	115
M-928	115
M-936	115
M-956	115
M-957	115
M-976	115
M206	115
M306	115
M406	115
PN07910	66
PN07910	66
PN07910	84
PN07910	84
S-212	117
S-221	117
S-222	117
S-333LG	115
S-333SG	115
S133L	115
S133S	115
S2001S-	119
GAF-BGR-F	
S2001S- GAF-RED	119
S2002S- GAF-RED	119
S2003S- GAF-BGR	119
S920L	115
SF201S- GAF-BLU	119
SF3701S- GAF-BLU	119
SF415AF	120
SF420AF	120
SF425AF	120
V500E	116
X1A	118
X4A	118

Alle Abkürzungen im Überblick

A2 = Schutzstufe 2 von organischen Lösemitteln

FFP 2 = Schutzstufe 2 für Partikelmaske FFP 3 = Schutzstufe 3 für Partikelmaske

IR = Infrarot KP = Kleinpackung P = Körnung

P2 = Schutzstufe 2 von Partikeln P3 = Schutzstufe 3 von Partikeln

SNR = Single Number Rating (bezeichnet den Durchschnittswert aller Frequenzen)

UV = Ultraviolett
VE = Verkaufseinheit

Verkaufs- und Lieferbedingungen 3M Österreich GmbH

1. Allgemeines

- 1.1. Diese Verkaufs-und Lieferbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Anbotes und jeder mit uns abgeschlossenen Vereinbarung.
- 1.2. Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sowie vom Besteller vorgeschriebene Liefer-und Einkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
- 1.3. Sämtliche gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet.

2. Inkrafttreten des Vertrages

- 2.1. Der uns oder unserem Vertreter erteilte Auftrag wird erst mit der Lieferung der Ware oder mit unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich, und es tritt daher der Vertrag erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung oder der Auslieferung der Ware in Kraft.
- 2.2. Wir sind bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Auftrages bei uns berechtigt, diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Preise

- 3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, ab unserem Lager, inklusive Verpackung plus Mehrwertsteuer.
- 3.2. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den am Tage des Versandes jeweils gültigen Preisen und Rabatten.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Alle Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu erfolgen.4.2. An uns unbekannte Käufer liefern wir nur gegen Vorkassa des Rechnungsbetrages
- 4.3. Schecks und Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers. Skonto wird bei Wechselzahlung nicht gewährt. Wir übernehmen keine Haftung für die rechtzeitige Vorlage oder Protesterhebung bei hereingenommenen Wechseln.
- 4.4. Als Zahltag gilt der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können.
- 4.5. Grundsätzlich haben alle Zahlungen an uns durch Überweisung auf unsere Bank- oder Postsparkassenkonten zu erfolgen. Die Bezahlung unserer Forderungen an einzelne Angestellte kann mit schuldbefreiender Wirkung nur dann erfolgen, wenn Barzahlung geleistet wird, und wenn sich unser Angestellter durch eine von uns ausgestellte schriftliche Inkassovollmacht legitimiert.
- 4.6. Bei Überschreitung einer Zahlungsfrist kommt der Käufer auch ohne Mahnung in Verzug, und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen gegen den Käufer werden ohne jeden Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt werden wir berechtigt sein, nur mehr per Vorkassa zu liefern. Unsere Forderungen gegen den Käufer werden weiters sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig, wenn die Einleitung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt oder ein derartiges Verfahren eröffnet wird oder wenn der Käufer seine Zahlung faktisch einstellt. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten oder sofortige Zahlung des Kaufpreises in bar bzw. Vorkasse zu verlangen. Unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt uns vorbehalten.
- 4.7. Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine hat uns der Käufer, unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehenden Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen für Kontokorrentkredite zu vergüten.
- 4.8. Dem Käufer steht kein Zurückhaltungsrecht zu, und er ist auch nicht zur Aufrechnung berechtigt. Insbesondere darf der Käufer die Bezahlung des Kaufpreises wegen eventuell erhobener Mängelrügen nicht verweigern oder verzögern.
- 4.9. Wir sind berechtigt, die Auslieferung jeder bei uns bestellten Ware solange zu unterlassen, bis der Käufer sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns gegenüberstehenden Verpflichtung erfüllt hat.
- 4.10. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung / Gefahrenübergang

- 5.1. Ab einem Auftragswert von EURO 500,-- liefern wir versandkostenfrei. Bei Bestellungen unter diesem Auftragswert werden ein Fracht-und Verpackungsbeitrag sowie ein Mengenzuschuss von EURO 15,-- berechnet.
- 5.2. Mehrkosten auf Grund anderer Versandarten wie Expressgut, Luftfracht, Eilbotensendungen usw. gehen zu Lasten des Käufers.
- 5.3. Mehr-oder Minderlieferungen bis zu 10 % gelten als vereinbart.
- 5.4. Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware das Werk (Lager) verlassen hat, dem Transportunternehmen übergeben oder dem Käufer Versandbereitschaft gemeldet worden ist.

6. Lieferfristen

- 6.1.Mangels gegenteiliger ausdrücklicher Vereinbarung sind alle Lieferfristen stets nur freibleibend.
- 6.2. Auch bei vereinbarten Lieferfristen haften wir nicht für Verzögerungen, welche durch unvorhergesehene Vorgänge, insbesondere bei der Fabrikation, der Beförderung, bei Störungen in den Lieferwerken unserer Gesellschaft und / oder der Unterlieferanten oder durch höhere Gewalt eintreten. Derartige Umstände berechtigen uns, bei längerer Dauer einseitig vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatzanspruch gegen uns zusteht.

6.3. Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen sind wir gegenüber dem Käufer zu keinem Schadenersatz veroflichtet.

7. Gewährleistung/Rücksendungen

- 7.1. Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware und Rügen wegen Lieferung einer anderen Ware als bestellt müssen schriftlich erfolgen und sind nur innerhalb von acht Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort laut Lieferschein zulässig. Nach Ablauf der genannten Frist gilt die Ware als einwandfrei übernommen. Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen in Qualität, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei Gewährleistungsansprüche aus. Transportschäden müssen sofort in geeigneter Form festgehalten werden.
- 7.2. Nach Veräußerung oder Verwendung der Ware sowie im Falle irgendwelcher Änderungen an der Ware ohne unser Wissen und unsere Zustimmung sind Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen.
- 7.3. Die Feststellung der Berechtigungeiner rechtzeitigen Mängelrüge obliegt der Prüfstelle unserer Gesellschaft oder des jeweiligen Lieferwerkes.
- 7.4. Falls die Berechtigung einer Mängelrüge festgestellt wird, sind wir unter Ausschluss aller weitergehenden Forderungen des Käufers verpflichtet, nach unserer Wahl entweder Ersatzlieferungen zu leisten oder Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen. Ersatzlieferungen erfolgen stets nur ab unserem Lieferwerk gegen Berechnung des jeweiligen Tagespreises.
- 7.5. Rücksendungen können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit unseremKundenservice, in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung angenommen werden. Bei Rücksendungen, die nicht auf einen der erwähnten Beanstandungsgründe zurückzuführen sind, reduzieren wir den Gutschriftwert um einen Bearbeitungsbetrag von 10 %, höchstens jedoch EURO 500, --.

8. Haftungsumfang

- 8.1. Schadenersatzansprüche gegen uns sind unabhängig vom Rechtsgrundausgeschlossen, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- 8.2. Soweit wir dem Grunde nach haften, ist der Schadenersatzanspruch jedenfallsmit der Höhe des zweifachen Auftragswertes beschränkt. Auf jeden Fall ist ein Ersatz für indirekte Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns, ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1.Sämtliche von unsgelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum.
- 9.2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind vom Käufer pfleglich zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken angemessen zu versichern. Wir haben das Recht, den Nachweis des Versicherungsschutzes zu verlangen.
- 9.3. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung unserer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Waren ist während der Dauer unseres Eigentumsrechtes unzulässig. Zugriffe Dritter auf unsere Waren sind uns zwecks Intervention unverzüglich zu melden.
- 9.4.Die in diesen Bedingungen oder in den Gesetzen enthaltenen Bestimmungen über den Zeitpunkt des Gefahrenüberganges werden durch den Eigentumsvorbehalt nicht geändert.
- 9.5.Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird oder der Käufer faktisch seine Zahlung einstellt.
- 9.6. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.
- 9.7. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Käufer als treuhändiger Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware beziehungsweise des im Falle des Weiterverkaufes erzielten Verkaufserlöses.
- 9.8.Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1.Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Wien.
- 10.2. Für alle eventuell aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Geschäft entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien bzw. für Forderungen, die in die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes fallen, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelssachen in Wien vereinbart.

Gültig: ab 1. Jänner 2014 3M Österreich GmbH Kranichberggasse 4 1120 Wien Firmenbuchnummer 80891 h (Handelsgericht Wien) DVR: 0003433, ARA: 740 ATU 19340005 distributed by









3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4, 1120 Wien Tel.: +43 186 686-474 Fax: +43 186 686-229

E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com Web: www.3M-autoreparatur.at

PLAAD

Februar 2020, Graphix © 3M 2020. All rights reserved.