sikkens

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



PREISLISTE

Alpha Innenwandfarben
Alpha Fassadenfarben
Cetol Lasuren
Rubbol Lacke

gültig ab 1.7.2021

ALLGEMEIN

Sikkens Premiumprodukte	**4 – 5**
Neues Etikettendesign	**6 – 7**
Produktscout	**8 – 13**
Kollektionen	**66 – 69**
Color-Mix-System	**70 – 71**
Sikkens Digital	**72 – 73**
Index	**74**
Verkaufs- und Lieferbedingungen	**75**

LACKE WASSERVERDÜNNBAR

Rubbol BL Rezisto Satin Seidenglanzlack	**16**
Rubbol BL Rezisto Spray NEU! Airlesslack	**16**
Rubbol BL Azura PU-Hochglanzlack	**17**
Rubbol BL Satura PU-Seidenglanzlack	**17**
Rubbol BL Magura PU-Mattlack	**18**
Rubbol BL Easy Spray Acryllack	**18**
Rubbol BL Ventura Satin 1-Topf-Fensterlack	**19**
Rubbol BL Primer Grundierung für Holz	**20**
Rubbol BL Isoprimer Grundierung für Holz und Vorlacke	**20**
Rubbol BL Vorlack Grundierung für Holz und Vorlacke	**21**
Redox BL Multi Primer Universalprimer und Korrosionsschutz	**21**
Redox BL Forte 2-K-Epoxy-Primer und -Decklack	**22**

LACKE LÖSEMITTELBASIERT

Rubbol Azura Alkydharzlack	**23**
Rubbol AZ Alkydharzlack	**23**
Rubbol Satura PU-Hybrid-Lack	**24**
Rubbol DSA Thix Alkydharzlack	**25**
Rubbol EPS Alkydharzlack	**26**
Redox Ferrotech Alkydharzlack	**26**

LASUREN WASSERVERDÜNNBAR

Cetol BL Hydratol Dünnschichtlasur	**30**
Cetol BLX-Pro Dünnschichtlasur	**30**
Cetol BLX-Pro Top Dickschichtlasur	**31**
Cetol BL Silvershine Effektlasur	**32**

INNENLASUR & KLARLACK WASSERVERDÜNNBAR

Cetol BL Decor Dünnschichtlasur	**32**
Cetol BL Unitop Klarlack	**32**

LASUREN LÖSEMITTELBASIERT

Cetol HLS Plus Dünnschichtlasur	**33**
Cetol HLS Extra Dünnschichtlasur	**33**
Cetol Filter 7 Plus Dickschichtlasur	**34**
Cetol Novatech High-Solid-Lasur	**34**
Cetol Novatech NeXt High-Solid-Hybrid-Lasur	**35**
Cetol HS Color Renovierlasur	**36**
Cetol DSA Deckender Holzanstrich	**36**

WETTERSCHUTZFARBEN WASSERVERDÜNNBAR

Cetol Wetterschutzfarbe Extra Deckender Holzanstrich	**37**
Cetol Wetterschutz Isoliergrund Isolierender Holzgrundanstrich	**37**

VORMATERIALIEN WASSERVERDÜNNBAR

Cetol Aktiva Universal [BP] Imprägnierung	**38**
Kodrin WV 442 Lackspachtel	**38**
Kodrin WV 456 Hirnholzsiegel	**38**
Kodrin WV 470 V-Fugensiegel	**39**
Kodrin WV 472 V-Fugensiegel	**39**

VORMATERIALIEN LÖSEMITTELBASIERT

Cetol Aktiva BS Imprägnierung	**40**
Rubbol Primer Grundierung	**40**
Rubbol Primer Express Grundierung	**41**
Kodrin Sprachel Lackspachtel	**42**
Polyfilla Pro W340 2K-Holzgrundierung	**42**
Polyfilla Pro W350 2K-Holzreparaturmasse	**43**
Polyfilla Pro W370 2K-Holzreparaturmasse	**43**

FASSADENFARBEN

Alphaloxan Siliconharzfarbe	**46**
Alphaloxan Primer Tiefenhärter	**46**
Alphaloxan Flex Siliconharzfarbe	**47**
Alpha TopSil Silfarbe	**48**
Alpha Supraliet Sol-Silikatfarbe	**49**
Alpha Supraliet Primer Grundierkonzentrat	**49**
Alphatex IQ Acrylatfarbe	**50**
Alphatex IQ Mat Acrylatfarbe	**51**

INNENWANDFARBEN

Alpha Rezisto Easy Clean NEU! Nassabriebklasse 1	54
Alphacron Pure Nassabriebklasse 1	54
Alphacron Matt Nassabriebklasse 1	55
Alpha Acryllatex SF Nassabriebklasse 1	56
Alphasol Silikat Nassabriebklasse 1	57
Alpha Rapid Plus Nassabriebklasse 2	58
Alpha Latex Satin SF Nassabriebklasse 2	58
Alphadur HD SF Nassabriebklasse 3	59
Alpha Wandfarbe SF Nassabriebklasse 3	60
Alpha SanoProtex Nassabriebklasse 1	60
Wapex 660 2K-Expoxidharz-Beschichtung	61
Alphatura Mehrfarbendispersion	61
Alpha Isolux SF Spezialfarbe	62
Alpha Metallic Metalleffektbeschichtung	62

GRUNDIERUNGEN

Super Aktivator Tiefgrundmittel	63
Alpha Barol Acrylatdispersions-Grundhärter	63
Alpha Primer SF Kontaktgrundierung	64
Alpha Fix Grundierung	64
Alpha Isoprimer SF Grundierung	65

LEGENDE

Um die Produkttabellen möglichst schnell erfassbar zu machen, ist es gut, die Farbcodierung und Icon-Bedeutungen zu kennen. Diese haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

FARBCODIERUNG

- **LACKE** WASSERVERDÜNNBAR
- **LASUREN** WASSERVERDÜNNBAR
- **LACKE** LÖSEMITTELBASIERT
- **LASUREN** LÖSEMITTELBASIERT
- **FASSADENFARBEN**
- **INNENWANDFARBEN**

ICONS – EINSATZBEREICH

- außen
- innen
- innen & außen

ICONS – ANWENDUNG

- nicht maßhaltig
- begrenzt maßhaltig
- maßhaltig
- Türen
- Heizkörper
- Metall

ICONS – VERARBEITUNG

- Pinsel
- Rolle
- spritzen
- spritzen airless
- spachteln

PREMIUMPRODUKTE VON SIKKENS – DAMIT MALER IHR BESTES GEBEN KÖNNEN

Der Maler muss tagtäglich Hervorragendes leisten, um die hohen Ansprüche seiner Auftraggeber exzellent zu erfüllen. Dabei verdient er die bestmögliche Unterstützung durch leistungsstarke Produkte – von der sorgfältigen Vorbereitung des Untergrunds bis hin zur perfekten Oberfläche. Mit hochmodernen Beschichtungssystemen bietet Sikkens dem Maler verlässliche Lösungen, mit denen er stets ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt.





LEISTUNGSSTARKE PRODUKTE FÜR PERFEKTE ARBEITSERGEBNISSE

Der Name Sikkens steht für höchste Qualität, neueste Technologien, kontinuierliche Innovationen und größte Farbkompetenz. Das Ergebnis sind Farben, Lacke und Lasuren, die sowohl in puncto Bindemitteltechnologie, Leistungsfähigkeit als auch Nachhaltigkeit im Markt hohe Maßstäbe setzen. Für erstklassige Ergebnisse, die den Maler stolz auf seine Leistung machen und seine Auftraggeber begeistern.

ÜBERZEUGEND BEI OBERFLÄCHEN UND VERARBEITUNG

Das umfangreiche Sikkens Lacksortiment stellt mit lösemittelbasierten und wasserverdünnbaren Produkten für jeden Einsatz genau die richtige Lösung bereit. Rubbol Lacke überzeugen mit besonderer Stabilität, dauerhaftem Oberflächenschutz, exzellenten Verarbeitungseigenschaften, größter Farbigkeit, einer brillanten Optik und Umweltverträglichkeit.

FÜR JEDES HOLZBAUTEIL DIE RICHTIGE LASUR

Vom vorbeugenden Holzschutz über die Vorarbeiten bis hin zur Schlussbeschichtung stellt Sikkens dem Maler ein komplettes Sortiment zur Verfügung, damit er alle Arbeiten auf gleichbleibend hohem Niveau ausführen kann. Die innovativen Cetol Lasuren gewährleisten für jedes Holz und sämtliche Anwendungsgebiete den besten Schutz.

VON HÖCHSTER QUALITÄT UND FARBIGKEIT

Mit den Alpha Farben bietet Sikkens eine umfangreiche Palette hochwertiger Innenwandfarben für eine perfekte Wandgestaltung – genau abgestimmt auf verschiedene Anwendungsbereiche und die besonderen Ansprüche der privaten, öffentlichen und gewerblichen Auftraggeber. Die Premiumfarben überzeugen durch hohe Ergiebigkeit, enorme Deckkraft sowie eine sichere und angenehm leichte Verarbeitung. Sie liefern oft auch einen Mehrwert für den Kunden und sind genau die richtige Wahl, wenn es um eine makellose Optik und eine große Farbtonvielfalt geht.

DAS PERFEKTE SYSTEM FÜR JEDE FASSADE

Sikkens verfügt über ein breites Sortiment an Fassadenfarben, die bei unterschiedlichen Untergründen und unter den verschiedensten Klimabedingungen langanhaltenden Schutz gewähren und zugleich die Schönheit jeder Fassade betonen – sei sie modern oder historisch. Alle Fassadenfarben sind über das Color-Mix-System tönbar, und der äußerst breite Farbraum unterstreicht auch im Fassadenbereich die außerordentliche Farbkompetenz von Sikkens.

EIN STARKER AUFTRITT

Anschaulich, modern und hochwertig: Sikkens hat ein neues Etikettendesign entwickelt, das die Premiumqualität der Produkte vermittelt und dem Maler alle wichtigen Informationen auf einen Blick bietet.

So wie Sikkens die Rezeptur der Produkte kontinuierlich optimiert, wird auch das Design der Gebinde immer wieder zeitgemäß überarbeitet. Daher hat die Profimarke jetzt die Etiketten neu gestaltet. Dabei hat Sikkens sich von dem Grundsatz leiten lassen, dass ein gutes Labeldesign wie ein gutes Zeitschriftencover zu sein hat: informativ und plakativ. Dementsprechend vermittelt das neue Design innerhalb weniger Sekunden das Qualitäts- und Leistungsversprechen des Produkts, und der Maler erkennt alle wichtigen Informationen auf einen Blick: Produktkategorie, Produktvorteile und die wichtigsten Eigenschaften sowie Technologie, Farbtonnummer/Base/Füllmenge, Anwendungsgebiet, Glanzgrad und Produktbasis.

Im Fokus der neuen Etiketten stehen die Produktkategorie, die schnell an der Farbe des Etiketts erkennbar ist, der Hinweis auf die Bindemitteltechnologie und das Qualitätsversprechen, das durch ein spezielles Piktogramm mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Label dargestellt wird. Beispielsweise weist das Piktogramm »Elegant« beim neuen Rubbol Satura darauf hin, dass der neue PU-Hybrid-Lack exzellente Oberflächen erzeugt, die die Brillanz der Farbe unterstreichen. Produkte, die wie Alpha Rezisto Easy Clean widerstandsfähige und haltbare Oberflächen mit langlebiger und makelloser Optik bieten, sind mit dem Piktogramm »Robust« ausgestattet. Insgesamt gibt es für jede der fünf Säulen der Qualität, auf denen die Produktpalette von Sikkens beruht, ein solches einprägsames Piktogramm.



DIE 5 SÄULEN DER QUALITÄT

... für widerstandsfähige und haltbare Oberflächen mit langlebiger, makelloser Optik

... außergewöhnliche Produkte für spezielle Vorbehandlungen von Oberflächen

... schnelltrocknend, einfache Anwendung oder hohe Deckkraft – Produkte, die Zeit sparen ohne Qualitätsverlust

... Produkte mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt

... für exzellente Oberflächen, die die Brillanz der Farbe unterstreichen



Piktogramm ROBUST
Robuste und haltbare Oberfläche

Produktvorteile
Wichtigste Eigenschaften

Anwendungsgebiet
Innen

Farbtonnummer/ Base/Füllmenge

Produktkategorie
Farbe Dunkelblau steht für Alpha Wandfarbe

Technologie
Stain Shield-Technologie

Produktbasis
Wasserverdünnbar

Glanzgrad
Matt

DER PRODUKT-SCOUT VON SIKKENS: PRODUKTE AUF DEN SCHNELLEN BLICK

Sikkens setzt Maßstäbe. Bei Lacken, Lasuren und Farben. Denn der Name Sikkens steht für hohe technische Kompetenz, für Innovation, höchste Farbigkeit und Verantwortung für die Umwelt. Ob Rubbol Lacke oder Cetol Lasuren, ob Alpha Fassaden- oder Innenwandfarben, ob Multicolor- und DecoEffect-Systeme oder Bodenbeschichtungen: Sikkens bietet verlässliche Lösungen für jeden Untergrund und jede Anwendung.

Die innovativen lösemittelbasierten und wasserverdünnbaren Lacke und Lasuren von Sikkens bieten exzellente und widerstandsfähige Oberflächen und lassen sich hervorragend verarbeiten. Damit ist sichergestellt, dass Ihnen für jede Anwendung das optimale Produkt zur Verfügung steht und Sie Ihr Handwerk auch weiterhin ganzjährig ausüben können.

HINWEIS:
Bitte beachten Sie auch immer die aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu den Produkten. Sie finden diese im Internet: www.sikkens.at

LACKE

PRODUKT	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	WEISS	FARBIG	AUSSEN	INNEN	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG	TÖNBAR
LÖSEMITTELBASIERTE LACKE										
Rubbol EPS	glänzend	70 ml/m²	2,5 l	•	•	•		•		•
Rubbol AZ	hochglänzend	60 – 70 ml/m²	weiß: 5 l/1 l farbig: 2,5 l/1 l	•	•	•		•	•	•
Rubbol Azura	hochglänzend	60 ml/m²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•+	•	•	•
Rubbol Satura	seidenglänzend	60 – 70 ml/m²	weiß: 5 l/2,5 l/1 l/ 500 ml farbig: 2,5 l/ 1 l/500 ml	•	•	•	•+	•	•	•
Rubbol DSA Thix	seidenglänzend	70 ml/m²	2,5 l/1 l	•	•	•			•	•
WASSERVERDÜNNBARE LACKE										
Rubbol BL Rezisto Satin	seidenglänzend	80 ml/m²	2,5 l/1 l	•	•		•	•	•	•
Rubbol BL Rezisto Spray	seidenglänzend	150 – 300 ml/m²	5 l		•		•			•
Rubbol BL Azura*	hochglänzend	80 ml/m²	2,5 l/1 l	•	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Satura*	seidenglänzend	80 ml/m²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•	•	•	•
Rubbol BL Magura*	matt	80 ml/m²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•		•	•	•	•
Rubbol BL Easy Spray	seidenglänzend	160 – 250 ml/m²	5 l	•	•	•	•	•		•
Rubbol BL Ventura Satin	seidenglänzend	90 ml/m²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•		•	•	•

* PU-verstärkt

\+ Bei großflächigem Einsatz im Innenbereich empfehlen wir unsere wasserbasierten Lacke.

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
LÖSEMITTELBASIERTE GRUNDIERUNGEN			
Rubbol Primer	100 ml/m²	weiß: 5 l/2,5 l/1 l farbig: 2,5 l/1 l	•
Rubbol Primer Express	100 ml/m²	2,5 l/1 l	
WASSERVERDÜNBARE GRUNDIERUNGEN			
Rubbol BL Primer	80 – 100 ml/m²	2,5 l/1 l	•
Rubbol BL Isoprimer	110 ml/m²	2,5 l/1 l	
Cetol Wetterschutz Isoliergrund	100 ml/m²	10 l/2,5 l/1 l	

VORLACKE

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
WASSERVERDÜNNBARER VORLACK			
Rubbol BL Vorlack	80 – 125 ml/m²	2,5 l	•

METALL- UND SPEZIAL-GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	AUSSEN	INNEN	EISEN	KUPFER	ZINK	ALU	HART-PVC	TÖNBAR
WASSERVERDÜNNBARE METALL- UND SPEZIAL-GRUNDIERUNG										
Redox BL Multi Primer	100 – 120 ml/m²	2,5 l/1 l/500 ml	•	•	•	•	•		•	•

GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG FÜR METALLFLÄCHEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	AUSSEN	INNEN	EISEN	KUPFER	ZINK	ALU	HART-PVC	TÖNBAR
LÖSEMITTELBASIERTE SCHLUSSBESCHICHTUNG FÜR METALLFLÄCHEN										
Redox Ferrotech	100 ml/m²	5 l/1 l	•	•				•	•	•
WASSERVERDÜNNBARE GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG FÜR METALLFLÄCHEN										
Redox BL Forte (1-Topf-2-K-Epoxidhaftgrund und -lack)	110 – 140 ml/m²	**2,5 l-Set:** Komponente A 1,925 l, Komponente B 575 ml **1 l-Set:** Komponente A 770 ml, Komponente B 230 ml		•	•	•	•	•*		•

* nicht für eloxiertes Aluminium

LASUREN, WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN

PRODUKT	FARBTON	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG	NICHT MASSHALTIG	TÖNBAR
LÖSEMITTELBASIERTE LASUREN & WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN								
Cetol HLS extra	lasierend	seidenglänzend	60 ml/m²	20 l/5 l/1 l	•*	•	•	•
Cetol HLS plus	lasierend	seidenglänzend	70 ml/m²	5 l/2,5 l/1 l	•*	•	•	•
Cetol Filter 7 plus	lasierend	seidenglänzend	60 ml/m²	5 l/1 l	•			•
Cetol Novatech	lasierend	seidenglänzend	50 – 65 ml/m²	15 l/5 l/1 l	•	•	•	•
Cetol Novatech NeXt	lasierend	seidenglänzend	70 ml/m²	5 l/2,5 l/1 l		•	•	•
Cetol HS Color	semitransparent	seidenglänzend	60 ml/m²	5 l/1 l	•	•	•	•
Cetol DSA	deckend	seidenmatt	80 – 90 ml/m²	weiß: 5 l/2,5 l/1 l farbig: 5 l/2,5 l/ 1 l		•	•	•
WASSERVERDÜNNBARE LASUREN & WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN								
Cetol BL Hydratol	lasierend	matt	20 – 25 ml/m²	10 l/2,5 l			•	•
Cetol BLX-Pro	lasierend	seidenglänzend	65 – 70 ml/m²	5 l/1 l	•*	•*	•	•
Cetol BLX-Pro Top	lasierend	seidenglänzend	80 ml/m²	2,5 l/1 l	•	•		•
Cetol BL Silvershine	lasierend	metallischer Effekt	70 ml/m²	5 l/2,5 l/1 l		•	•	•
Cetol Wetterschutzfarbe Extra	deckend	seidenmatt	60 ml/m²	10 l/2,5 l/1 l		•	•	•

* Grundierung bei begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Bauteilen

LASUREN, KLARLACKE INNEN

PRODUKT	FARBTON	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	MASSHALTIG	BEGRENZT MASSHALTIG	NICHT MASSHALTIG	TÖNBAR
WASSERVERDÜNNBARE LASUR & KLARLACK INNEN								
Cetol BL Decor	lasierend	seidenglänzend	80 ml/m²	2,5 l/1 l	•	•	•	•
Cetol BL Unitop	farblos	seidenglänzend	40 – 50 ml/m²	5 l/1 l	•	•	•	

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE
LÖSEMITTELBASIERTE GRUNDIERUNGEN		
Cetol Aktiva BS*	80 – 100 ml/m²	10 l/5 l/1 l
WASSERVERDÜNNBARE GRUNDIERUNGEN		
Cetol Aktiva Universal[BP]*	180 – 220 ml/m²	2,5 l

* Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

FASSADENFARBEN

PRODUKT	PRODUKTKATEGORIE	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
FASSADENFARBEN				
Alpha TopSil	Silfarbe	170 – 260 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alphaloxan	Siliconharzfarbe	165 – 200 ml/m²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•
Alphaloxan Flex	Siliconharzfarbe	145 – 180 ml/m²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•
Alpha Supraliet	Sol-Silikatfarbe	130 – 160 ml/m²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•
Alphatex IQ	Acrylatfarbe	145 – 160 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alphatex IQ Mat	Acrylatfarbe	145 – 160 ml/m²	weiß/farbig: 12,5 l/5 l	•

INNENWANDFARBEN

PRODUKT	DECKKRAFTKLASSE BEI RM WEISS	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
INNENWANDFARBE NASSABRIEBKLASSE 1					
Alpha Rezisto Easy Clean	2	matt	110 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 l/1 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	(•)*
Alphacron Pure		edelmatt	80 – 100 ml/m²	farbig: 10 l/5 l/1 l	•
Alphacron Matt	1	stumpfmatt	110 – 130 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alpha Acryllatex SF		seidenglänzend	120 – 150 ml/m²	farbig: 10 l/5 l/1 l	•
INNENWANDFARBE NASSABRIEBKLASSE 2					
Alpha Rapid Plus	1	stumpfmatt	120 – 140 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alphasol Silikat	1	tuchmatt	90 – 100 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l//5 l/2,5 l	•
Alpha Latex Satin SF	2	seidenglänzend	150 – 180 ml/m²	12,5 l/5 l	•
INNENWANDFARBE NASSABRIEBKLASSE 3					
Alphadur HD SF	1	matt	130 – 180 ml/m²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Alpha Wandfarbe SF		matt	130 – 170 ml/m²	farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•

* Pastellfarbtöne aus Basis weiß.

ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE (SPEZIALFARBE)

PRODUKT	DECKKRAFTKLASSE BEI RM WEISS	GLANZGRAD	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE (SCHEUERBESTÄNDIGE SPEZIALFARBE) – NASSABRIEBKLASSE 1					
Alpha SanoProtex	2	matt	80 – 100 ml/m²	12,5 l	•*

* Pastelltöne aus weiß

MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME				
Mehrfarbeneffekt scheuerbeständig	**Alphatura**	250 – 300 ml/m²	15 l*/5 l	
Effektfarbe	**Alpha Metallic**	80 ml/m²	2,5 l	•

* bei ausgewählten Farbtönen

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
GRUNDIERUNGEN (UNPIGMENTIERT WASSERVERDÜNNBAR)			
Alpha Barol	50 ml/m² Konzentrat	10 l/ 1 l	
Super Aktivator	130 – 180 ml/m²	10 l	
Alpha Supraliet Primer	100 – 120 ml/m²	15 l	
GRUNDIERUNGEN (PIGMENTIERT LÖSEMITTELBASIERT)			
Alpha Fix	50 – 400 ml/m²	10 l	
Alphaloxan Primer	100 ml/m²	10 l	
KONTAKTANSTRICH (PIGMENTIERT WASSERVERDÜNNBAR)			
Alpha Primer SF	160 – 240 ml/m²	12,5 l/5 l	•*

* Pastelltöne aus weiß

BETONSCHUTZ

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKT	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
BETONSCHUTZ FÜR INNENWÄNDE				
2-Komponenten-Epoxidharzversiegelung	**Wapex 660**	100 – 125 ml/m²	farblos: 1 l farbig: 5 l/1 l	•

BODEN

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKT	ANWENDUNG	VERBRAUCH	GEBINDE	TÖNBAR
BODENVERSIEGELUNG FÜR DEN INNENBEREICH					
2-Komponenten-Epoxidharzversiegelung	**Wapex 660**	erhöhte Belastung	125 – 165 ml/m²	farbig: 5 l/1 l	•
	Wapex 660	Garagenböden	125 – 165 ml/m²	farblos: 1 l farbig: 5 l/1 l	•



LEISTUNGSSTARKE LACKE FÜR BESTE ARBEITSERGEBNISSE

Für jeden Menschen ist es ein gutes Gefühl, wenn er am Ende des Tages stolz auf das Ergebnis seiner Arbeit blicken kann. Doch in kaum einem Beruf ist die eigene Leistung so sichtbar und nachvollziehbar wie im Malerhandwerk. Mit fortschrittlichen und hochwertigen Lacken unterstützt Sikkens den Maler dabei, tagtäglich in seinem Metier Hervorragendes zu leisten und die hohen Ansprüche perfekt zu erfüllen, die seine Auftraggeber heute an eine Beschichtung stellen. So werden in den AkzoNobel-Laboren alle zur Verfügung stehenden Technologien berücksichtigt, um Lacke zu formulieren, die exzellent in der Oberfläche sind und zugleich dem wachsenden Umweltbewusstsein Rechnung tragen. Darüber hinaus erleichtern sie mit ihren ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften dem Maler die Arbeit.

Ob draußen oder drinnen gearbeitet wird, ob Holz, Metall oder Kunststoff beschichtet werden soll – die Aufgaben- und Arbeitsgebiete des Malers sind vielfältig und komplex. Das umfangreiche Sikkens Lacksortiment stellt ihm mit lösemittelbasierten und wasserverdünnbaren Produkten für jeden Einsatz genau die richtige Lösung bereit, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ohne dass er Abstriche machen muss. Nicht bei der Verarbeitung, nicht bei der Oberfläche und auch nicht bei der Verantwortung gegenüber der Umwelt.

ÜBERZEUGEND IN OBERFLÄCHE UND VERARBEITUNG

In den letzten Jahren wurden die Richtlinien für lösemittelbasierte und wasserverdünnbare Farben, Lacke und Lasuren in Bezug auf die Grenzwerte für flüchtige, organische Stoffe (VOC) in zwei Stufen angepasst. Die „Europäische Lösemittelrichtlinie“ bedeutete eine Herausforderung sowohl für die Lackhersteller als auch für das Malerhandwerk. Um dem Maler auch nach den Gesetzesänderungen die bestmöglichen Lacke anbieten zu können, wurde in den Laboren von AkzoNobel die Entwicklung der wasserverdünnbaren Produkte mit Nachdruck vorangetrieben. Das Ergebnis sind die Rubbol BL Lacke, mit denen Sikkens nicht einfach eine Nachfolgegeneration handelsüblicher Wasserlacke auf den Markt gebracht hat, sondern eine fortschrittliche und zum Teil patentierte Bindemitteltechnologie. Mit ihren hervorragenden Produkteigenschaften stehen die Rubbol BL Lacke deshalb den lösemittelbasierten Produkten in nichts nach. Im Gegenteil: Maler, die einmal Rubbol BL Lacke verarbeitet haben, bleiben aufgrund der guten Produkt- und Verarbeitungseigenschaften bei diesen Produkten.

Aber auch den Malern, die weiterhin bevorzugt mit lösemittelbasierten Lacken arbeiten, stellt Sikkens ein umfangreiches Sortiment leistungsstarker Produkte zur Verfügung. Es wurde und wird – mit Blick auf die Anforderungen des Marktes – kontinuierlich ausgebaut, um dem Verarbeiter auch in diesem Lacksegment die bestmöglichen Lösungen zu bieten.

ENORME FARBTONVIELFALT

Alle Rubbol Lacke – sowohl die lösemittelbasierten als auch die wasserverdünnbaren – können in großer Farbvielfalt wie zum Beispiel in den über 2.000 Farbtönen des 5051 Color Concepts oder in den Lifestyle Colors über das Color-Mix-System von Sikkens getönt werden. In überragender Qualität und in kurzer Zeit, sodass der Maler ohne zeitraubende Vorlaufzeiten und Bestellprozesse fast jeden Farbwunsch seiner Auftraggeber erfüllen kann.

RUBBOL BL REZISTO SATIN

SEIDENGLANZLACK



Wasserverdünnbarer seidenglänzender Lack mit neuer Bindemitteltechnologie „Cross-Linking" für innen

- sehr strapazierfähig
- exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung
- extrem kratz- und stoßbeständig
- resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
- geruchsarm

Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Rezisto Satin Weiß		1,000	L	1,260	24,66	19,57
Rubbol BL Rezisto Satin Weiß		2,500	L	1,260	22,92	18,19
Rubbol BL Rezisto Satin PG1		1,000	L		27,20	
Rubbol BL Rezisto Satin PG1		2,500	L		25,47	
Rubbol BL Rezisto Satin PG3		1,000	L		29,96	
Rubbol BL Rezisto Satin PG3		2,500	L		28,24	

RUBBOL BL REZISTO SPRAY NEU!

AIRLESSLACK



Seidenglänzender, wasserverdünnbarer Airlesslack für besonders strapazierfähige und mechanisch belastbare, hochwertige Oberflächen für innen

- für Neu- und Renovierungsbeschichtungen und hochwertige Oberflächen im Innenbereich
- exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung, nicht vergilbend
- kratz- und stoßbeständige Oberfläche
- resistent gegen Schmutz, Fett, Handschweiß und viele handelsübliche, nicht alkoholhaltige Desinfektionsmittel

Glanzgrad:
seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	5 l (-)

Verbrauch: ca. 150 – 300 ml/m² ≙ 7 m²/l*
in einem Arbeitsgang, abhängig von der applizierten Spritzdicke

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Rezisto Spray PG1		5,000	L		23,89	
Rubbol BL Rezisto Spray PG3		5,000	L		26,66	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL BL AZURA

PU-HOCHGLANZLACK



Wasserverdünnbarer PU-Hochglanzlack (Polyurethan) für innen und außen

- guter Verlauf und hohe Deckkraft
- geruchsarm
- strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- handschweißbeständig
- wärmebeständig bis 80 °C

Glanzgrad:
80 – 85 GU/60°,
hochglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Azura Weiß		1,000	L	1,269	29,99	23,63
Rubbol BL Azura Weiß		2,500	L	1,269	27,66	21,80
Rubbol BL Azura PG1		1,000	L		32,53	
Rubbol BL Azura PG1		2,500	L		30,20	
Rubbol BL Azura PG3		1,000	L		35,30	
Rubbol BL Azura PG3		2,500	L		32,97	

RUBBOL BL SATURA

PU-SEIDENGLANZLACK



Wasserverdünnbarer PU-Seidenglanzlack (Polyurethan) für innen und außen

- hervorragender Verlauf und exzellente Deckkraft
- geruchsarm
- strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- handschweißbeständig
- nicht vergilbend
- wärmebeständig bis 80 °C

Glanzgrad:
20 – 30 GU/60°,
seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6) Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Satura Weiß		0,500	L	1,279	33,28	26,02
Rubbol BL Satura Weiß		1,000	L	1,279	29,96	23,42
Rubbol BL Satura Weiß		2,500	L	1,279	27,65	21,62
Rubbol BL Satura PG1		0,500	L		35,82	
Rubbol BL Satura PG1		1,000	L		32,50	
Rubbol BL Satura PG1		2,500	L		30,19	
Rubbol BL Satura PG3		0,500	L		38,58	
Rubbol BL Satura PG3		1,000	L		35,27	
Rubbol BL Satura PG3		2,500	L		32,96	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL BL MAGURA

PU-MATTLACK



Wasserverdünnbarer PU-Mattlack (Polyurethan) für innen

- für elegante, edelmatte Oberflächen
- hervorragender Verlauf und hohe Deckkraft
- geruchsarm
- strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- handschweißbeständig
- nicht vergilbend
- wärmebeständig bis 80 °C

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
<10 GU/60°,
matt

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 14 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Magura Weiß		0,500	L	1,304	33,89	25,99
Rubbol BL Magura Weiß		1,000	L	1,304	30,98	23,76
Rubbol BL Magura Weiß		2,500	L	1,304	28,59	21,93
Rubbol BL Magura PG1		0,500	L		36,43	
Rubbol BL Magura PG1		1,000	L		33,52	
Rubbol BL Magura PG1		2,500	L		31,13	
Rubbol BL Magura PG3		0,500	L		39,20	
Rubbol BL Magura PG3		1,000	L		36,29	
Rubbol BL Magura PG3		2,500	L		33,89	

RUBBOL BL EASY SPRAY

ACRYLLACK



Wasserverdünnbarer seidenglänzender Polyacrylat-Spritzlack für innen und außen

- hohe Deckkraft
- wenig Spritznebel
- schnelltrocknend
- leicht zu verarbeiten
- glanzstabil, nicht vergilbend
- strapazierfähig und reinigungsmittelbeständig
- tönbar über das Color-Mix-System

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß = RAL 9010	5 l (-)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	5 l (-)

Glanzgrad:
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 160 – 250 ml/m² ≙ 4 – 6 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Easy Spray Weiß (=RAL 9010)		5,000	L	1,216	23,18	19,06
Rubbol BL Easy Spray PG1		5,000	L		25,72	
Rubbol BL Easy Spray PG3		5,000	L		28,49	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL BL VENTURA SATIN

1-TOPF-FENSTERLACK



Ventilierender wasserverdünnbarer 1-Topf-Lack in innovativer Tribrid-Technologie für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung und hohes Deckvermögen
- hochelastisch
- leichte Beschneidbarkeit
- lange Offenzeit, kurze Trockenzeit
- blockfest
- geruchsarm

Glanzgrad:
35 GU/60°,
seidenglänzend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 90 ml/m² ≙ 11 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Ventura Satin Weiß		0,500	L	1,32	29,97	22,70
Rubbol BL Ventura Satin Weiß		1,000	L	1,32	25,91	19,63
Rubbol BL Ventura Satin Weiß		2,500	L	1,32	24,15	18,30
Rubbol BL Ventura Satin PG1		0,500	L		32,51	
Rubbol BL Ventura Satin PG1		1,000	L		28,57	
Rubbol BL Ventura Satin PG1		2,500	L		26,69	
Rubbol BL Ventura Satin PG2		0,500	L		33,77	
Rubbol BL Ventura Satin PG2		1,000	L		29,83	
Rubbol BL Ventura Satin PG2		2,500	L		27,94	
Rubbol BL Ventura Satin PG3		0,500	L		35,28	
Rubbol BL Ventura Satin PG3		1,000	L		31,34	
Rubbol BL Ventura Satin PG3		2,500	L		29,45	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL BL PRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Wasserverdünnbare Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- geruchsneutral
- elastisch und gut haftend
- gut schleifbar
- schnell trocknend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
2,9 GU/60°

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m² ≙ 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Primer Weiß		1,000	L	1,33	24,91	18,73
Rubbol BL Primer Weiß		2,500	L	1,33	22,99	17,29
Rubbol BL Primer PG1		1,000	L		27,45	
Rubbol BL Primer PG1		2,500	L		25,53	
Rubbol BL Primer PG2		1,000	L		28,70	
Rubbol BL Primer PG2		2,500	L		26,79	
Rubbol BL Primer PG3		1,000	L		30,21	
Rubbol BL Primer PG3		2,500	L		28,30	

RUBBOL BL ISOPRIMER

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND VORLACKE



Wasserverdünnbare isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen, im System mit allen Rubbol BL Lacken

- extrem gut haftend auf rohem Holz und tragfähigen Alkydharzbeschichtungen
- verhindert das Durchschlagen der meisten Holzinhaltsstoffe
- sehr gut feuchtigkeitsregulierend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
15 GU/60°

Verbrauch: ca. 110 ml/m² ≙ 9 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Isoprimer Weiß		1,000	L	1,31	25,56	19,51
Rubbol BL Isoprimer Weiß		2,500	L	1,31	23,66	18,06

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL BL VORLACK

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND VORLACKE



Wasserverdünnbarer matter Vorlack für innen

- hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schlusslackierung
- gut deckend
- gut schleifbar
- hohes Füllvermögen, geringe Läuferneigung und gute Kantenabdeckung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2)
Color-Mix, Basen**: N00	2,5 l (2) Palette: 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: ca. 80 – 125 ml/m² ≙ 8 – 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol BL Vorlack Weiß		2,500	L	1,41	17,47	12,39
Rubbol BL Vorlack PG1		2,500	L		20,01	
Rubbol BL Vorlack PG3		2,500	L		22,78	

REDOX BL MULTI PRIMER

UNIVERSALPRIMER UND KORROSIONSSCHUTZ



Wasserverdünnbarer Universalprimer und Korrosionsschutz für innen und außen

- auf vielen Untergründen einsetzbar
- schnelltrocknend
- exzellente Haftung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6) Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 120 x 2,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: ca. 100 – 120 ml/m² ≙ 10 m²/l*
je nach Untergrundbeschaffenheit

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Redox BL Multi Primer Weiß (=Base W05)		0,500	L	1,409	26,77	19,00
Redox BL Multi Primer Weiß (=Base W05)		1,000	L	1,409	24,81	17,61
Redox BL Multi Primer Weiß (=Base W05)		2,500	L	1,409	22,92	16,27
Redox BL Multi Primer PG1		0,500	L		29,20	
Redox BL Multi Primer PG1		1,000	L		27,23	
Redox BL Multi Primer PG1		2,500	L		25,39	
Redox BL Multi Primer PG2		0,500	L		30,59	
Redox BL Multi Primer PG2		1,000	L		28,59	
Redox BL Multi Primer PG2		2,500	L		26,74	
Redox BL Multi Primer PG3		0,500	L		32,22	
Redox BL Multi Primer PG3		1,000	L		30,21	
Redox BL Multi Primer PG3		2,500	L		28,35	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

REDOX BL FORTE

2-K-EPOXY-PRIMER UND -DECKLACK



Wasserverdünnbarer seidenmatter 2-K-Epoxy-Primer und -Decklack (1-Topf-System) für farbige Metalloberfächen im Innenbereich

- herausragende mechanische Belastbarkeit
- geruchsarm
- korrosionsschützend
- beständig gegen viele Desinfektionsmittel
- hitzebeständig bis 120 °C
- tönbar über das Color-Mix-System

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß = Base W05	1 l-Set / 4 Stck. (Komp. A = 770 ml, Komp. B = 230 ml)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	1 l-Set / 4 Stck. (Komp. A = 770 ml, Komp. B = 230 ml) 2,5 l-Set / 2 Stck. (Komp. A = 1,925 l, Komp. B = 575 ml)
	Palette: 340 x 1 l 72 x 2,5 l

Glanzgrad:
seidenmatt

Verbrauch: ca. 110 – 140 ml/m² ≙ 8 – 13 m²/l*
ca. 70 Mikrometer

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Redox BL Forte Set Weiß (=Base W05)		1,000	L	1,445	35,60	24,64
Redox BL Forte Set Weiß (=Base W05)		2,500	L	1,445	33,20	22,98
Redox BL Forte PG1		1,000	L		37,94	
Redox BL Forte PG1		2,500	L		35,56	
Redox BL Forte PG3		1,000	L		41,07	
Redox BL Forte PG3		2,500	L		38,67	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL AZURA

ALKYDHARZLACK



Lösemittelbasierter hochglänzender Alkydharzlack für innen und außen

- extrem guter Verlauf
- gut deckend
- widerstandsfähige Oberfläche
- leichte Verarbeitung
- sehr hoher Glanzgrad über 80 GU/20°

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 528 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
>80 GU/60°,
hochglänzend

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ≙ 17 – 18 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol Azura Weiß		0,500	L	1,158	29,69	25,64
Rubbol Azura Weiß		1,000	L	1,158	26,02	22,47
Rubbol Azura Weiß		2,500	L	1,158	24,02	20,74
Rubbol Azura PG1		0,500	L		32,23	
Rubbol Azura PG1		1,000	L		28,50	
Rubbol Azura PG1		2,500	L		26,49	
Rubbol Azura PG3		0,500	L		35,00	
Rubbol Azura PG3		1,000	L		31,26	
Rubbol Azura PG3		2,500	L		29,26	

RUBBOL AZ

ALKYDHARZLACK



Lösemittelbasierter hochglänzender Alkydharzlack für außen

- gut füllend und exzellent verlaufend
- gute Kantenabdeckung
- extrem witterungsbeständig
- elastisch
- hohe Glanz- und Farbtonstabilität

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
75 GU/20°,
hochglänzend

Verbrauch: ca. 60 – 70 ml/m² ≙ 14 – 17 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol AZ Weiß		1,000	L	1,126	23,64	20,99
Rubbol AZ Weiß		5,000	L	1,126	20,49	18,20
Rubbol AZ PG1		1,000	L		26,11	
Rubbol AZ PG1		2,500	L		24,65	
Rubbol AZ PG3		1,000	L		28,88	
Rubbol AZ PG3		2,500	L		27,41	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL SATURA

PU-HYBRID-LACK



Lösemittelbasierter seidenglänzender Lack mit PU-Hybrid-Technologie für innen und außen

- strahlendes Weiß und deutlich reduzierte Vergilbungsneigung
- extrem guter Verlauf
- schon nach 16 Stunden seidenglänzend***
- hervorragende und kratzfeste Oberfläche
- gute Kantenabdeckung und hohes Füllvermögen

*** Durch die hohe Pigmentierung stellt sich der Glanzgrad bei Farbtönen aus den Basen N00 und M15 später ein.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6) 0,5 l (6)
	Palette: 528 x 0,5 l 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
20 – 30 GU/20°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 60 – 70 ml/m² ≙ 14 – 16 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol Satura Weiß		0,500	L	1,1	29,69	26,99
Rubbol Satura Weiß		1,000	L	1,1	25,48	23,16
Rubbol Satura Weiß		2,500	L	1,1	24,01	21,83
Rubbol Satura Weiß		5,000	L	1,1	23,03	20,94
Rubbol Satura PG1		0,500	L		32,23	
Rubbol Satura PG1		1,000	L		28,02	
Rubbol Satura PG1		2,500	L		26,55	
Rubbol Satura PG3		0,500	L		35,00	
Rubbol Satura PG3		1,000	L		30,78	
Rubbol Satura PG3		2,500	L		29,32	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL DSA THIX

ALKYDHARZLACK



Ventilierender, lösemittelbasierter, seidenglänzender 1-Topf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- gut füllend
- witterungsbeständig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
seidenglänzend

Verbrauch: je Anstrichschicht ca. 70 ml/m² ≙ 12 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol DSA Thix Weiß		1,000	L	1,246	25,42	20,40
Rubbol DSA Thix Weiß		2,500	L	1,246	23,75	19,06
Rubbol DSA Thix PG1		1,000	L		27,96	
Rubbol DSA Thix PG1		2,500	L		26,29	
Rubbol DSA Thix PG3		1,000	L		30,72	
Rubbol DSA Thix PG3		2,500	L		29,06	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

RUBBOL EPS

ALKYDHARZLACK



Ventilierender, lösemittelbasierter, halbglänzender 1-Topf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk

- sehr gute Kantenabdeckung
- hohes Deckvermögen
- gut füllend
- witterungsbeständig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2)
Color-Mix, Basen**: W05, N00	2,5 l (2)

Glanzgrad:
ca. 60 GU/60°, glänzend

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 70 ml/m² ≙ 12 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol EPS Plus Weiß		2,500	L	1,26	22,86	18,14
Rubbol EPS Plus PG1		2,500	L		25,40	
Rubbol EPS Plus PG3		2,500	L		28,16	

REDOX FERROTECH

ALKYDHARZLACK



Eisenglimmerlack auf 1K-Alkydharzbasis zum Schutz von Metallen und Stahlflächen im Außen- und Innenbereich. Grundierung dem Untergrund entsprechend anpassen

- hitzebeständig bis 90 °C
- wetterbeständig
- gute Resistenz gegen industrielle Abgase

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
25 metallische Farbtöne aus den Basen 888 und 999 888 = EN.01.59M 999 = JN.01.20M	5 l (1) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
ca. 38,5 GU/60°, seidenglänzend

Verbrauch: je Anstrichschicht
ca. 100 ml/m² ≙ 9 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Redox Ferrotech		1,000	L		35,45	
Redox Ferrotech		5,000	L		31,80	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.



AUF DIE LEISTUNG KOMMT ES AN

Wer als Maler tagtäglich Hervorragendes leistet, um die hohen Ansprüche seiner Auftraggeber exzellent zu erfüllen, der verdient die bestmögliche Unterstützung durch leistungsstarke Produkte und anstrichtechnisches Know-how. Deshalb werden in den AkzoNobel-Laboren innovative Lasurensysteme entwickelt, die bei der Oberfläche, der Haltbarkeit und der Verarbeitung Maßstäbe setzen.



Holz ist der Baustoff des 21. Jahrhunderts. Kein anderer Werkstoff bietet eine solche Fülle von Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten wie Holz. Darüber hinaus trägt der nachwachsende Baustoff zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Ist Holz jedoch schutzlos der Witterung und Umwelteinflüssen ausgesetzt, verliert es seine Schönheit. Neben Farb- und Gestaltungskompetenz gehört der intelligente Schutz von Holzoberflächen zum Leistungsspektrum des Malers. Er hat zwar keinen Einfluss auf die Konstruktion und die Holzart, die mitbestimmend sind für die Lebensdauer von Holzbauteilen. Doch mit der optimalen Beschichtung schützt er Holz zuverlässig und lang anhaltend. Zugleich betont er dessen natürliche Schönheit.

Mit Lasursystemen, die exakt auf Holzart, Art des Bauteils und Anwendungsbereich sowie auf Witterung und Umwelteinflüsse abgestimmt sind, unterstützt Sikkens den Maler dabei, seinen Auftraggebern den bestmöglichen Holzschutz zu bieten. Das gilt sowohl für die richtige Beschichtung als auch für die Pflege und Wartung.

FÜR JEDES BAUTEIL DIE RICHTIGE LASUR

Holz weist eine ganz besondere Eigenschaft auf: Es versucht immer, sich in seiner Eigenfeuchte dem umgebenden Klima anzupassen. Das ist mit Formveränderungen verbunden. Trockenes Holz nimmt in feuchter Umgebung Feuchtigkeit auf, es quillt auf. Nasses Holz verliert in trockener Umgebung Feuchtigkeit, es schwindet. Diese Volumenänderung ist nicht immer tolerierbar, da sie die Funktionsfähigkeit von Bauteilen beeinträchtigen kann. Diese werden deshalb nach der DIN EN 927 in drei Kategorien gegliedert: maßhaltige, begrenzt maßhaltige oder nicht maßhaltige Bauteile. Die Einstufung ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des richtigen Beschichtungsstoffes und dessen Systemaufbau.



NICHT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE

Bei nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich, wie überlappenden Verbretterungen, Schindeln, Palisaden oder Zäunen, dürfen sich die Maße des Holzes unbegrenzt verändern.



BEGRENZT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE

Bei begrenzt maßhaltigen Außenbauteilen, wie Balkonbrüstungen, Verbretterungen oder Fensterläden, sind Maßänderungen in begrenztem Umfang erlaubt.



MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE

Bei maßhaltigen Außenbauteilen, wie zum Beispiel Fenstern und Türen, darf das Holz seine Maße nur in sehr geringem Umfang verändern.

	ROHES HOLZ	BESCHICHTUNG INTAKT	NICHT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE	BEGRENZT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE	MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE
LÖSEMITTELBASIERTE SYSTEME					
CETOL HLS PLUS / **CETOL HLS EXTRA**	3-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung
CETOL FILTER 7 PLUS	2-Schicht-System*	1-2-Schicht-System	——	——	Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung
CETOL HS COLOR	2-Schicht-System	1-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung*** Schlussbeschichtung
CETOL NOVATECH	2-Schicht-System	1-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung*** Schlussbeschichtung
HYBRID-SYSTEME					
CETOL NOVATECH NEXT	2-Schicht-System	1-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	——
WASSERVERDÜNNBARE SYSTEME					
CETOL BL HYDRATOL	3-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	——	——
CETOL BLX-PRO	3-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung
CETOL BLX-PRO TOP	2-Schicht-System**	1-2-Schicht-System	——	Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung
CETOL BL SILVERSHINE	2-Schicht-System	2-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	——
DECKENDER WASSERVERDÜNNBARER HOLZSCHUTZ					
CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA	2-Schicht-System	1-2-Schicht-System	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung Schlussbeschichtung	——

* Grundbeschichtung mit Cetol HLS Extra/Cetol HLS Plus | ** Grundbeschichtung Cetol BLX-Pro
*** Bei rohem Holz ist eine zusätzliche Grundbeschichtung mit Cetol HLS Extra empfehlenswert.

CETOL BL HYDRATOL

DÜNNSCHICHTLASUR



Dekorative, wasserbasierte Imprägnierlasur als Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen für außen.

- einfache Verarbeitung, geruchsarm
- wirtschaftlich, da bis zu 3 Anstriche pro Tag möglich
- erzeugt eine matte, hoch wasserdampfdurchlässige nicht abplatzende pflegeleichte Oberfläche
- enthält einen UV-Schutzfilter

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: TU	10 l (1) 2,5 l (2)

Glanzgrad:
10 GU/60°,
matt

Verbrauch: ca. 20 – 25 ml/m² ≙ 12 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol BL Hydratol PG2		2,500	L		15,29	
Cetol BL Hydratol PG2		10,000	L		14,20	

CETOL BLX-PRO

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente wasserverdünnbare Expresslasur für außen

- extrem schnelltrocknend bei ausreichender Offenzeit
- nach 90 Minuten regenfest
- überstreichbar nach 2 Stunden
- ausreichend lange Offenzeit
- effizient durch verkürzte Wartezeiten

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: TC, TU	5 l (1) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
30 GU/60°,
seidenglänzend

Grundierung

Verbrauch: ca. 65 – 70 ml/m² ≙ 15 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol BLX-Pro PG1		1,000	L		23,73	
Cetol BLX-Pro PG1		5,000	L		21,81	
Cetol BLX-Pro PG2		1,000	L		25,49	
Cetol BLX-Pro PG2		5,000	L		23,56	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

CETOL BLX-PRO TOP

DICKSCHICHTLASUR



Transparente Dickschichtlasur für außen (auf rohem Holz in Verbindung mit Cetol BLX-Pro als Grundbeschichtung)

- extrem haltbar durch hohen UV-Schutz
- dauerhafter Glanz
- feuchtigkeitsregulierend
- hohe Elastizität bei schneller Blockfestigkeit
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix, Basen**: TC, TU	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1l 144 x 2,5 l

Glanzgrad:
30-35 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol BLX-Pro Top PG1		1,000	L		25,30	
Cetol BLX-Pro Top PG1		2,500	L		23,53	
Cetol BLX-Pro Top PG2		1,000	L		27,06	
Cetol BLX-Pro Top PG2		2,500	L		25,28	

ZUORDNUNG DER STANDARD-LASURFARBTÖNE IN MIX2WIN-QUALITÄT ZU DEN PREISGRUPPEN

Preisgruppe 1		Preisgruppe 2
E5.58.44T (006 eiche hell)	F1.56.57T (073 altkiefer)	A9.17.10T (048 palisander)
D9.54.32T (009 eiche dunkel)	E6.65.60T (077 kiefer)	und alle weiteren Farbtöne, die aus der Base TU gemischt werden
C6.16.11T (010 nussbaum)	E1.35.22T (083 eiche antik)	
WN.00.06T (020 ebenholz)	D5.51.29T (085 teak)	
B8.29.15T (045 mahagoni)	und alle weiteren Farbtöne, die aus der Base TC gemischt werden	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

CETOL BL SILVERSHINE

EFFEKTLASUR



Seidenmatte Metall-Effektlasur (1-Topf-System) auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis

- hoch wasserdampfdurchlässig
- leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
- nicht abplatzende pflegeleichte Oberfläche
- mit Filmschutz gegen Algen-und Pilzbefall

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Tönbar über das Color-Mix-System aus der Cetol BL Silvershine Collection	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
metallischer Effekt

Verbrauch: ca. 70 ml/m² ≙ 12 – 15 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol BL Silvershine PG1		1,000	L		19,90	
Cetol BL Silvershine PG1		2,500	L		18,09	
Cetol BL Silvershine PG1		5,000	L		17,18	

CETOL BL DECOR

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente wasserverdünnbare Dünnschichtlasur für innen

- hohe Transparenz
- sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung
- leicht zu reinigen

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen: TC	2,5 l (2) 1 l (6)

Glanzgrad:
21,8 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol BL Decor PG1		1,000	L		25,63	
Cetol BL Decor PG1		2,500	L		24,06	

CETOL BL UNITOP

KLARLACK



Transparenter wasserverdünnbarer Hartlack für innen

- hochstrapazierfähiger Überzugslack
- geruchs- und vergilbungsarm
- einwandfrei verlaufend und schnelltrocknend
- handschweißbeständig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (2) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
39,9 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 40 – 50 ml/m² ≙ 20 – 25 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol BL Unitop farblos		1,000	L		24,19	
Cetol BL Unitop farblos		5,000	L		21,30	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

CETOL HLS PLUS

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente, lösemittelbasierte Imprägnierlasur (1-Topf-System) für außen und Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus

- Spezialalkydharzbasis
- seidenmattes Erscheinungsbild
- hohe Eindringtiefe
- guter Wetter- und UV-Schutz
- große Farbtonvielfalt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: TC, TU	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 70 ml/m² ≙ 14 – 18 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol HLS Plus PG1		1,000	L		18,79	
Cetol HLS Plus PG1		2,500	L		18,07	
Cetol HLS Plus PG1		5,000	L		17,36	
Cetol HLS Plus PG2		1,000	L		20,46	
Cetol HLS Plus PG2		2,500	L		19,73	
Cetol HLS Plus PG2		5,000	L		19,02	

CETOL HLS EXTRA

DÜNNSCHICHTLASUR



Transparente lösemittelbasierte Dünnschichtlasur (1-Topf-System) für außen, Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	20 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TC, TU	20 l (-) 5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l 16 x 20 l

Glanzgrad:
19,2 GU/60°,
seidenglänzend

Grundierung

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ≙ 17 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol HLS Extra PG1		1,000	L		19,21	
Cetol HLS Extra PG1		5,000	L		17,73	
Cetol HLS Extra PG1		20,000	L		16,90	
Cetol HLS Extra PG2		1,000	L		20,87	
Cetol HLS Extra PG2		5,000	L		19,39	
Cetol HLS Extra PG2		20,000	L		18,57	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

CETOL FILTER 7 PLUS

DICKSCHICHTLASUR



Transparente lösemittelbasierte Dickschichtlasur für außen

- extra hohe UV-Beständigkeit und UV-Absorptionsfähigkeit
- brillante Transparenz des Lasurfilms
- hohe Standfestigkeit bei der Verarbeitung
- hoher Verwitterungsschutz
- optimale Elastizität des Lasurfilms
- leichte Verarbeitung und hohe Blockfestigkeit
- perfekte Feuchtigkeitsregulierung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TC, TU	5 l (-) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
27,1 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ≙ 17 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Filter 7 Plus PG1		1,000	L		29,04	
Cetol Filter 7 Plus PG1		5,000	L		26,64	
Cetol Filter 7 Plus PG2		1,000	L		30,76	
Cetol Filter 7 Plus PG2		5,000	L		28,36	

CETOL NOVATECH

HIGH-SOLID-LASUR



Transparente High-Solid-Lasur (1-Topf-System) für außen

- ansatzfreies Arbeiten auch bei großen Flächen und höheren Temperaturen
- hoher UV-Schutz und lang anhaltende Wetterbeständigkeit
- wirtschaftlich durch Einsparen eines Arbeitsgangs (Zeit und Material)

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	15 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TC, TU	15 l (-) 5 l (-) 1 l (6) Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l 27 x 15 l

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 50 – 65 ml/m² ≙ 15 – 20 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Novatech PG1		1,000	L		25,45	
Cetol Novatech PG1		5,000	L		23,50	
Cetol Novatech PG1		15,000	L		23,27	
Cetol Novatech PG2		1,000	L		27,02	
Cetol Novatech PG2		5,000	L		25,06	
Cetol Novatech PG2		15,000	L		24,81	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

CETOL NOVATECH NEXT

HIGH-SOLID-HYBRIDLASUR



Transparente lösemittelbasierte High-Solid-Hybridlasur (1-Topf-System) für außen

- Alternative für umweltbewusste Maler durch 10 x weniger VOC-Gehalt
- schnelltrocknend auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen
- extrem haltbar durch hohe Eindringtiefe
- wirtschaftlich durch Einsparen eines Arbeitsgangs
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Ready-Mix Farbtöne	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen: TU	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 120 x 2,5 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
22 GU/60°,
seidenmatt

Verbrauch: ca. 70 ml/m² ≙ 14 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Novatech NeXt PG2		1,000	L		26,38	
Cetol Novatech NeXt PG2		2,500	L		24,71	
Cetol Novatech NeXt PG2		5,000	L		22,57	
Ready Mix Farbtöne (Altkiefer, Eiche dunkel, Eiche hell, Kiefer, Nussbaum, Teak)						
Cetol Novatech NeXt		1,000	L		25,26	
Cetol Novatech NeXt		2,500	L		23,61	
Cetol Novatech NeXt		5,000	L		21,46	

CETOL LASUREN KLASSIKFARBTÖNE: READY-MIX

PRODUKT	000 KLAR	006 EICHE HELL	009 EICHE DUNKEL	010 NUSSBAUM	020 EBENHOLZ	045 MAHAGONI	073 ALTKIEFER	077 KIEFER	083 EICHE ANTIK	085 TEAK
Cetol Novatech	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Cetol Novatech NeXt	–	•	•	•	–	–	•	•	–	•
Cetol HLS Extra	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Cetol HLS Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Cetol Filter 7 Plus	–	•	•	•	–	•	•	•	•	•

• Ready-Mix Farbtöne | – Farbton in Ready-Mix nicht verfügbar.
Die Produkte sind in vielen Tausend Farbtönen über das Color-Mix-System vor Ort tönbar.

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

CETOL HS COLOR

RENOVIERLASUR



Semitransparente Renovierlasur (1-Topf-System) auf spezieller Alkydharzbasis für außen

- sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
- hellt vergrautes Holz optisch leicht auf
- kaschiert untergrundbedingte Verfärbungen
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen-und Pilzbefall

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Base: TC	5 l (-) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ≙ 17 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol HS Color PG1		1,000	L		28,14	
Cetol HS Color PG1		5,000	L		25,76	

CETOL DSA

DECKENDER HOLZANSTRICH



Deckender lösemittelbasierter Holzanstrich (1-Topf-System) für außen

- hoher Wetterschutz
- sehr gute Anhaftung auf rohem Holz
- wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
- tropfgehemmte Einstellung – leicht zu verarbeiten
- enthält einen Filmschutz

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (-) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: W05, N00	5 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 120 x 2,5 l 96 x 5 l

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenmatt

Verbrauch: ca. 11 – 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol DSA Weiß (=Base W05)		1,000	L	1,151	24,78	21,53
Cetol DSA Weiß (=Base W05)		2,500	L	1,151	23,14	20,10
Cetol DSA Weiß (=Base W05)		5,000	L	1,151	22,22	19,30
Cetol DSA PG1		1,000	L		27,54	
Cetol DSA PG1		2,500	L		25,89	
Cetol DSA PG1		5,000	L		24,96	
Cetol DSA PG3		1,000	L		30,28	
Cetol DSA PG3		2,500	L		28,63	
Cetol DSA PG3		5,000	L		27,71	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

DECKENDER HOLZANSTRICH



Deckender wasserverdünnbarer Holzanstrich für außen (2-Schicht-1-Topf-System)

- direkt aufs Holz ohne Grundierung
- das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wird vermindert, Verfärbungen von Astzonen werden reduziert
- dauerhaft schöne und saubere Oberflächen
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall
- rostinhibierend

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l 36 x 10 l

Glanzgrad:
30 – 40 GU/60°,
seidenmatt

Verbrauch: ca. 60 ml/m² ≙ 17 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Wetterschutzfarbe Extra Weiß		1,000	L	1,361	18,01	13,23
Cetol Wetterschutzfarbe Extra Weiß		2,500	L	1,361	16,84	12,37
Cetol Wetterschutzfarbe Extra Weiß		10,000	L	1,361	15,82	11,62
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG1		1,000	L		20,03	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG1		2,500	L		18,90	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG1		10,000	L		17,86	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG2		1,000	L		21,28	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG2		2,500	L		20,15	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG2		10,000	L		19,10	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG3		1,000	L		22,78	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG3		2,500	L		21,64	
Cetol Wetterschutzfarbe Extra PG3		10,000	L		20,60	

CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

DECKENDE GRUND- UND ZWISCHENBESCHICHTUNG



Wasserverdünnbare deckend weiße Grund- und Zwischenbeschichtung für außen und innen

- sehr gute Haftung auf rohem Holz
- wasserverdünnbar
- schnelltrocknend und elastisch
- sehr gute Isoliereigenschaften
- gut wasserdampfdiffusionsfähig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-) 2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l 36 x 10 l

Glanzgrad:
seidenmatt

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren ca. 100 ml/m² ≙ 10 m²/l*, im Airless-Spritzverfahren ca. 200 ml/m² ≙ 5 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Wetterschutz Isoliergrund		1,000	L	1,316	17,55	13,34
Cetol Wetterschutz Isoliergrund		2,500	L	1,316	15,95	12,12
Cetol Wetterschutz Isoliergrund		10,000	L	1,316	14,53	11,04

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

CETOL AKTIVA UNIVERSAL BP** — IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze für außen

- hohe Eindringtiefe
- zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	2,5 l (2)
	Palette: 140 x 2,5 l

Verbrauch: Ca. 180 – 220 ml/m²*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Aktiva Universal BP**		2,500	L	1,00	16,09	16,09

KODRIN WV 442 — LACKSPACHTEL



Wasserverdünnbarer Acrylspachtel für innen und außen. Problemlöser für die Ausbesserung von Oberflächenbeschädigungen auf grundierten Holzoberflächen

- schnelltrocknend, schleifbar nach ca. 2 h
- gut füllend, geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten und sehr gut ziehfähig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	400 g (12)

Verbrauch: Ca. 100 – 160 ml/m²*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Kodrin WV 442		0,400	KG	0,400	5,92/Stk.	14,79

KODRIN WV 456 — HIRNHOLZSIEGEL



Farblose 1-komponentige Versiegelungsmasse für das Abporen von Hirnholz

- schnelltrocknend
- wasserabweisend
- überarbeitbar mit allen Sikkens Lacken und Lasuren

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	750 ml (6)

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ≙ 10 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Kodrin WV 456		0,750	L	1,035	25,89	25,01

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

KODRIN WV 470

V-FUGENSIEGEL



Elastische Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen, gegen das Eindringen von Wasser

- hochelastisch, schnelltrocknend
- geruchsneutral
- umweltschonend, leicht zu verarbeiten

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	320 ml (12) in einer Standard-Kartusche

Verbrauch: Ca. 50 ml/lfd. Meter, ≙ 20 lfd. Meter/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Kodrin WV 470 Weiß		0,320	L	1,4	53,59	38,28

KODRIN WV 472

V-FUGENSIEGEL



Elastische Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen, gegen das Eindringen von Wasser

- wetterbeständig, geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten, umweltschonend
- hochelastisch und überlackierbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
semitransparent	320 ml (12) in einer Standard-Kartusche

Verbrauch: Ca. 50 ml/lfd. Meter, ≙ 20 lfd. Meter/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Kodrin WV 472 semi-transparent		0,320	L	1,2	53,59	44,66

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

CETOL AKTIVA BS** — IMPRÄGNIERUNG



Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende Pilze für außen

- hohe Eindringtiefe
- Zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) 5 l (-) 1 l (6)
	Palette: 432 x 1 l 84 x 5 l 50 x 10 l

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren
80 – 100 ml/m² ≙ 10 – 13 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Cetol Aktiva BS**		1,000	L		13,93	
Cetol Aktiva BS**		5,000	L		12,12	
Cetol Aktiva BS**		10,000	L		11,60	

RUBBOL PRIMER — GRUNDIERUNG



Langölige Alkydharzgrundfarbe für innen und außen, seidenmatt. Für feuchtigkeitsregulierende Anstriche auf Holz. Grundanstrich auf neutralen, mineralischen Untergründen

- hervorragende Grundiereigenschaften
- leicht zu verarbeiten

Glanzgrad:
20 GU/60° weiß, seidenmatt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (1) 2,5 l (2) 1 l (6)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ≙ 11 – 14 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol Primer Weiß		1,000	L	1,34	25,77	19,23
Rubbol Primer Weiß		2,500	L	1,34	23,77	17,74
Rubbol Primer Weiß		5,000	L	1,34	22,86	17,06
Rubbol Primer PG1		1,000	L		28,31	
Rubbol Primer PG1		2,500	L		26,31	
Rubbol Primer PG2		1,000	L		29,57	
Rubbol Primer PG2		2,500	L		27,57	
Rubbol Primer PG3		1,000	L		31,08	
Rubbol Primer PG3		2,500	L		29,08	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

RUBBOL PRIMER EXPRESS

GRUNDIERUNG



Schnelltrocknende, feuchtigkeitsregulierende und wetterbeständige Alkydharz-Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen

- hervorragende Verarbeitungsqualität
- sehr gute Haftung auf allen Kunstharzanstrichen
- schnelle Trocknung

Glanzgrad:
matt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2,5 l (2) 1 l (6)
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² ≙ 12 m²/l*

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Rubbol Primer Express Weiß		1,000	L	1,59	19,51	12,27
Rubbol Primer Express Weiß		2,500	L	1,59	18,00	11,32

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

KODRIN SPACHTEL

LACKSPACHTEL



Spachtelmasse auf Alkydharzbasis für außen und innen. Zum Egalisieren unebener Untergründe auf grundiertem Holz und Metall sowie neutralen, mineralischen Untergründen.

- leichte Verarbeitung
- schnelltrocknend
- gut schleifbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	2 kg (2)

Verbrauch: abhängig von Untergrund und Füllmenge

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Kodrin Spachtel		2,000	KG		10,59	

POLYFILLA PRO W340

HOLZGRUNDIERUNG



Grundierung für beschädigte Holzkonstruktionen im Außenbereich für nachfolgende Überarbeitung mit Polyfilla PRO W370

- leicht verstreichbar
- einfaches Dosieren und Mischen in 1:1 Volumenteilen
- imprägnierende Wirkung
- vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
beige	Set = 200 ml (6); 100 ml Komponente A 100 ml Komponente B

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Polyfilla Pro W340 2 x 100 ml		0,200	L		147,26	

POLYFILLA PRO W350

HOLZREPARATURMASSE



Lösemittelarme 2-komponentige Holzreparaturmasse für außen und innen

- schnelltrocknend
- gut zu modellieren und zu schleifen
- nicht wasserquellbar
- zum Füllen von kleineren Löchern (bis Golfballgröße) und Ausbessern beschädigter Holzkonstruktionen

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
beige	Set = 300 ml Komponente A und 300 ml Komponente B (6)

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Polyfilla Pro W350 2 x 300 ml		0,600	L		77,63	

POLYFILLA PRO W370

HOLZREPARATURMASSE



2-Komponenten-Holzreparaturmasse für außen und innen

- leicht zu verarbeiten
- sehr schnell trocknend
- geruchsarm
- gut füllend und gut schleifbar

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
beige	Set = 300 ml Komponente A und 300 ml Komponente B (6)

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Polyfilla Pro W370 2 x 300 ml		0,600	L		65,06	

FASSADENFARBEN VON BEEINDRUCKENDER FARBTONSTABILITÄT

Eine gekonnte Farbgestaltung der Fassade wertet ein Gebäude optisch auf. Dank der besonderen Color-Mix-Technologie von Sikkens verfügt der Maler heute dabei über einen großen kreativen Spielraum. Die Farbtöne bleichen nicht mehr vorzeitig aus, und mit dem innovativen AcomixPro-Tönsystem behalten selbst kräftige und dunkle Farbtöne für lange Zeit ihre Brillanz und Intensität. Zur großen Zufriedenheit der Auftraggeber.

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Hauses, und die Bauämter lassen den Eigentümern heute weit größere Freiheiten bei der Fassadengestaltung als noch vor einigen Jahren. Immer mehr Hausbesitzer nutzen diese Freiheit und beweisen Mut zur Farbe, damit sich ihr Haus positiv absetzt. Dabei stellt die besondere Color-Mix-Technologie von Sikkens sicher, dass ein gewählter Farbton lang anhaltend stabil bleibt und selbst kräftige und intensive Farbtöne aufgrund von Witterungseinflüssen nicht vorzeitig ausbleichen.

Das gilt selbst bei dunklen Farben auf WDV-Systemen. So erlaubt die Verwendung von IRF-Pigmenten, die über eine hohe Reflexion verfügen, eine Schlussbeschichtung mit einem Hellbezugswert von unter 20. Denn durch die erhöhte Reflexion wird eine deutlich geringere Oberflächentemperatur erzielt. Die geringere thermische Belastung minimiert die Spannung im WDV-System. Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche und lange Freude der Auftraggeber an brillanten Farbtönen!







FASSADENSCHUTZ IST BAUTENSCHUTZ

Kein Bauteil ist so unmittelbar dem zerstörerischen Einfluss von Wasser, Wind und Wetter ausgesetzt wie die Fassade. Zusammen mit ständigen Temperaturwechseln wird deren destruktive Wirkung noch intensiviert. Sämtliche Bauwerke – die historischen ebenso wie die modernen – müssen diesen Kräften trotzen. Der konsequente Schutz der Fassade als Bindeglied zwischen Witterung und Mauerwerk trägt maßgeblich dazu bei, den Erhalt der Gebäudesubstanz zu sichern.

BAUSTOFFSTRESS DURCH TEMPERATURWECHSEL UND WASSER

Durch Temperaturwechsel dehnen sich Baustoffe aus und ziehen sich zusammen. Dies kann zu Spannungen führen, die im schlimmsten Fall Risse zur Folge haben. Noch extremer arbeitet Wasser: Es wirkt lösend, quellend, abtragend, sprengend bei Frost sowie korrodierend und fäulnisfördernd. Damit ist insbesondere Wasser bei Gebäuden für die meisten Zerstörungsprozesse verantwortlich beziehungsweise beschleunigt sie.

DIE RICHTIGE BESCHICHTUNG FÜR JEDEN FASSADENTYP

Die Fassaden-Beschichtungen haben neben Dicht- und Imprägniermitteln deshalb die Aufgabe, Außenwände gegen das Eindringen von Wasser und die damit einhergehenden Zerstörungen zu schützen. Aus Rentabilitätsgründen sollten diese ebenfalls der Verwitterung unterliegenden Bauschutzstoffe nur in möglichst langen Zeitabständen in Stand gehalten oder erneuert werden müssen. Sikkens bietet dem Maler ein breites Sortiment an Fassadenfarben, die bei unterschiedlichen Materialien und unter den verschiedensten Klimabedingungen den besten Schutz gewähren und zugleich die Schönheit jeder Fassade betonen.

ALPHALOXAN

SILICONHARZFARBE



ACOMIXPRO

Siliconharzfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche auf Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS), Kunststoffputzen sowie mineralischen Untergründen wie Putz der Mörtelgruppe CS II, CS III u. CS IV (PII und PIII) und allen festen Anstrichen nach entsprechender Untergrundvorbereitung

- hohe Schlagregenfestigkeit
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (V1 nach DIN EN 1062)
- extrem spannungsarm
- leicht zu verarbeiten
- gleichmäßiger tuchmatter, mineralfarbenartiger Effekt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 165 – 200 ml/m² ≙ 5 – 6 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,54 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphaloxan Weiß		5,000	L	1,463	11,11	7,59
Alphaloxan Weiß		12,500	L	1,463	9,88	6,75
Alphaloxan PG1		5,000	L		12,51	
Alphaloxan PG1		12,500	L		11,32	
Alphaloxan PG2		5,000	L		14,16	
Alphaloxan PG2		12,500	L		12,96	
Alphaloxan PG3		5,000	L		15,50	
Alphaloxan PG3		12,500	L		14,29	
MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN						
Alphaloxan PG4		5,000	L		12,72	
Alphaloxan PG4		12,500	L		11,53	
Alphaloxan PG5		5,000	L		15,02	
Alphaloxan PG5		12,500	L		13,82	
Alphaloxan PG6		5,000	L		16,92	
Alphaloxan PG6		12,500	L		15,71	

ACOMIXPRO

ALPHALOXAN PRIMER



Tiefenhärter auf Acryl-Silikonbasis für alle saugenden, mineralischen Untergründe. Im System mit Alphaloxan Fassadenfarbe einsetzbar

- wasserabweisend
- hervorragende Penetrationswirkung
- verfestigende Eigenschaften bei gleichzeitiger Erhaltung der hohen Diffusionsfähigkeit
- geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)
	Palette: 32 x 10 l

Verbrauch: 100 ml/m² ≙ 10 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,04 kg/l

Verdünnung: bis zu 50 % Volumen mit Wasser

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphaloxan Primer		10,000	L	1,04	7,09	6,82

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

ALPHALOXAN FLEX

SILICONHARZFARBE



ACOMIXPRO

Elastifizierte seidenmatte Siliconharz-Fassadenfarbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

- elastisch und gleichzeitig spannungsarme Beschichtung
- optimale Wasserdichtigkeit und höchste Wasserdampfdurchlässigkeit
- stark verschmutzungsresistent
- vorbeugender Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- edle Anstrichoptik

Durch das KIWA Polymer Institut geprüft: Alphaloxan Flex ist als Renovierfarbe/Erstanstrich für WDVS-Fassadenflächen geeignet.

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
seidenmatt

Verbrauch: 145 – 180 ml/m² ≙ 6 – 7 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,48 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphaloxan Flex Weiß		5,000	L	1,46	13,91	9,53
Alphaloxan Flex Weiß		12,500	L	1,46	12,37	8,47
Alphaloxan Flex PG1		5,000	L		14,69	
Alphaloxan Flex PG1		12,500	L		13,22	
Alphaloxan Flex PG3		5,000	L		17,70	
Alphaloxan Flex PG3		12,500	L		16,18	
MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN						
Alphaloxan Flex PG4		5,000	L		14,90	
Alphaloxan Flex PG4		12,500	L		13,43	
Alphaloxan Flex PG6		5,000	L		19,12	
Alphaloxan Flex PG6		12,500	L		17,60	

ACOMIXPRO

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

ALPHA TOPSIL

SILFARBE



ACOMIXPRO

Sil-Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt zur speziellen Beschichtung von Untergründen wie Putzmauerwerk und festen Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrundvorbereitung

- hochwetterbeständig, offen und wasserdampfdurchlässig
- hohes Deck- und Füllvermögen
- mineralische Anmutung
- spannungsarm
- regendicht
- unverseifbar
- vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l*** (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 170 – 260 ml/m² ≙ 4 – 6 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,58 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Topsil Weiß		5,000	L	1,58	10,16	6,43
Alpha Topsil Weiß		12,500	L	1,58	8,80	5,57
Alpha Topsil PG1		1,000	L		13,14	
Alpha Topsil PG1		5,000	L		11,40	
Alpha Topsil PG1		12,500	L		10,36	
Alpha Topsil PG2		5,000	L		13,23	
Alpha Topsil PG2		12,500	L		12,12	
Alpha Topsil PG3		1,000	L		16,62	
Alpha Topsil PG3		5,000	L		14,75	
Alpha Topsil PG3		12,500	L		13,62	
MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN						
Alpha Topsil PG4		1,000	L		13,35	
Alpha Topsil PG4		5,000	L		11,61	
Alpha Topsil PG4		12,500	L		10,56	
Alpha Topsil PG5		5,000	L		14,09	
Alpha Topsil PG5		12,500	L		12,98	
Alpha Topsil PG6		1,000	L		18,04	
Alpha Topsil PG6		5,000	L		16,17	
Alpha Topsil PG6		12,500	L		15,04	

ACOMIXPRO

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
*** Verfügbar in Base W05 und N00
PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

ALPHA SUPRALIET

SOL-SILIKATFARBE



Kieselsol-Silikatfarbe zur Erst- und Renovierungsbeschichtung von tragfähigen mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen

- hochwasserabweisend und hochwirksam gegen Algenbildung
- extrem silikatisch-matte Oberfläche (< 2 GU)
- hoher UV-Schutz und extreme Lichtbeständigkeit
- beste Haftung ohne Haftvermittler

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
stumpfmatt

Verbrauch: 130 – 160 ml/m² ≙ 10 – 12 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Supraliet Weiß		5,000	L	1,51	12,61	8,35
Alpha Supraliet Weiß		12,500	L	1,51	11,24	7,44
Alpha Supraliet PG1		5,000	L		13,77	
Alpha Supraliet PG1		12,500	L		12,48	
Alpha Supraliet PG2		5,000	L		15,61	
Alpha Supraliet PG2		12,500	L		14,29	
Alpha Supraliet PG3		5,000	L		17,14	
Alpha Supraliet PG3		12,500	L		15,77	
MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN						
Alpha Supraliet PG4		5,000	L		13,97	
Alpha Supraliet PG4		12,500	L		12,69	
Alpha Supraliet PG5		5,000	L		16,46	
Alpha Supraliet PG5		12,500	L		15,15	
Alpha Supraliet PG6		5,000	L		18,57	
Alpha Supraliet PG6		12,500	L		17,20	

ALPHA SUPRALIET PRIMER

GRUNDIERKONZENTRAT



Wasserverdünnbare Spezialgrundierung zur Vorbereitung mineralischer und saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit Alpha Supraliet* (Kieselsol-Silikatfarbe)

- extrem ergiebig, dadurch äußerst wirtschaftlich
- leicht zu verarbeiten
- verseifungsbeständig
- hohe Verfestigungswirkung
- wasserdampfdurchlässig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	15 l (-) Palette: 33 x 15 l

Verbrauch: 100 – 120 ml/m² ≙ 8 – 10 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,05 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Supraliet Primer		15,000	L	1,026	8,56	8,34

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

ALPHATEX IQ

ACRYLATFARBE



ACOMIXPRO

Hochwertige Reinacrylatfarbe auf Dispersionsbasis für den universellen Einsatz im Außenbereich

- erfüllt alle bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Feuchtigkeitsregulierung,
- Wasserdichtigkeit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und aggressive Industrieatmosphäre
- verseifungsbeständig
- gut und gleichmäßig deckend
- schmutzunempfindlich

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 48 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
seidenmatt

Verbrauch: 145 – 180 ml/m² ≙ 7 – 9 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,40 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphatex IQ Weiß		5,000	L	1,4	8,96	6,40
Alphatex IQ Weiß		12,500	L	1,4	8,02	5,73
Alphatex IQ PG1		1,000	L		11,87	
Alphatex IQ PG1		5,000	L		10,33	
Alphatex IQ PG1		12,500	L		9,45	
Alphatex IQ PG2		1,000	L		13,60	
Alphatex IQ PG2		5,000	L		12,06	
Alphatex IQ PG2		12,500	L		11,15	
Alphatex IQ PG3		1,000	L		15,02	
Alphatex IQ PG3		5,000	L		13,46	
Alphatex IQ PG3		12,500	L		12,55	
MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN						
Alphatex IQ PG4		1,000	L		12,08	
Alphatex IQ PG4		5,000	L		10,54	
Alphatex IQ PG4		12,500	L		9,65	
Alphatex IQ PG5		1,000	L		14,46	
Alphatex IQ PG5		5,000	L		12,92	
Alphatex IQ PG5		12,500	L		12,01	
Alphatex IQ PG6		1,000	L		16,44	
Alphatex IQ PG6		5,000	L		14,88	
Alphatex IQ PG6		12,500	L		13,97	

ACOMIXPRO

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

ALPHATEX IQ MAT

ACRYLATFARBE



Fassadenfarbe auf Basis von Styrolacrylat mit stark matter Wirkung, für außen geeignet.

Umweltfreundliche Fassadenfarbe mit sehr gut deckenden Eigenschaften, wetterbeständig, hoher Scheuerbeständigkeit und hohem Weißgrad

- gut deckend
- hohe Scheuerbeständigkeit
- wetterbeständig

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l (-) 5 l (-) Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 145 – 180 ml/m² ≙ 7 – 9 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,40 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphatex IQ Mat Weiß (=Base W05)		5,000	L		10,46	
Alphatex IQ Mat Weiß (=Base W05)		12,500	L		9,32	
Alphatex IQ Mat PG1		5,000	L		11,85	
Alphatex IQ Mat PG1		12,500	L		10,81	
Alphatex IQ Mat PG2		5,000	L		13,59	
Alphatex IQ Mat PG2		12,500	L		12,48	
Alphatex IQ Mat PG3		5,000	L		15,02	
Alphatex IQ Mat PG3		12,500	L		13,83	
MEHR SICHERHEIT UND FARBTONVIELFALT FÜR FASSADEN						
Alphatex IQ Mat PG4		5,000	L		12,06	
Alphatex IQ Mat PG4		12,500	L		11,01	
Alphatex IQ Mat PG5		5,000	L		14,45	
Alphatex IQ Mat PG5		12,500	L		13,34	
Alphatex IQ Mat PG6		5,000	L		16,44	
Alphatex IQ Mat PG6		12,500	L		15,25	

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

LEISTUNGSSTARKE INNENWANDFARBEN
FÜR EIN ARBEITSERGEBNIS, DAS STOLZ MACHT

Alpha Innenwandfarben stehen für hohe technische Kompetenz, Innovation und höchste Farbigkeit. Mit ihnen werden exzellente Oberflächen erzeugt, die sowohl Maler als auch ihre Auftraggeber nachdrücklich überzeugen.

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PERFEKTE ALPHA DISPERSION

Ob Wände in privaten oder öffentlichen Räumen beschichtet werden sollen, ob weiße oder farbige, ob tuchmatte, seidenglänzende oder besonders robuste Oberflächen erzeugt werden sollen, ob auf Raufasertapete, Putz oder Mauerwerk gestrichen werden soll – das umfangreiche Sortiment der Alpha Innenwandfarben bietet dem Maler für jede Wand genau die richtige Dispersion, um das bestmögliche Oberflächenergebnis zu erzielen.

AUSGEZEICHNETE PRODUKT- UND VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN

Die Alpha Innenwandfarben lassen sich hervorragend verarbeiten und zeichnen sich durch einen geringen Materialverbrauch und Top-Oberflächenverlauf aus. Sämtliche Alpha Innenwandfarben sind über das Color-Mix-System tönbar. In vielen Farbtönen, feinsten Nuancen und bester Qualität. Sogar bei schwierigen Tönen wie Gelb, Orange und Rot ist das Ergebnis dank der guten Deckkraft perfekt.

FÜR EIN NATÜRLICH GUTES RAUMKLIMA

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei – in vielen Fällen testiert durch ein raumklimatisches Zeugnis des TÜV – können die Alpha Innenwandfarben bedenkenlos in Wohn- und Arbeitsräumen eingesetzt werden. Und mit Alphasol Silikat trägt Sikkens der wachsenden Nachfrage nach natürlichen Baustoffen und Materialien Rechnung. Die diffusionsoffene, mineralisch-matte Sol-Silikatfarbe für Innenräume sorgt für ein besonders angenehmes Wohnraumklima und begeistert mit strapazierfähigen Oberflächen.





ALPHA REZISTO EASY CLEAN NEU!

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Extrem widerstandsfähige, matte Innenwandfarbe. Beständig gegen Flecken und Flüssigkeiten. Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z. B. Gipskartonplatten, Malervlies, Glasfasergewebe sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten und festhaftende Altbeschichtungen bzw. Putz und Mauerwerk.

- besonders geeignet für Innenwandflächen in schmutzempfindlichen Bereichen, wie z. B. Küchen, Kantinen, Esszimmer, uvm.
- die innovative Stain Shield Technology sorgt dafür, dass Verschmutzungen deutlich weniger in die Oberfläche eindringenn
- einfache und schnelle Verarbeitung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
Color-Mix Basen**: W05	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 330 x 1 l 60 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 110 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Rezisto Easy Clean Weiß (=Base W05)		1,000	L	1,372	10,84	7,90
Alpha Rezisto Easy Clean Weiß (=Base W05)		5,000	L	1,372	8,68	6,33
Alpha Rezisto Easy Clean Weiß (=Base W05)		12,500	L	1,372	7,71	5,62
Alpha Rezisto Easy Clean PG1		1,000	L		12,47	
Alpha Rezisto Easy Clean PG1		5,000	L		10,31	
Alpha Rezisto Easy Clean PG1		12,500	L		9,34	

ALPHACRON PURE

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Edelmatte Premiumwandfarbe für die hochwertige farbige Gestaltung glatter Untergründe

- feine, nahezu strukturfreie Oberfläche
- edelmatte Optik auch bei tiefen, brillanten Farbtönen
- langlebige Farbästhetik durch leichtes Beseitigen von Oberflächenspuren
- extrem hohe Ergiebigkeit (12 m²/l)

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen**: W05, N00	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 396 x 1 l 64 x 5 l 30 x 10 l

Glanzgrad:
edelmatt

Verbrauch: 80 – 100 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,45 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphacron Pure PG1		1,000	L		19,78	
Alphacron Pure PG1		5,000	L		15,53	
Alphacron Pure PG1		10,000	L		14,05	
Alphacron Pure PG3		1,000	L		23,31	
Alphacron Pure PG3		5,000	L		18,99	
Alphacron Pure PG3		10,000	L		17,32	

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHACRON MATT

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Wandfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und festhaftende Altbeschichtungen

- brillantes, strahlendes Weiß
- höchste Strapazierfähigkeit
- perfekter Verlauf für strukturarme Oberflächen
- sehr hohe Ergiebigkeit (8 m²/l)
- sehr hohe Streiflichtunempfindlichkeit
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
stumpfmatt

Verbrauch: 110 – 130 ml/m², Deckkraftklasse 1

Spezif. Gewicht: ca. 1,42 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphacron Matt SF Weiß		5,000	L	1,583	7,80	4,93
Alphacron Matt SF Weiß		12,500	L	1,583	6,94	4,38
Alphacron Matt SF PG1		1,000	L		11,21	
Alphacron Matt SF PG1		5,000	L		8,93	
Alphacron Matt SF PG1		12,500	L		8,12	
Alphacron Matt SF PG3		1,000	L		14,34	
Alphacron Matt SF PG3		5,000	L		12,07	
Alphacron Matt SF PG3		12,500	L		11,25	

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHA ACRYLLATEX SF

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Hochwertige seidenglänzende Wandfarbe für die Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich

- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- höchste Farbtonvielfalt bei hoher Deckkraft
- hohe Ergiebigkeit
- hohe Strapazierfähigkeit
- beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen**: W05, N00	10 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Glanzgrad:
seidenglänzend

Verbrauch: 120 – 150 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,30 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Acryllatex SF Weiß (=Base W05)	auslaufend	1,000	L		12,20	
Alpha Acryllatex SF Weiß (=Base W05)	auslaufend	5,000	L		9,56	
Alpha Acryllatex SF Weiß (=Base W05)	auslaufend	10,000	L		8,68	
Alpha Acryllatex SF PG1	auslaufend	1,000	L		13,42	
Alpha Acryllatex SF PG1	auslaufend	5,000	L		10,84	
Alpha Acryllatex SF PG1	auslaufend	10,000	L		9,99	
Alpha Acryllatex SF PG3	auslaufend	1,000	L		16,74	
Alpha Acryllatex SF PG3	auslaufend	5,000	L		14,06	
Alpha Acryllatex SF PG3	auslaufend	10,000	L		13,19	

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHASOL SILIKAT

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Sol-Silikatfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen wie z. B. Kalk-, Kalk-/ Zement und Zementputze, Kalksandstein und auch Kunststoff- und Gipsputze oder alte festhaftende Dispersionsbeschichtungen

- hochwasserdampfdurchlässig für ein angenehmes Raumklima
- natürlich schimmelhemmend durch hohe Alkalität
- hohe Flächenleistung dank maximaler Deckkraftklasse 1 (7 m²/l)
- effizient und schnell in der Verarbeitung
- haftet ohne Haftvermittler auf organischen und mineralischen Untergründen
- gute Strapazierfähigkeit

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 2,5 l (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
tuchmatt

Verbrauch: 80 – 100 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,53 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphasol Silikat Weiß		5,000	L	1,53	7,07	4,62
Alphasol Silikat Weiß		12,500	L	1,53	6,30	4,12
Alphasol Silikat PG1		2,500	L		9,75	
Alphasol Silikat PG1		5,000	L		8,70	
Alphasol Silikat PG1		12,500	L		7,94	
Alphasol Silikat PG3		2,500	L		13,29	
Alphasol Silikat PG3		5,000	L		12,23	
Alphasol Silikat PG3		12,500	L		11,47	

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHA RAPID PLUS

NASSABRIEBKLASSE 2 (NACH DIN EN 13 300)



Dispersionsfarbe für die Beschichtung aller Untergründe wie z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und festhaftende Altbeschichtungen

- höchste Deckkraft – modernes helles Weiß bei Deckkraftklasse 1
- hohe Strapazierfähigkeit
- sehr hohe Ergiebigkeit (8 m²/l)
- sehr guter Verlauf
- gutes Raumklima, da emissions- und geruchsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
stumpfmatt

Verbrauch: 120 – 140 ml/m², Deckkraftklasse 1

Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Rapid Plus Weiß		5,000	L	1,546	6,07	3,93
Alpha Rapid Plus Weiß		12,500	L	1,546	5,42	3,51
Alpha Rapid Plus PG1		1,000	L		10,28	
Alpha Rapid Plus PG1		5,000	L		7,71	
Alpha Rapid Plus PG1		12,500	L		7,05	
Alpha Rapid Plus PG3		1,000	L		13,52	
Alpha Rapid Plus PG3		5,000	L		10,88	
Alpha Rapid Plus PG3		12,500	L		10,19	

ALPHA LATEX SATIN SF

NASSABRIEBKLASSE 2 (NACH DIN EN 13 300)



Latexfarbe für besonders beanspruchte Innenflächen im Objektbereich wie z. B. Privaträume und Büros

- hohe Strapazierfähigkeit
- beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
seidenglänzend

Verbrauch: 150 – 180 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,31 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Latex Satin SF Weiß		5,000	L	1,36	7,92	5,82
Alpha Latex Satin SF Weiß		12,500	L	1,36	7,06	5,19
Alpha Latex Satin SF PG1		5,000	L		9,17	
Alpha Latex Satin SF PG1		12,500	L		8,32	

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHADUR HD SF

NASSABRIEBKLASSE 3 (NACH DIN EN 13 300)



Kunststoff-Dispersionsfarbe für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten und festhaftende Altbeschichtungen.

- modernes helles Weiß
- sehr guter Verlauf
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)
	Palette: 70 x 5 l 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 130 – 180 ml/m², Deckkraftklasse 1

Spezif. Gewicht: ca. 1,64 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphadur HD SF Weiß		5,000	L	1,585	5,47	3,45
Alphadur HD SF Weiß		12,500	L	1,585	4,80	3,03
Alphadur HD SF PG1		1,000	L		9,55	
Alphadur HD SF PG1		5,000	L		6,98	
Alphadur HD SF PG1		12,500	L		6,30	
Alphadur HD SF PG3		1,000	L		12,55	
Alphadur HD SF PG3		5,000	L		9,91	
Alphadur HD SF PG3		12,500	L		9,21	

Viele Alpha Innenwandfarben sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Die geprüften Desinfektionsmittel & Berichte können im Internet eingesehen werden.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHA WANDFARBE SF

NASSABRIEBKLASSE 3 (NACH DIN EN 13 300)



Dispersionsfarbe für die farbige Gestaltung von Innenflächen wie z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufasertapeten und festhaftende Altbeschichtungen.

- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- höchste Farbtonvielfalt bei hoher Deckkraft
- gute Strapazierfähigkeit
- verseifungsbeständig, diffusionsfähig, spannungsarm
- hohe Ergiebigkeit

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
Color-Mix Basen**: W05, N00	12,5 l (-) 5 l (-) 1 l (-)

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 130 – 170 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,52 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Wandfarbe SF PG1		1,000	L		10,33	
Alpha Wandfarbe SF PG1		5,000	L		8,07	
Alpha Wandfarbe SF PG1		12,500	L		7,33	
Alpha Wandfarbe SF PG3		1,000	L		13,68	
Alpha Wandfarbe SF PG3		5,000	L		11,33	
Alpha Wandfarbe SF PG3		12,500	L		10,56	

ALPHA SANOPROTEX

NASSABRIEBKLASSE 1 (NACH DIN EN 13 300)



Antibakterielle Innenwandfarbe mit aktiven Silber-Ionen zur Beschichtung von Putz, Beton, gefüllten Untergründen, Glasfasergewebe in Einrichtungen des Gesundheitswesens

- hemmt das Wachstum bakterieller Erreger durch den Einsatz der Silber-Ionen-Technologie
- beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- hochgradig schmutzabweisend
- angenehm leichte und sichere Verarbeitung
- extrem hohe Ergiebigkeit
- höchste Strapazierfähigkeit
- kein Aufglänzen der Oberfläche bei mechanischer Belastung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05	12,5 l (-) Palette: 24 x 12,5 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 80 – 100 ml/m², Deckkraftklasse 2

Spezif. Gewicht: ca. 1,4 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha SanoProtex Weiß		12,500	L	1,388	11,92	8,59
Alpha SanoProtex PG1		12,500	L		13,55	

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

WAPEX 660

2-K-EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG



Lösemittelarmer 2-Komponenten-Epoxidharzlack für Böden und Wände im Innenbereich

- wasserverdünnbar
- exzellent reinigungsfähig und dekontaminierbar
- hoch abriebbeständig
- mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
- emissionsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	5 l (-)
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	5 l (2 Sets) 1 l (4 Sets) 5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B

Verbrauch:
auf Böden: ca.125 – 165 ml/m² je Versiegelung bei 60 – 80 µm Trockenschichtdicke
auf Wänden: ca.100 – 125 ml/m² je Schicht bei 50 µm Trockenschichtdicke

Nassabriebklasse: 1 nach DIN EN 13 300

Glanzgrad:
seidenglänzend

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Wapex 660 Set farblos		5,000	L	1,051	28,95	27,55
Wapex 660 Set PG1		1,000	L		34,70	
Wapex 660 Set PG1		5,000	L		30,58	
Wapex 660 Set PG2		1,000	L		36,62	
Wapex 660 Set PG2		5,000	L		32,50	
Wapex 660 Set PG3		1,000	L		38,23	
Wapex 660 Set PG3		5,000	L		34,11	

ALPHATURA

MEHRFARBENDISPERSION



Wasserverdünnbares Mehrfarben-Beschichtungsmaterial zur dekorativen Gestaltung aller Innenflächen aus Putz, Beton und Faserzement, Gipskartonplatten und fester Altbeschichtungen sowie Glasfasergewebetapeten

- dekorativer Mehrfarbeneffekt
- widerstandsfähig, abriebfest und verschmutzungsresistent
- matte und lichtechte Oberfläche
- sehr gut zu reinigen und scheuerbeständig
- gut ausbesserungsfähig
- wirtschaftlich durch sehr lange Haltbarkeit und einfache sowie schnelle Verarbeitung

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
50 Farbtöne	5 l (-) 15 l (-) bei ausgewählten Farbtönen

Verbrauch: 250 – 300 ml/m² ≙ 3 – 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,1 kg/l

Nassabriebklasse: 2 nach DIN EN 13 300

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alphatura-Mehrfarbeneffekt-Beschichtung		5,000	L		16,05	
Alphatura-Mehrfarbeneffekt-Beschichtung		15,000	L		14,31	

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHA ISOLUX SF

SPEZIALFARBE



Umweltfreundliche, scheuerbeständige, isolierende Wandfarbe für innen

- stark deckende Wirkung besonders bei Wasser-, Nikotin-, oder Filzstiftflecken
- Untergrundvorbehandlung mit Alpha Isoprimer SF

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	10 l (-)
	Palette: 33 x 10 l

Glanzgrad:
matt

Verbrauch: 160 g/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Isolux SF Weiß		10,000	L	1,431	14,63	10,22

ALPHA METALLIC

METALLEFFEKTBESCHICHTUNG



Dekorative Wandbeschichtung mit metallischem Effekt zur Gestaltung aller Innenflächen aus Putz, Beton, Faserzement sowie von Gipskartonplatten und festen Altbeschichtungen, Raufaser- und Glasfaser-gewebetapeten

- strukturerhaltend
- leichte Verarbeitung
- sehr gute Deckkraft
- edler Seidenglanz
- geringer Verbrauch
- verarbeitungsfertig eingestellt

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
silber	2,5 l (2)
Color-Mix Base: 888 weitere 9 Farbtöne	2,5 l (2)

Ein optimales Ergebnis wird auf glatten Oberflächen bei einer Nassschichtdicke von ca. 80 um erzielt.

Glanzgrad:
seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 ml/m² ≙ 12,5 m²/l
je nach Untergrund und Applikationsart.

Spezif. Gewicht: ca. 1,07 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Metallic färbig		2,500	L		21,49	

SUPER AKTIVATOR

TIEFGRUNDIERMITTEL



Wasserverdünnbares unpigmentiertes Grundiermittel für außen und innen zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden mineralischen Untergründe wie sandende Putze und mehlende Betonoberflächen und besonders zur Grundierung von Untergründen, die anschließend mit Dispersionsfarben- und Silicon-harzfarbensystemen behandelt werden sollen

- wasserdampfdurchlässig
- voll verseifungsbeständig
- wasserabweisend
- schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)
	Palette: 60 x 10 l

Verbrauch: ca. 130 – 180 ml/m²

Spezif. Gewicht: ca. 1 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Super Aktivator		10,000	L	1,006	4,18	4,16

ALPHA BAROL

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Unpigmentiertes ultrafeines Grundierkonzentrat zur Grundierung von oberflächig mürben und saugenden mineralischen Untergründen, zum Verfestigen von pudrigen Altbeschichtungen, z. B. abgewaschenen Leimfarbenflächen, sowie zum Mindern der Saugfähigkeit poröser Untergründe

- wasserfest und wasserdampfdurchlässig
- tief eindringend
- unverseifbar
- hohe verfestigende Wirkung
- 1:4 mit Wasser verdünnen

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-) 1 l (6)
	Palette: 270 x 1 l 60 x 10 l

Verbrauch: ca. 50 ml Konzentrat/m² ≙ 4 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,02 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Barol		1,000	L	1,026	11,70	11,40
Alpha Barol		10,000	L	1,026	10,28	10,02

ALPHA PRIMER SF

ACRYLATDISERSIONS-GRUNDHÄRTER



Wasserverdünnbares pigmentiertes feinraues Kontaktbeschichtungsmittel für außen und innen. Zur Grundierung von festen, glatten, schwach oder nichtsaugenden Untergründen wie glattem Beton, Gipskartonplatten und Kalksandsteinen sowie festen Altbeschichtungsflächen

- wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend
- verseifungs- und wasserbeständig
- untergrundverfestigende und haftvermittelnde Eigenschaften
- mit allen Bautenfarben gut kompatibel

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	12,5 l (-) 5 l (-)
Color-Mix Base**: W05	12,5 l (-) 5 l (-)
	Palette: 48 x 5 l 24 x 12,5 l

Verbrauch: 160 – 240 ml/m² ≙ 4 – 6 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 1,44 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Primer SF Weiß		5,000	L	1,44	10,69	7,42
Alpha Primer SF Weiß		12,500	L	1,44	9,55	6,63
Alpha Primer SF PG1		5,000	L		12,32	
Alpha Primer SF PG1		12,500	L		11,18	

ALPHA FIX

GRUNDIERUNG



Alpha Fix dient zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden, mineralischen Untergründe wie sandende Putze, mehlende Beton- und Faserzement-oberflächen und ähnliche Substrate. Das Produkt ist besonders zur Grundierung von saugenden Oberflächen geeignet

- lösemittelbasiert
- voll verseifungsbeständig und wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
farblos	10 l (-)
	Palette: 75 x 10 l

Verbrauch: 50 – 400 ml/m² ≙ 6 m²/l

Spezif. Gewicht: ca. 0,9 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Fix		10,000	L	0,833	10,39	12,47

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

ALPHA ISOPRIMER SF

ISOLIERFARBE



Wasserbasiertes Grundiermittel für die partielle Isolierung starker Verschmutzungen auf mineralischen Untergründen im Innenbereich

- kann mit allen Sikkens Wandfarben überarbeitet werden
- beseitigt Nikotin-, Wasser- und Rußflecken
- leichte Verarbeitung
- hohe Deckkraft
- wasserdampfdurchlässig und spannungsarm

FARBTON	GEBINDE (STK./ VERP.)
weiß	5 l (-)
	Palette: 60 x 5 l

Verbrauch: 150 – 300 ml/m² ≙ 3 – 7 m²/l*

Spezif. Gewicht: ca. 1,25 kg/l

BEZEICHNUNG	ANMERKUNG	GEBINDE GRÖSSE	ME	SPEZ. GEWICHT	PREISE € EXKL. MWST GWP/ME	EURO/KG
Alpha Isoprimer		5,000	L	1,25	16,06	12,85

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

ALLES FÜR EINE
PROFESSIONELLE FARBBERATUNG

Den Mut zur Farbe wecken, die Fantasie anregen, das richtige Produkt verkaufen: Das sollte gute Kundenberatung leisten. Zur Unterstützung für Beratungssituationen hat Sikkens verschiedene Beratungs- und Farb-Tools entwickelt, die den Kunden den Weg zum perfekt abgestimmten Farbkonzept erleichtern.



Sikkens 5051 Color Concept

Die ganze Welt der Farben in einem Fächer mit 2.079 Farbtönen. Rund 800 der beliebtesten Farben aus dem 4041 Color Concept, die aktuellen Trendfarben, mehr Off-Whites, Grautöne und gedeckte Farben.



Kundenbroschüre Farbtrends 2021

Diese Broschüre macht Lust auf Farbe. Sikkens hat die Colour Futures in einer ansprechenden Version für Kunden zusammengefasst, die als Inspiration nach dem Beratungsgespräch mit nach Hause genommen werden kann. Ein hervorragendes Instrument, um neue Aufträge zu akquirieren.

Sikkens Colour Futures 2021

Das exklusive Trendbuch der Farbgestaltung mit hochwertigen Fotos und vielen Ideen und Anregungen für die tägliche Arbeit ist eine perfekte Inspirationsquelle für Kundengespräche auf höchstem Niveau. Es enthält alle angesagten Farbtöne und die Farbe des Jahres 2021.





Lifestyle Colors Farbtonfächer

Der Fächer mit den 105 Lifestyle Colors ist das Basisinstrument der Farbberatung.

Die NEUE Alpha 501 Fassadenkollektion Fassaden bekennen Farbe

NEU

Erfahrung in Farbe: Sikkens präsentiert mit dem neuen 501 Exterior Color Concept 320 Farbtöne für die zeitgemäße Fassadengestaltung. Und dank der neuen Acomix Pro Töntechnologie können selbst kräftige und dunkle Farbtöne wieder bedenkenlos an Fassaden eingesetzt werden. Lang lebe die Farbe!


Lifestyle Colors Kundenbroschüre

Die Entscheidung für die Farbgestaltung des Zuhauses braucht Zeit und Inspiration. Darum hat Sikkens speziell für die privaten Auftraggeber eine Endverbraucherbroschüre erstellt. Sie zeigt, wie man mit den richtigen Farben einen ganz persönlichen Wohnstil realisieren kann.



Lifestyle Colors Farbmuster

In einem praktischen Ordner sind alle Farbmuster der Sikkens Lifestyle Colors im DIN A5-Format griffbereit und die Wunschfarbtöne dank farbiger Reiter schnell zur Hand.





Sikkens Lifestyle Colors
Bestellbar im Sikkens-Shop:
www.sikkens-shop.at

Lifestyle Colors Box

In der kompakten Box sind alle Instrumente der Lifestyle Colors gut verstaut und mit einem Griff zur Hand: Die Lifestyle Colors Farbtonkarte sowie der Ordner mit den Farbmustern, die Lifestyle Colors Kundenbroschüre, der Lifestyle Colors Farbtonfächer und das Lifestyle Colors Book.



Lifestyle Colors Book

Ein inspirierender Leitfaden für die erfolgreiche und qualifizierte Farbberatung und -gestaltung. Mit dem hochwertigen Farbtonkonzept voller Anregungen und Anwendungsbeispiele wird anhand vieler Abbildungen gezeigt, wie mit stilgerechten Farben ein Wohlfühlambiente entsteht.



Lifestyle Colors Farbtonkarte

Die zusammenfassende Farbtonkarte bietet einen Überblick über die gesamte Kollektion der Lifestyle Colors und macht Lust auf Farbe.

TRANSPARENT ODER DECKEND – **SO SCHÖN KANN HOLZSCHUTZ SEIN**

Die Faszination für Farben begleitet Sikkens seit jeher, und das Ergebnis dieser Leidenschaft sind maßgeschneiderte Farbtonkollektionen, die dem Maler den entscheidenden Vorsprung in Sachen trendgerechter und kreativer Farbberatung und -gestaltung sichern.

COLLECTION CETOL WETTERSCHUTZ EXTRA

NEU

Die neue Collection Cetol Wetterschutz Extra ist das ideale Instrument für die kreative und harmonische Gestaltung von Holzfassaden und -bauteilen. Die modernen und stilgerechten Farbtöne sind in die Bereiche CLASSIC, DESIGN, WHITE & GREY, NATURAL und WOOD aufgeteilt. Das erleichtert die Auswahl der passenden Farbtöne für die unterschiedlichsten Baustile – von traditionell bis sachlich-modern. Zusätzlich zu den Farbtönen der Collection Cetol Wetterschutz Extra kann die Cetol Wetterschutzfarbe Extra in vielen Farbtönen des 5051 Color Concepts und weiterer Kollektionen über das Color-Mix-System getönt werden.





CETOL COLLECTION WOOD CLASSICS

Die elf beliebtesten klassischen Holzfarbtöne hat Sikkens in der Cetol Collection Wood Classics zusammengefasst. Die Holzfarbtöne wurden mit der wasserverdünnbaren Dünnschichtlasur Cetol BLX-Pro auf Fichte appliziert. So vermitteln die Muster dem Auftraggeber einen authentischen Eindruck von den Farbtönen. Dazu trägt auch die Größe der Echtmuster bei, deren abgerundete Kanten den hochwertigen Charakter des Farbfächers unterstreichen.



CETOL COLOUR CARD

Alle Cetol Lasuren (außer der semitransparenten Lasur Cetol HS Color) lassen sich über das Sikkens Color-Mix-System in den Tönen der Cetol Colour Card tönen. Die Kollektion beinhaltet 60 lasierende sowie 16 deckende Farbflächen und umfasst drei Lasurfarbbereiche: natürliche Holztöne, Grautöne für zeitgemäßes Design und farbige Nuancen zur Gestaltung historischer Bauwerke und moderner Architektur. Ein weiterer Farbbereich zeigt deckende Alternativen zu den Lasurfarbtönen.



NATURAL BALANCE LASURFARBTON-KOLLEKTION

Der Klassiker der Sikkens Cetol Holzfarbtondokumentationen. Hier werden 10 Standard-Ready-Mix Farbtöne auf Echtholzmuster gezeigt, sowie alle Produktbeschreibungen der Cetol-Lasuren Produkte, Erklärungen zur Systemanwendung und technische Produkt-Merkmale erläutert.



COLLECTION CETOL BL SILVERSHINE

Die beeindruckende Farbpalette von Cetol BL Silvershine enthält acht charaktervolle silbrigschimmernde Grautöne, die Holzflächen und Bauteilen eine moderne und außergewöhnliche Optik verleihen. Zudem umfasst die Silvershine-Palette sechs natürliche Farbtöne, mit denen sich architektonische Merkmale perfekt betonen lassen. Die hochwertig gestaltete Collection Cetol BL Silvershine mit insgesamt 14 Farbtonmustern ist ein unverzichtbares Instrument bei der Farbberatung und erleichtert den Auftraggebern die Farbauswahl.



COLOR-MIX SYSTEM: **FARBEN, LACKE UND LASUREN IN WERKTÖNUNGS-QUALITÄT UND GROSSER FARBTONVIELFALT**

Sikkens unterstützt das Malerhandwerk nicht nur mit hochwertigen Produkten für exzellente und langlebige Oberflächen, sondern auch mit einer Farbmischtechnologie, die Maßstäbe setzt. Alle Produktsysteme von Sikkens – die lösemittelbasierten ebenso wie die wasserverdünnbaren – können über die Maschine im Betrieb in Werkstönung getönt werden. So kann der Maler fast jeden Farbwunsch seiner Auftraggeber erfüllen. Und das ohne zeitraubende Vorlaufzeiten und Bestellprozesse.

ZUKUNFTSWEISENDE PASTENTECHNOLOGIE

Das hochmoderne Mischsystem von Sikkens arbeitet mit zwei Pastenserien: Acotint und Acomix. Die zukunftsweisende Pastentechnologie überzeugt mit brillanter Lichtechtheit, höchster Farbtonstabilität, optimalem Deckvermögen und präziser Reproduktionsgenauigkeit. Für optimale Tönergebnisse bei lösemittelbasierten Lacken und Lasuren stehen 16 Acontint-Pasten zur Verfügung. Die hochwertige Pastenserie sorgt – unter anderem mit ihren zwei transparenten Eisenoxydpasten – für höchste Transparenz bei lösemittelbasierten Lasuren und optimale „Lack-in-Lack"-Tönungen bei allen lösemittelbasierten Lacken. Um auch bei geringem Lackdurchsatz eine optimale Lösung erzielen zu können, bietet Sikkens lösemittelbasierte Lacke an, die mit Acomix als Universalpaste getönt werden können. Das Tönsystem Acomix ist für wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Dispersionsfarben die richtige Wahl, um brillante Farben mit extremer Lebensdauer zu erzielen. Es umfasst 22 Pasten, darunter 13 Acomix-Pro-Pasten für die optimale Fassadengestaltung.

FARBTONVIELFALT, DIE ÜBERZEUGT

Das Color-Mix-System bietet ein außergewöhnlich breites Farbtonangebot. Es umfasst nicht nur die vielfältigen Farbtonkollektionen, die die Farbexperten des Akzo-Nobel Aesthetic Center mit ihrem profunden Farb-Know-how entwickelt haben, sondern darüber hinaus auch alle anderen marktgängigen und internationalen Farbtonkollektionen.

HOHE UMWELTSTANDARDS UND FUNKTIONALITÄT

Die Technologie des Color-Mix-Systems erfüllt strengste Umweltstandards. Das Design der Maschine folgt den neuesten ergonomischen Erkenntnissen, und zudem lässt sie sich leicht bedienen. Der gewünschte Farbton wird einfach und schnell aus der umfangreichen Datenbank ausgewählt. Dabei werden alle Informationen zur Dosierung der gewählten Nuancen angezeigt. Diese können beliebig modifiziert und die veränderten Angaben gespeichert werden. Ein Statistikprogramm sammelt außerdem alle relevanten Daten über Produkte und den Verbrauch von Pasten.



ACOTINT – FÜR LÖSEMITTELBASIERTE PRODUKTE

PASTE	FARBTON
sW1	Weiß
sZ1	Schwarz
sB1	organisches Blau
sB2	anorganisches Blau (schwach)
sG1	organisches Grün
sO1	Orange
sR1	Oxidrot
sR2	organisches Rot

PASTE	FARBTON
sR3	organisches Rot (schwach)
sV1	Violett
sV2	Magenta
sY1	Oxidgelb
sY2	Brillantgelb
sY3	anorganisches Gelb
sTR	transparentes Oxidrot
sTY	transparentes Oxidgelb





ACOMIX – FÜR WASSERVERDÜNNBARE PRODUKTE

PASTE	FARBTON
wW1	Weiß
wZ1	Schwarz
wB1	organisches Blau
wB3	anorganisches Blau (schwach)
wG1	organisches Grün
wO3	Orange
WR1	Oxidrot
WR2	organisches Rot
WR5	organisches Rot (schwach)
WV1	Violett

PASTE	FARBTON
wV2	Magenta
wY1	Oxidgelb
wY2	Brillantgelb
wY3	anorganisches Gelb
wTR	transparentes Oxidrot
wTY	transparentes Oxidgelb
WG4	Grün
WO4	Orange
WR51	Rot
WZ5	Schwarz

SIKKENS EXPERT APP: UNVERZICHTBAR FÜR FARBBERATUNG UND AUFTRAGSABWICKLUNG



Die neue Sikkens Expert App bietet dem Maler die perfekte digitale Unterstützung bei der Farbberatung und Auftragsabwicklung. Dank einer Vielzahl praktischer Funktionen arbeitet er damit schneller, effizienter und genauer.



Der in die Sikkens Expert App integrierte Visualizer simuliert per Augmented-Reality-Technologie verblüffend realistische Farbgestaltungen.

FARBTONMESSUNG MIT DER SMARTPHONE-KAMERA

Trotz ausführlicher Farbberatung können sich viele Malerkunden die Wirkung der Farben auf einer großen Fläche nicht vorstellen und sind von dem Ergebnis enttäuscht. Dieses Thema gehört dank der neuen Expert App von Sikkens nun der Vergangenheit an. Denn der neue und exklusive „Sikkens Visualizer“, der das Herzstück der Profi-App bildet, simuliert per Augmented-Reality-Technologie verblüffend realistische Farbgestaltungen. Einfach die Sikkens Expert App aktivieren und mit dem integrierten Sikkens Visualizer die Wände live in einem neuen Farbton erscheinen lassen – ganz leicht per Fingertipp. Und das in einer enormen Farbtonvielfalt, denn die App umfasst alle Farbtonkollektionen von Sikkens, zum Beispiel das 5051 Color Concept oder die ColourFutures. **So kann jeder – noch so außergewöhnliche – Farbwunsch erfüllt werden.**

ALLE FUNKTIONEN DER SIKKENS EXPERT APP AUF EINEN BLICK:

- Der **Sikkens Visualizer** mit Augmented-Reality-Technologie ermöglicht die digitale Farbgestaltung von Räumen – in jedem Farbton und jeder Farbtonkombination.
- Der **Farbtonmesser** ermittelt problemlos und exakt die Farbwerte von Heimtextilien oder Einrichtungsstücken.
- Über die **Projektfunktion** können alle relevanten Auftragsinformationen gesammelt und geteilt werden.
- Der **Produktfilter** zeigt zu jedem Farbton alle geeigneten Sikkens Produkte – einschließlich Produkteigenschaften und technischen Informationen.
- Der **Verbrauchsrechner** ermittelt nach Eingabe der zu beschichtenden Flächen die erforderliche Verbrauchsmenge.
- Die **Händlersuche** listet alle Fachhändler der Umgebung mit Kontaktdaten und Routenplaner auf. Die Bestellung kann sofort per Mail an den ausgewählten Händler verschickt werden.
- Über die **Videofunktion** kann sich der Maler über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

DER FARBTON-NAVIGATOR COLORADO

Der **Sikkens Colorado** ist ein Minicomputer zur Farberkennung. Er arbeitet dreidimensional und erkennt so die passenden Farbtöne auch bei mehrfarbigen Untergründen. Aufgrund der großen Speicherkapazität kann das handliche Gerät auf bis zu 45.000 Farbtöne aus insgesamt 15 Farbfächern erweitert werden. Das Besondere: Der Farbtonnavigator ermöglicht die gezielte Suche nach dem Wunschfarbton. Der gemessene Farbton kann via USB-Verbindung vom Colorado auf den Rechner oder über seine Bluetooth-Schnittstelle direkt auf das iPad übertragen werden. Dank Texteingabe, Mikrofon und Lautsprecher können Sie Informationen zu den ausgewählten Farbtönen, zum Objekt und zum Kunden eingeben oder aufsprechen und abhören.Die Software Colorizer III ist die optimale Ergänzung zum Farbton-Navigator Colorado und lässt sich ganz einfach mit einem Installationsprogramm auf dem Rechner installieren. Damit können Sie entsprechende Farbgestaltungen mit eigenen Fotos oder bereits maskierten Beispielen in wenigen Minuten unkompliziert am Computer bearbeitet werden.





Wünschen Sie einen bestimmten Farbton, geben der Sikkens Color Sensor und die Sikkens Expert App die passende Antwort.

Der Sikkens Color Sensor ist komplett auf das Sikkens 5051 Color Concept kalibriert und liefert in Sekundenschnelle genaue Farbtöne. Einfach den Color Sensor an das zu messende Objekt halten. Er misst den Farbton und sendet die Daten via Bluetooth® an die Sikkens Expert App auf dem Smartphone.

App Store Google play Laden Sie JETZT die Sikkens Expert App gratis herunter!

Mit dem Sikkens Color Sensor und der Sikkens Expert App ist es einfach, einen richtig guten Job zu machen und Kunden rundum zufriedenzustellen.

Die Sikkens Expert App zeigt nach der Messung durch den Color Sensor alle Produkte aus dem Sikkens Sortiment an, die im Wunschfarbton machbar sind. Für jedes Produkt sind Produktinformationen und technische Informationen hinterlegt.
Und sie kann noch viel mehr!



INDEX

Alpha Acryllatex SF 56
Alpha Barol 63
Alpha Fix 64
Alpha Isolux SF 62
Alpha Isoprimer SF 65
Alpha Latex Satin SF 58
Alpha Metallic 62
Alpha Primer SF 64
Alpha Rapid Plus 58
Alpha Rezisto Easy Clean 54
Alpha SanoProtex 60
Alpha Supraliet 49
Alpha Supraliet Primer 49
Alpha TopSil 48
Alpha Wandfarbe SF 60
Alphacron Pure 54
Alphacron Matt 55
Alphadur HD SF 59
Alphaloxan 46
Alphaloxan Flex 47
Alphaloxan Primer 46
Alphasol Silikat 57
Alphatex IQ 50
Alphatex IQ Mat 51
Alphatura 61

Cetol Aktiva BS 40
Cetol Aktiva Universal BP 38
Cetol BL Decor 32
Cetol BL Hydratol 30
Cetol BL Silvershine 32
Cetol BL Unitop 32
Cetol BLX-Pro 30
Cetol BLX-Pro Top 31
Cetol DSA 36
Cetol Filter 7 Plus 34
Cetol HLS Extra 33
Cetol HLS Plus 33
Cetol HS Color 36
Cetol Novatech 34
Cetol Novatech NeXt 35
Cetol Wetterschutzfarbe Extra 37
Cetol Wetterschutz Isoliergrund 37

Kodrin Spachtel 42
Kodrin WV 442 38
Kodrin WV 456 38
Kodrin WV 470 39
Kodrin WV 472 39

Polyfilla Pro W340 42
Polyfilla Pro W350 43
Polyfilla Pro W370 43

Redox BL Forte 22
Redox BL Multi Primer 21
Redox Ferrotech 27
Rubbol AZ 23
Rubbol Azura 23
Rubbol BL Azura 17
Rubbol BL Easy Spray 18
Rubbol BL Isoprimer 20
Rubbol BL Magura 18
Rubbol BL Primer 20
Rubbol BL Rezisto Satin 16
Rubbol BL Rezisto Spray 16
Rubbol BL Satura 17
Rubbol BL Ventura Satin 19
Rubbol BL Vorlack 21
Rubbol DSA Thix 26
Rubbol EPS 27
Rubbol Primer Express 41
Rubbol Primer 40
Rubbol Satura 24

Super Aktivator 63

Wapex 660 61

1. ALLGEMEINES

1.1. Die Annahme und Durchführung von Aufträgen und somit der Abschluss von Rechtsgeschäften erfolgt ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Wir schließen Verträge grundsätzlich nur auf Grundlage dieser Bedingungen ab. Der Kunde anerkennt ausdrücklich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen zu haben, sodass diese Vertragsinhalt geworden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde auf seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist.
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen, daher auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird. Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden – selbst bei Kenntnis – nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden bedarf es nicht.
Änderungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen werden dem Kunden bekanntgegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht, auf die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen.
1.2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Ein Vertragsabschluss kommt ausschließlich durch eine schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits rechtswirksam zu Stande. Bei k urzfristiger Lieferung ersetzt die Rechnung eine Auftragsbestätigung.

2. LIEFERUNG

2.1. Unsere Lieferungen erfolgen in jedem Fall unfrei auf Rechnung des Kunden.
2.2. Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald ein Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Lieferung erforderlich sind, nachgekommen ist (z .B. Eingang der vereinbarten Anzahlung). Die Lieferfristen und -termine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzuges ist nur unter Setzung einer angemessenen, zumindest 2-wöchigen Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt.
2.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk/Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre liegen, wie z .B. höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile.
2.4. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
2.5. Unsere Haftung für Verzugsschäden ist mit 0,5 % des Wertes der im Verzug befindlichen Lieferung, maximal jedoch 5 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der nicht rechtzeitig geliefert wurde, begrenzt.
2.6. Zum vereinbarten Liefertermin nicht abgenommene Ware wird für die Dauer von maximal 4 Wochen auf Gefahr und Kosten des Kunden gelagert. Die Lagergebühren hat der Kunde zu tragen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt eine Konventionalstrafe von 30 % des Rechnungsbetrages (exkl. USt) als vereinbart.

3. LIEFERUNG, VERSAND, GEFAHRENÜBERGANG, VERSICHERUNG

Der Kunde ist verpflichtet, unsere Lieferungen und Leistungen abzunehmen. Wir liefern unversichert. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand dem Spediteur oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, im Falle des Annahmeverzuges des Kunden ab Versandbereitschaft. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen übernommen haben. Mangels ausdrücklich anderslautender Vereinbarung gilt die Ware als „ab Werk/ab Lager“ verkauft.

4. PREISE

4.1. Für unsere Lieferungen verrechnen wir grundsätzlich die in den jeweils gültigen Preislisten ausgewiesenen Nettopreise.
4.2. Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich – wenn nicht anders angegeben – in Euro und exklusive Umsatzsteuer. Sämtliche Transportund Verpackungskosten, Fracht- und Versicherungsspesen, Zölle, Gebühren und Abgaben trägt der Kunde.
4.3. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zuzüglich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Gebühren sind vom Kunden zu bezahlen.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

5.1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung spesen- und abzugsfrei zur Zahlung fällig. Überweisungen gelten erst mit Eingang des Betrages auf unserem Konto als Zahlung. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur nach schriftlicher Vereinbarung, lediglich zahlungshalber und schließt einen Skontoabzug aus. Diskontzinsen sowie alle Bankspesen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden.
5.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Das sind bei Unternehmer derzeit (Stand 2014): 9,2 % p .a. über dem Basiszinssatz. Wir sind auch berechtigt im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ab dem Tag der Übergabe der Ware Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls einen Pauschalbetrag von € 40,00 als Entschädigung für Betreibungskosten gem. § 458 UGB. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt hiervon unberührt. Bei Verzug des Kunden mit einer (Teil-)Zahlung sind wir berechtigt offene, aber noch nicht fällige Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/oder Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für künftige Lieferungen und Leistungen zu verlangen.
5.3. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist ausgeschlossen, ebenso die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ohne rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus an deren Rechtsgeschäften.

6. GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

6.1. Wir gewährleisten die grundsätzliche Eignung der gelieferten Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der zugesagten Eigenschaften und unter der Voraussetzung strikter Einhaltung der Lagerbedingungen und Verarbeitungsrichtlinien durch den Kunden. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 12 Monate ab Abnahme. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eine Garantie für die mit dem gelieferten Anstrichmaterial hergestellten Anstriche wird daher von uns nicht übernommen.
6.2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, spätestens innerhalb von 3 Tagen, versteckte Mängel binnen ebenfalls 3 Tagen nach Entdeckung, schriftlich zu rügen. Die Rüge ist ausreichend zu begründen und mit Beweismaterial zu belegen.
6.3. Bei begründeten Mängeln ist die Gewährleistung auf Neulieferung oder Nachtragung des Fehlenden beschränkt, wobei nur Anspruch auf Austauschlieferung für Waren des laufenden Lieferprogramms besteht. Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind zulässig. Wandlungs- und Preisminderungsansprüche sind aus geschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung bzw. Anwendung bzw. Verarbeitung, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind.
6.4. Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschussware wird keine wie immer geartete Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.
6.5. Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von Personenschäden. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter haften wir nicht. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenlieferung beschränkt.
6.6. Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss gegebenenfalls auf seine Kunden zu überbinden.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Für den Fall der Be- und Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit fremden Sachen erstreckt sich unser Eigentum auf die neue Sache. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der Kunde alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte zahlungshalber ab . Er ist verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Wiederkäufer der Ware, die uns der Kunde bekanntzugeben hat, von der Abtretung zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen.
7.2. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eignungsvorbehalt gelieferten Waren zu Gunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine Pfändung durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich zur Anzeige bringen. Saldoanerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung. Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund des Eigentumsvorbehaltes zurückgenommenen Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie der sonstigen Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30 % des Fakturenwertes. Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte und in unserem Eigentum stehende Waren übernehmen können.
7.3. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt. Im Falle der Pfändung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Kunde unverzüglich detailliert zu informieren, ebenso sind Aussonderungen unserer Ware wegen einer bevorstehenden Insolvenzbelastung der Ware während Bestehen des Eigentumsvorbehaltes unzulässig. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren.
7.4. Wenn Dritte ein Recht an der Ware begründen oder geltend machen wollen, hat der Kunde uns davon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. VERPACKUNG

Lieferungen werden nur in den laut den jeweils üblichen Preislisten ersichtlichen Gebindegrößen durchgeführt. Geringere Füllmengen laut Kundenwunsch oder Lieferungen in Leihverpackungen müssen schriftlich vereinbart werden. Nur die ausdrücklich als Leihverpackung bezeichneten Emballagen werden zurückgenommen. Sie sind uns innerhalb von 3 Monaten in einwandfreiem Zustand, frei Bahnstation zurückzustellen. Bei Rückstellung nach dieser Frist erfolgt keine Gutschrift. Sämtliche Transport- und Verpackungskosten gehen – wie oben ausgeführt – zu Lasten des Kunden.

9. ELEKTRONISCHER GESCHÄFTSVERKEHR

Bestellungen oder sonstige rechtsgestaltende Erklärungen des Kunden können unter Verwendung unserer elektronischen Formulare und per E-Mail gültig ab gesandt werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit aber des fehlerfreien Zugangs bei uns. Übermittlungsfehler – gleich welcher Ursache – gehen zu Lasten des Kunden. Wir behalten uns vor, wegen einer eingetretenen Fehlfunktion unserer Datenverarbeitungsanlage unverzüglich durch geeignete Mittel (individuelle Nachricht, Bekanntgabe auf unseren Websiten) die Wirksamkeit einzelner oder zeitlich bestimmter rechtsgeschäftlicher Erklärungen zu widerrufen und die nochmalige, gültige Übermittlung derselben vorzunehmen oder zu erbitten.

10. ERFÜLLUNGSORT, RECHTSWIRKSAMKEIT, ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, DATENERFASSUNG

10.1. Erfüllungsort ist unsere Geschäftsanschrift.
10.2. Es gilt aus schließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (z.B. IPRG ROM I VO, etc.) und des UN-Kaufrechts.
10.3. Als Gerichtsstand wird die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für Salzburg vereinbart.
10.4. Sollten Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies dir Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzen Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.
10.5. Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw. gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc.) werden in unserer EDV gespeichert und weiterverarbeitet. Der Kunde erklärt dazu sein Einverständnis.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
Tel. +43 (0) 662/48 9 89-0Fax +43 (0) 662/48 9 89-11
info.at@akzonobel.com
www.akzonobel.at

Stand: August 2020

RAGFA

FARBENHANDELS GMBH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Tel. 0043(0) 463/33288-0
Fax 0043(0) 463/33288-26

www.ragfa.com
sales@ragfa.com
office@ragfa.com

Farbkompetenz auf höchstem Niveau

Seit der Gründung vor mehr als 200 Jahren bis heute steht der Name Sikkens für hohe technische Kompetenz und Innovation, erstklassige Produkte, größte Farbtonvielfalt und Verantwortung für die Umwelt. Die Premium-Marke aus dem Hause AkzoNobel überzeugt nicht nur mit technischen Spitzenleistungen, sondern bietet zudem wegweisende Farbkonzepte, fachmännischen Rat und umfassende Beratung bei der Lösung komplexer Aufgaben. Für optimale Ergebnisse, die begeistern.

Sikkens
SINDS 1792

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 810 500 130
F +43(0)662 48989-11
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

Besuchen Sie uns
auf Facebook!
www.facebook.com/SikkensAT

6383835